

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Станция смазочная СМОЭ

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

В современном промышленном оборудовании надежность узлов трения напрямую зависит от качества и своевременности подачи смазочного материала. Для решения этой задачи предназначены специализированные агрегаты – смазочные станции. В линейке оборудования бренда ГИДРАВЛИКА особое место занимает серия **станций смазочных СМОЭ** с электрическим приводом. Это компактные, эффективные модульные установки, спроектированные для работы в составе централизованных систем смазки периодического действия. Смазочная станция СМОЭ обеспечивает стабильную дозированную подачу масла под давлением, его предварительную фильтрацию и контроль уровня, что существенно продлевает ресурс ответственных механизмов.

Назначение и область применения станций смазочных СМОЭ

Станция смазочная СМОЭ предназначена для автоматической подачи предварительно очищенного смазочного материала (минерального масла) к точкам трения различных машин и агрегатов. Основная область применения включает сложное промышленное оборудование, где требуется организовать централизованное снабжение смазкой множества узлов. Типичными потребителями продукции являются компрессорные станции, шаровые мельницы, дробильное оборудование, металлообрабатывающие станки, прессы и другое тяжелое машиностроительное оснащение. Использование станции смазочной СМОЭ позволяет отказаться от ручной смазки, повысить культуру производства, минимизировать риск поломок из-за "масляного голодания" и сократить общие эксплуатационные расходы.

Технические характеристики станции смазочной СМОЭ

Станции смазочные СМОЭ представлены двумя основными модификациями – **СМОЭ-1** и **СМОЭ-2**, которые различаются рабочим давлением. Конструктивно они представляют собой смонтированный на общей раме модуль, включающий резервуар (бак) для масла, электропривод, нагнетательный плунжерный элемент и блок управления с контрольно-измерительной аппаратурой. Питание осуществляется от стандартной трехфазной сети переменного тока 380 В, 50 Гц. Допускается изготовление станций для работы от источников постоянного тока напряжением 24 В. Стандартная тонкость фильтрации подаваемого масла составляет 80 микрон, что обеспечивает надежную защиту системы от загрязнений.

Внешний вид модульной станции смазочной СМОЭ с баком, электродвигателем и блоком предохранительных устройств.

Наименование параметра	Модель СМОЭ-1	Модель СМОЭ-2
Номинальная производительность (подача)	16 см ³ /мин	
Рабочее давление максимальное (срабатывание предохранительного устройства)	12,5 МПа (+3 МПа)	23,0 МПа (+3 МПа)
Тип рабочей среды	Минеральное масло, вязкость 17-150 мм ² /с (сСт)	

Наименование параметра	Модель СМОЭ-1	Модель СМОЭ-2
Диапазон температур рабочей среды	от +1°C до +50°C	
Вместимость масляного резервуара	не менее 6,3 дм ³ (литров)	
Характеристики электродвигателя	Мощность: 0,09 кВт, Напряжение: 380 В (3~, 50 Гц) или 24 В (=)	
Масса станции (без масла)	не более 12,5 кг	

Габаритные размеры и условное обозначение

Станции смазочные СМОЭ обладают компактными габаритами, удобными для монтажа в непосредственной близости от обслуживаемого оборудования или на общей раме. Общая масса установки не превышает 12,5 кг, что облегчает транспортировку и установку. Код ТН ВЭД для данного вида оборудования, как правило, относится к группе 8479 (машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции).

Параметр	Значение
Примерная длина/ширина/высота (ориентировочно)*	400 x 300 x 500 мм
Масса, не более	12,5 кг
Код ТН ВЭД (группа)	8479

* Точные присоединительные и габаритные размеры уточняйте по технической документации на конкретную модификацию станции смазочной СМОЭ.

Принцип работы и устройство станции смазочной СМОЭ

Работа модульной станции смазочной СМОЭ основана на принципе объемного нагнетания. Электродвигатель через редуктор приводит в действие плунжерный насосный блок. Совершая возвратно-поступательные движения, плунжер за счет создания разрежения засасывает смазочный материал из бака через всасывающий фильтр и обратный клапан. При обратном ходе плунжера масло нагнетается в напорную магистраль централизованной смазочной системы. Это обеспечивает циклическую подачу точных доз смазки. Ключевым элементом безопасности является предохранительное устройство с разрывным диском. При превышении установленного максимального давления диск разрушается, сбрасывая давление в системе, после чего требует замены. Контроль давления осуществляется по манометру, а уровень масла в баке — с помощью реле уровня и визуально через прозрачную смотровую трубку. Таким образом, станция смазочная СМОЭ является полностью автоматизированным узлом, требующим минимального вмешательства оператора.

Температурный режим, срок службы и работа в сложных условиях

Станция смазочная СМОЭ рассчитана на работу с маслами, температура которых находится в диапазоне от +1°C до +50°C. Окружающая среда должна иметь температуру от +1°C до +40°C при относительной влажности не более 80% (при +25°C). Климатическое исполнение для умеренного климата — УХЛ4, для тропического — О4.1. Важным преимуществом является совместимость с широким спектром минеральных масел, включая соответствующие российским ГОСТам. Стандартный ресурс до капитального ремонта определяется условиями эксплуатации, чистотой масла и своевременностью технического обслуживания. Конструкция **станции смазочной СМОЭ**

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Станция смазочная СМОЭ» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.