ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Гидрораспределитель Р 160-3/1-111-10

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Гидрораспределитель **Р 160-3/1-111-10** представляет собой моноблочный клапанно-золотниковый прибор, предназначенный для точного управления потоками рабочей жидкости в гидравлических системах промышленной и сельскохозяйственной техники. Основная его задача — обеспечение плавного и надежного управления основными и выносными гидроцилиндрами, что критически важно для работы навесного оборудования в условиях экстремальных нагрузок. Устройство данного типа служит ключевым элементом гидросистемы, обеспечивая стабильность **давления** и точность позиционирования.

Описание и назначение гидрораспределителя Р160-3/1-111-10

Изделие предназначено для интеграции в гидросистемы промышленных тракторов, таких как К-700, Т-150 и их различные модификации. Функционал гидрораспределителя **Р 160-3/1-111-10** включает дозированную подачу масла, предотвращение перегрузок посредством встроенного предохранительного клапана и обеспечение плавного переключения рабочих режимов. Это делает его незаменимым компонентом для ответственных задач, где требуется высокая **производительность** и безотказность.

Вес, габариты и Код ТН ВЭД

Масса устройства составляет 36 кг. Габаритные размеры: 420 мм в длину, 280 мм в ширину и 210 мм в высоту. Код ТН ВЭД для данного вида продукции: 8481.20.0000. Устройство соответствует требованиям актуальных стандартов, что подтверждается строгим контролем качества на всех этапах производства.

Параметр	Значение
Длина, мм	420
Ширина, мм	280
Высота, мм	210
Масса, кг	36
Код ТН ВЭД	8481.20.0000

А он в ответ: «Да я **гидрораспределитель Р 160-3/1-111-10**, у меня своё, рабочее, 19 МПа!»

Основные технические характеристики

Параметр	Характеристика
Тип распределителя	Моноблочный, клапанно-золотниковый
Тип золотника	С закрытым центром, уровновешенный
Количество золотников	3
Рабочее давление, макс.	19.0 МПа
Производительность (номинальный расход)	160 л/мин
Тип рабочей среды	Масло гидравлическое М10-В2 (ГОСТ 8581-78)
Диапазон рабочих температур	от -30°С до +70°С
Диаметр золотника	32 мм

Преимущества и особенности эксплуатации

Выбор гидрораспределителя **Р 160-3/1-111-10** обеспечивает ряд существенных выгод для эксплуатационных и сервисных служб:

· **Увеличение ресурса работы гидросистемы:** Моноблочная конструкция и защитное покрытие каналов минимизируют внутренний износ и коррозию, продлевая межсервисные интервалы.

· **Стабильность давления в системе:** Встроенный дифференциальный переливной клапан с серводействием эффективно гасит гидроудары, обеспечивая плавность хода исполнительных механизмов.

· **Сокращение простоев техники:** Надежность конструкции и совместимость с типовыми тракторами снижают вероятность внезапных отказов.

· **Удобство монтажа и обслуживания:** Стандартные присоединительные размеры и наличие ремонтных комплектов упрощают интеграцию и восстановление работоспособности.

· **Широкая совместимость:** Устройство предназначено для работы с распространенными типами гидравлических масел и совместимо с большинством гидросистем тракторной техники.

Принцип работы в гидросистеме

Работа распределителя основана на управлении потоком рабочей жидкости посредством осевого перемещения золотников. При подаче управляющего сигнала золотник смещается, открывая каналы для подачи масла от насосной группы к полости гидроцилиндра (позиции «Подъем») или на слив (позиции «Опускание»). Нейтральная позиция запирает каналы. Особенностью модели **Р 160-3/1-111-10** является наличие позиции «Плавающая», которая обеспечивает свободное перемещение штока цилиндра под внешней нагрузкой. Автоматический возврат золотника в нейтраль при достижении заданного усилия предотвращает перегрузки, а сервоуправление клапаном гарантирует точность и плавность переходов.

Температурный режим и ресурс работы

Эксплуатация гидрораспределителя **Р 160-3/1-111-10** допустима в широком диапазоне температур окружающей среды и рабочей жидкости: от -30°С до +70°С. Устройство рассчитано на непрерывную работу в циклическом режиме с частыми пусками и остановками. Заявленный **ресурс работы** превышает 10 000 моточасов при соблюдении условий эксплуатации. На долговечность напрямую влияют три ключевых фактора: качество применяемого гидравлического масла, эффективность системы **фильтрации масла** (рекомендуемая тонкость фильтрации не ниже 25 мкм) и соблюдение предельного рабочего **давления**. Регулярное **сервисное обслуживание**, включающее контроль состояния уплотнений и промывку каналов, является обязательным для выхода на паспортный ресурс.

Область применения и типы оборудования

Данный гидрораспределитель находит применение в различных отраслях, где требуется надежное управление гидроприводом:

Основная сфера: Гидросистемы промышленных и сельскохозяйственных тракторов (К-700, К-701, К-702, Т-150, Т-150К).

Спецтехника: Навесное и прицепное оборудование для землеройных, дорожных и лесозаготовительных работ.

Промышленное применение: В составе стационарных **гидростанций** и **насосных групп** для управления технологическим оборудованием.

Устройство эффективно работает в условиях повышенной запыленности, вибрации и значительных механи...

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	16
Давление, МПа	16
Расход	160 л/мин
Габаритные размеры, см	28*21*21
Масса, кг	36

3. Комплектность

Изделие «Гидрораспределитель Р 160-3/1-111-10» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «____» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.