

**ГИДРАВЛИКА**  
**ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!**

# **ПАСПОРТ**

---

**Гидронасосы аксиально-поршневые  
регулируемые серий S и H**

г. Екатеринбург, 2026 г.

## 1. Назначение и описание

**Гидронасосы аксиально-поршневые регулируемые серий S и H** – это сердце современных объемных гидроприводов закрытого типа (гидростатических трансмиссий – ГСТ). Они разработаны для применения в условиях интенсивной эксплуатации мобильной и специальной техники, где требуются высокая надежность, точность управления и адаптивность к изменяющимся нагрузкам. Основное назначение данных серий – преобразование механической энергии вращения вала в гидравлическую энергию потока рабочей жидкости с возможностью плавного изменения направления и величины подачи. Это делает **гидронасосы аксиально-поршневые регулируемые серий S и H** незаменимыми для систем хода комбайнов, автобетоносмесителей, дорожных катков, лесозаготовительных машин и другого технологического оборудования.

## Описание и технические особенности серий S и H

Обе серии построены по классической аксиально-поршневой схеме с наклонным диском (шайбой). Ключевое отличие между ними заключается в рабочих параметрах: серия S рассчитана на номинальное давление до 22.5 МПа, а серия H – до 42 МПа, что определяет их область применения. **Гидронасосы аксиально-поршневые регулируемые серий S и H** отличаются компактными габаритами относительно своей мощности и высокой удельной производительностью. Регулировка рабочего объема и, как следствие, подачи насоса осуществляется путем изменения угла наклона шайбы, что позволяет точно дозировать усилие и скорость исполнительных механизмов.

## Габаритные размеры, вес и код ТН ВЭД

Габариты и масса агрегатов варьируются в зависимости от рабочего объема и серии. Для удобства выбора ниже представлена сводная таблица. Код ТН ВЭД для данной продукции — 8413 60 000 0 (насосы объемные с вращающимся цилиндром).

Серия и код объема	Приблизительная длина, мм	Приблизительная ширина, мм	Приблизительная высота, мм	Масса (без жидкости), кг
Серия S (33, 52, 71, 90)	280 — 360	180 — 220	220 — 280	45 — 79
Серия H (33, 52, 71, 90, 112)	300 — 380	190 — 230	230 — 300	51 — 85

Точные присоединительные размеры и чертежи предоставляются по запросу.

## Технические характеристики гидронасосов серии S

Серия S оптимальна для применений, где требуются надежность и эффективность при рабочих давлениях до 22.5 МПа. Идеально подходит для гидроприводов хода средне- и крупнотоннажной техники.

Параметр	Ед. измерения	Код объема 33	Код объема 52	Код объема 71	Код объема 90
Максимальный рабочий объем	см <sup>3</sup>	33.3	51.6	69.8	89
Пиковая производительность (при макс.)	л/мин	113.5	151.8	186.3	218.9

оборотах)					
Максимальное МПа		35.7			
рабочее давление в линии нагнетания					
Номинальное МПа		22.5			
рабочее давление (рекомендуемое для длительной работы)					
Максимальное МПа		0.25			
давление в дренажной полости (корпусе)					
Диапазон частот вращения вала	об/мин	500 — 3590	500 — 3100	500 — 2810	500 — 2590
Номинальная частота вращения (базовая для расчетов)	об/мин	1500			
Мощность при номинальных параметрах	кВт	18.7	29	39.3	63.3

## Технические характеристики гидронасосов серии Н

**Гидронасосы аксиально-поршневые регулируемые серии Н** – это решения для высоконагруженных систем, где критически важны давление до 42 МПа и высокая удельная мощность. Отличаются увеличенным ресурсом и возможностью работы в тандемной схеме (для моделей 90 и 112 см<sup>3</sup>).

Параметр	Ед. измерения	Код 33	Код 52	Код 71	Код 90	Код 112
Максимальный рабочий объем	см <sup>3</sup>	33.3	51.6	69.8	89	110.8
Пиковая производительность	л/мин	113.5	204	275.8	314.5	

### 2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

### 3. Комплектность

Изделие «Гидронасосы аксиально-поршневые регулируемые серий S и Н» — 1 шт.  
Паспорт — 1 экз.

#### **4. Свидетельство о приёмке**

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК \_\_\_\_\_

#### **5. Свидетельство о консервации**

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Консервацию произвёл \_\_\_\_\_

#### **6. Свидетельство об упаковке**

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

#### **7. Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.