

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

**Насос-мотор аксиально-поршневой
нерегулируемый МН**

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Описание и назначение насос-мотора аксиально-поршневого нерегулируемого МН

Насос-мотор аксиально-поршневой нерегулируемый МН представляет собой универсальный гидравлический агрегат, способный работать как в режиме насоса, преобразуя механическую энергию вращения вала в энергию потока рабочей жидкости, так и в режиме гидромотора, осуществляя обратное преобразование. Данная серия разработана для применения в гидросистемах мобильной и стационарной техники, где требуется надежный и компактный источник гидравлической энергии. Насос-мотор аксиально-поршневой нерегулируемый МН характеризуется постоянным рабочим объемом, что обеспечивает стабильную производительность в заданном диапазоне частот вращения.

Модельный ряд и основные отличия

Серия насос-моторов аксиально-поршневых нерегулируемых МН включает в себя несколько базовых моделей, различающихся ключевыми параметрами. Основные модели: **МН 56/32**, **МН 0.56/32**, **МН 2.56/32** с рабочим объемом 56 см³ и номинальным давлением 32 МПа, а также модель **МН 250/160** с рабочим объемом 250 см³ и номинальным давлением 16 МПа. Исполнения делятся по направлению вращения (правое, левое, реверсивное), типу вала (шлицевой Ø30 мм, Ø35 мм или шпоночный) и наличию клапанной коробки для защиты от перегрузок. Выбор конкретной модификации насос-мотора аксиально-поршневого нерегулируемого МН зависит от требований гидравлической схемы и условий эксплуатации.

Технические характеристики серии МН

Ключевые эксплуатационные параметры насос-моторов аксиально-поршневых нерегулируемых МН приведены в сводных таблицах. Значения позволяют оценить производительность, давление, частотный диапазон и энергопотребление агрегатов.

Параметры	Насос	Мотор
*Примечание: тонкость фильтрации рабочей жидкости — 25 мкм (до 25 МПа) и 10 мкм (при 32 МПа длительно).		
Рабочий объем, см ³	56	
Частота вращения, об/мин:		
номинальная	1500	2000
максимальная	2000	3500
минимальная	200	10
Подача/расход, л/мин	85	117,8±3,2
Давление, МПа (номин./макс.):		
на выходе (насос)	32 / 40	—
на входе (мотор)	—	32 / 40
Номинальная мощность, кВт	48,8 (потребл.)	53,7 (эфф.)
Номинальный крутящий момент, Н·м	—	262
Масса, кг	19	
Параметры	МН 250/160	
	Насос	Мотор
Рабочий объем, см ³	250	
Номинальная частота	1000	1500

Параметры	МН 250/160	
	Насос	Мотор
вращения, об/мин		
Подача/расход, л/мин	240	390,6
Номинальное давление, МПа	16	16
Номинальная мощность, кВт	69 (потребл.)	93 (эфф.)
Номинальный крутящий момент, Н·м	—	592
Масса, кг	87	

Принцип работы аксиально-поршневого насос-мотора

Насос-мотор аксиально-поршневой нерегулируемый МН функционирует по классической аксиально-поршневой схеме. Вращение вала, соединенного с наклонным блоком цилиндров, через шатуны передается поршням. При работе в режиме насоса вращение приводит к поступательному движению поршней в цилиндрах, что создает разрежение на всасывании и нагнетание жидкости на выходе. В режиме мотора подача рабочей жидкости под давлением в цилиндры вызывает перемещение поршней, которое преобразуется во вращательное движение вала за счет наклонного блока. Распределение потока обеспечивается золотниковым узлом или распределительным диском. Конструкция насос-мотора аксиально-поршневого нерегулируемого МН обеспечивает высокий механический КПД и надежность.

Температурный режим, срок службы и тип рабочей среды

Насос-мотор аксиально-поршневой нерегулируемый МН рассчитан на работу с минеральными маслами и огнестойкими жидкостями на водно-гликолевой основе, соответствующим требованиям ГОСТ. Рекомендуемый диапазон температур рабочей среды от +15°C до +60°C. При использовании соответствующих уплотнений и масел допускается эксплуатация при температуре окружающей среды от -40°C. Средний срок службы агрегата до первого капитального ремонта при соблюдении условий эксплуатации и своевременном обслуживании составляет не менее 10 000 моточасов.

Загадка: Что сказал насос-мотор аксиально-поршневой нерегулируемый МН, когда его спросили о давлении работы? – Я всегда работаю под давлением, но никогда не выхожу из себя и не теряю обороты!

Область применения и совместимое оборудование

Насос-мотор аксиально-поршневой нерегулируемый МН нашел широкое применение в гидравлических системах различной техники. Он используется в качестве силового агрегата в системах привода рабочих органов экскаваторов, погрузчиков, лесозаготовительных машин, дорожной и сельскохозяйственной техники. Модели с клапанной коробкой часто применяются в замкнутых гидравлических схемах мобильных машин. Компактные модели серии 56/32 востребованы в системах управления и вспомогательных гидросистемах. Благодаря универсальности, насос-мотор аксиально-поршневой нерегулируемый МН может быть интегрирован как в новое, так и в существующее оборудование отечественного и импортного производства.

Устройство, ремонтпригодность и состав ремкомплекта

Конструкция насос-мотора аксиально-поршневого нерегулируемого МН является модульной, что упрощает диагностику и ремонт. Наиболее подвержены износу уплотнительные элементы (манжеты, кольца), подшипниковые узлы, поршневая группа

и рас...

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Насос-мотор аксиально-поршневой нерегулируемый МН» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.