

**ГИДРАВЛИКА**  
**ДАВИМ НА РЕЗУЛТАТ!**

## **ПАСПОРТ**

---

**Пресс и запчасти КД2126, КД2326 (УВ3141,  
усилие 40тс)**

г. Екатеринбург, 2026 г.

## 1. Назначение и описание

### Пресс и запчасти КД2126, КД2326 (УВ3141, усилие 40тс)

#### Описание

**Пресс кривошипный механический КД2126 (КД2326)** открытый простого действия усилием 40 тн. предназначен для холодной штамповки листового металла, а именно: пробивки отверстий, гибки, вытяжки, вырубки.

Пресс имеет уникальные функции для быстрого и качественного выполнения всевозможных операций с листовым металлом, соответствует всем стандартам качества, принятым во всем мире. Применение такого новейшего прессы в производстве исключает необходимость в привлечении большого количества квалифицированных рабочих.

### Особенности конструкции кривошипного прессы КД2126 (КД2326)

- Чугунная литая станина коробчатой формы;
- Муфта-тормоз имеет жесткую блокировку;
- Уравновешиватели ползуна предотвращают произвольное опускание ползуна в аварийных ситуациях;
- Предохранитель;
- Устройство для вывода оборудования из распора;
- Система смазки;
- Электроблокировка в кд2126 предназначена для безопасного обслуживания;
- Бесконтактное безопасное управление.

Преимуществами прессы КД2126 (КД2326) является простая система управления, пониженный уровень шума и надежность в эксплуатации.

Оборудование обладает небольшой массой и сравнительно малыми габаритами, благодаря чему станок можно размещать даже в небольших производственных помещениях, что позволяет активно использовать его в различных областях современного производства.

### Технические характеристики КД2126

Наибольшее усилие прессы, т	40
Ход ползуна регулируемый, наименьший мм	10

	наибольший	80
Число ходов ползуна в мин-1		140
Максимальное расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении при наибольшем ходе, мм		280
Расстояние от оси ползуна до станины (вылет), мм		220
Расстояние между стойками, мм		280
Размеры стола, мм	слева направо	400
	спереди назад	600
Размеры отверстия в столе, мм	спереди-назад	200
	слева-направо	300
	диаметр	250
Габаритные размеры, мм	слева направо	1330
	спереди назад	1305
	высота	2600
Масса пресса, кг		3940

### **Перечень поставляемых узлов и запчастей для КД2126, КД2326**

#### Поставляемые запасные части

Блок пневматический КИ2126-93-001	КИ 2126-93-001
Букса КД2326-11Н-105	КД 2326-11Н-105

Букса КД2326-11Н-106

КД 2326-11Н-106

## **2. Технические характеристики**

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

## **3. Комплектность**

Изделие «Пресс и запчасти КД2126, КД2326 (УВ3141, усилие 40тс)» — 1 шт.  
Паспорт — 1 экз.

## **4. Свидетельство о приёмке**

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК \_\_\_\_\_

## **5. Свидетельство о консервации**

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Консервацию произвёл \_\_\_\_\_

## **6. Свидетельство об упаковке**

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

## **7. Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.