



ПАСПОРТ

Установка УПН-40

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Комплекс измерительный УПН-40 с электронасосом КМ65-40-140Е

Производительность - 20 м.куб/ч;

Вязкость измеряемой жидкости - 0,55-1,1 сСт; 1,1-6,0 сСт;

Температура измеряемой жидкости - от -40 до +50 оС;

Тип указателя:

- механическое счетное устройство (стрелочное со сбросом на ноль);

- электронное счетное устройство.

Комплекс измерительный УПН-40 предназначен для нижнего слива (налива) светлых нефтепродуктов из автоцистерн, а также перекачивания и учета нефтепродуктов на нефтебазах, в технологических нефтепроводах и других объектах, где по условиям эксплуатации возможно их применение.

По отдельному заказу комплексы измерительные УПН могут дополнительно комплектоваться напорными и всасывающими рукавами с быстросъемными соединениями.

Комплекс измерительный УПН-40 с насосом НМШ 8-25-6,3/2,5-5

Производительность - 6,3 м.куб/ч;

Вязкость измеряемой жидкости - 6,0-60 сСт; 60-300 сСт;

Температура измеряемой жидкости - от минус 40 до плюс 50 оС;

Тип указателя:

- механическое счетное устройство (стрелочное со сбросом на ноль);

- электронное счетное устройство.

Комплекс измерительный УПН-40 предназначен для нижнего слива (налива) масел и других нефтепродуктов с кинематической вязкостью до 300 сСт из автоцистерн, а также перекачивания и учета нефтепродуктов на нефтебазах, в технологических нефтепроводах и других объектах, где по условиям эксплуатации возможно их применение.

По отдельному заказу комплексы измерительные УПН могут дополнительно комплектоваться напорными и всасывающими рукавами с быстросъемными соединениями.

Технические параметры

Условный проход, мм

40

Высота самовсасывания, м, не менее

-

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Установка УПН-40» — 1 шт.

Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.