

**ГИДРАВЛИКА**  
**ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!**

# **ПАСПОРТ**

---

**Насос НШ 63ГЗ 3**

г. Екатеринбург, 2026 г.

## 1. Назначение и описание

Насос НШ 63ГЗ 3 – это надежный шестеренный гидравлический агрегат, предназначенный для формирования рабочего потока в гидравлических системах мобильной и стационарной техники. Его ключевая задача – обеспечить стабильную подачу масла при высоких механических и температурных нагрузках, что делает его незаменимым в системах навесного оборудования, управления гидроцилиндрами и поворотными механизмами. Простота конструкции, высокая ремонтпригодность и проверенная временем надежность обеспечивают бесперебойную работу насоса НШ 63ГЗ 3 в самых суровых условиях.

## Описание и назначение гидравлического насоса

Данный тип агрегатов является типичным представителем объемных гидромашин с внешним зацеплением шестерен. Насос НШ 63ГЗ 3 характеризуется постоянным рабочим объемом, что делает его идеальным для гидросистем, требующих значительной производительности при относительно стабильном давлении. Основная область применения – комплектация мобильной техники: тракторов, комбайнов, экскаваторов, погрузчиков, самосвалов. Использование качественного масла с рекомендованной вязкостью критически важно для продления его ресурса.

## Краткие технические и массогабаритные данные

Масса агрегата составляет 16.2 кг. Габаритные размеры (длина x ширина x высота) равны 157.4x145.6x122.8 мм. Для моделей серии НШ рабочий объем может варьироваться в широком диапазоне от 16 до 90 см<sup>3</sup> на один оборот. Код ТН ВЭД поставляемого оборудования: 8413 50 000 00.

Параметр	Значение
Длина (А)	157.4 мм
Ширина	145.6 мм
Высота	122.8 мм
Масса	16.2 кг
Диапазон объемов в серии НШ	16–90 см <sup>3</sup> /об
Код ТН ВЭД	8413 50 000 00

– Почему Насос НШ 63ГЗ 3 никогда не опаздывает на работу? – Потому что он всегда под давлением и готов к выполнению задачи!

## Подробные технические параметры насоса НШ 63ГЗ 3

Технические характеристики конкретно этой модели формируют основу для ее подбора и успешной интеграции в существующую или проектируемую гидросистему.

Параметр	Величина или описание
Рабочий объем (номинальный)	63 см <sup>3</sup> за один оборот вала
Рабочее давление (номинальное)	16 Мегапаскаль (МПа)
Максимально допустимая частота вращения	2500 оборотов в минуту
Коэффициент полезного действия (объемный)	Не менее 92% в номинальном режиме
Диапазон рабочих температур	От -40 градусов Цельсия до +80 градусов Цельсия
Тип рабочей среды	Гидравлические масла классов И-Г-П, И-Г-М

	по ГОСТ 17479.3-85
Присоединительные размеры (тип фланца)	ГЗ, соответствует стандарту ГОСТ 8754-80
Масса изделия	16.2 килограмма
Производительность (при n=1500 об/мин)	~94.5 литров в минуту (теоретическая)

## Преимущества и особенности эксплуатации

- **Снижение эксплуатационных простоев.** Конструктивная надежность и доступность запасных частей минимизируют время на ремонт, что критически важно для непрерывных производственных циклов.
- **Увеличение ресурса гидросистемы.** Стабильная подача жидкости при рабочих давлениях до 16 МПа без пульсаций снижает динамические нагрузки на все компоненты: клапаны, цилиндры, рукава.
- **Удобство монтажа и сервиса.** Стандартизированный фланец типа ГЗ и унифицированные присоединительные размеры упрощают установку и замену насоса НШ 6ЗГЗ 3 на штатное место.
- **Совместимость с типовыми гидросистемами.** Агрегат рассчитан на работу с широко распространенными типами минеральных гидравлических масел, что упрощает его применение в парке разнородной техники.

## Принцип работы шестеренного насоса

Функционирование насоса НШ 6ЗГЗ 3 основано на принципе объемного вытеснения. В рабочей камере находятся две шестерни – ведущая и ведомая. При вращении вала, соединенного с приводом машины, зубья шестерен, выходя из зацепления, создают разрежение в зоне всасывающего канала. Под действием атмосферного давления рабочая жидкость заполняет впадины между зубьями. Переносимый в зону нагнетания объем масла вытесняется обратно в зацепляющиеся зубья и направляется в напорную магистраль гидросистемы. Для компенсации износа и поддержания КПД в конструкции предусмотрены плавающие уплотнительные втулки.

## Условное обозначение модели

Индекс **НШ 6ЗГЗ 3** построен по логичной системе, характерной для продукции отечественного гидромашиностроения. Разберем его по элементам:

- **Н** – Насос (основное назначение агрегата).
- **Ш** – Шестеренный (конструктивный тип, определяющий принцип действия).
- **6З** – Номинальный рабочий объем в кубических сантиметрах на один оборот вала (63 см<sup>3</sup>/об).
- **Г** – Гидравлический (уточняет тип рабочей среды).
- **З** – Исполнение присоединительного фланца, в данном случае, тип ГЗ.
- **3** – Порядковый номер модификации или ревизии конструкции.

Данная маркировка позволяет техническому специалисту сразу определить ключевые параметры изделия для предварительного подбора. Правильно подобранный насос НШ 6ЗГЗ 3 — залог эффективной работы гидростанции.

## Режимы работы, температура и ресурс

Изделие рассчитано на работу в режимах, типичных для мобильной техники: длительные периоды непрерывной работы, частые пуски и остановки, работа под переменной нагрузкой. Допустимый температурный интервал для корпуса и рабочей среды лежит в пределах от -40°C до +80°C, что покрывает большинство климатических

зон России. Основными факторами, определяющими срок службы насоса НШ 6ЗГЗ...

## 2. Технические характеристики

Давление, МПа	16
---------------	----

## 3. Комплектность

Изделие «Насос НШ 6ЗГЗ 3» — 1 шт.  
Паспорт — 1 экз.

## 4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК \_\_\_\_\_

## 5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Консервацию произвёл \_\_\_\_\_

## 6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

## 7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.