

**ГИДРАВЛИКА**  
**ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!**

# **ПАСПОРТ**

---

**Насос НШ 125ГЗ 4**

г. Екатеринбург, 2026 г.

## 1. Назначение и описание

### Описание и назначение

**Насос НШ 125ГЗ 4** — это гидравлический шестеренный агрегат с фиксированным рабочим объемом, предназначенный для создания и поддержания потока рабочей жидкости в системах с высокими нагрузками. Он служит ключевым источником энергии для гидроприводов промышленного оборудования, обеспечивая стабильное давление и производительность. Основная функция данного гидронасоса заключается в преобразовании механической энергии вращения вала в гидравлическую энергию потока масла.

Агрегат находит применение в составе гидравлических станций (гидростанций), насосных групп для прессового оборудования, систем управления строительной и сельскохозяйственной техникой. Вес изделия составляет 34.5 кг, габаритные размеры — 189×142×94.5 мм. Код ТН ВЭД для подобного оборудования — 8413.60.000.

Параметр	Значение
Длина (А), мм	189
Ширина, мм	142
Высота (С), мм	94.5
Масса, кг	34.5

Внутреннее устройство и компоновка узлов Насос НШ 125ГЗ 4.

### Принцип работы в гидросистеме

**Насос НШ 125ГЗ 4** функционирует по принципу объемного вытеснения. Вращение ведущей шестерни, передаваемое от двигателя через входной вал, захватывает зубьями ведомую шестерню. В зоне всасывания (входной порт) создается разрежение, благодаря чему рабочая жидкость из бака поступает внутрь корпуса, заполняя полости между зубьями и стенками. Далее шестерни перемещают эту жидкость по периметру корпуса к зоне нагнетания (выходному порту), где она вытесняется под давлением в напорную магистраль гидросистемы. Постоянное зацепление шестерен обеспечивает равномерный, пульсационно сглаженный поток.

### Технические характеристики

Параметр	Значение
Рабочий объем (подача за один оборот)	125 см <sup>3</sup> /об
Номинальное рабочее давление	16 МПа (160 бар)
Максимально допустимое давление	20 МПа (200 бар)
Номинальная частота вращения вала	1500 об/мин
Максимальная частота вращения	2000 об/мин
Объемный коэффициент полезного действия (КПД)	Не менее 90%
Полный КПД агрегата	Не менее 85%
Диапазон рабочих температур рабочей среды	От -40°C до +80°C
Тип рабочей среды	Минеральные масла, синтетические и полусинтетические гидравлические жидкости вязкостью 15–100 сСт
Типовые присоединительные размеры	Фланец ISO 3019/2-В, диаметр вала 32 мм

Параметр	Значение
Масса (без жидкости)	(шлицы 8×46×50), резьба портов G1¼ 34.5 кг

## Преимущества и особенности эксплуатации

Использование **насоса НШ 125ГЗ 4** в промышленных гидравлических контурах дает пользователю ряд существенных эксплуатационных выгод:

- **Высокая ремонтпригодность и доступность запчастей.** Конструкция агрегата модульная, что позволяет быстро заменять изношенные компоненты, такие как уплотнения, подшипники или шестерни, сокращая время простоя оборудования.
- **Стабильность давления и производительности** в широком диапазоне вязкости рабочей жидкости и температур окружающей среды, что критически важно для работы в условиях российского климата.
- **Увеличенный ресурс работы** благодаря симметричному расположению опор и применению износостойких материалов для пар трения.
- **Широкая совместимость с типовым промышленным оборудованием.** Стандартизированные присоединительные размеры фланца и вала облегчают монтаж и замену как на отечественных, так и на многих импортных машинах.
- **Снижение эксплуатационных затрат** за счет высокого КПД, который минимизирует потери энергии и нагрев рабочей жидкости.

Схематичное изображение процесса работы Насос НШ 125ГЗ 4: траектория потока жидкости.

Заходит как-то опытный гидравлик на склад и спрашивает: «Где тут ваш самый тихий и надежный **насос НШ 125ГЗ 4?**». А складской ему: «Да вон он, в углу, уже полгода молча стоит и работает без нареканий!».

## Температурный режим работы и срок службы

Данный **насос НШ 125ГЗ 4** рассчитан на работу в экстремальных климатических условиях с диапазоном температур рабочей жидкости от -40°C до +80°C. Допускается работа в режимах непрерывной эксплуатации, а также при циклических нагрузках с частыми пусками и остановами. Ресурс агрегата напрямую зависит от соблюдения условий эксплуатации: наличия качественной фильтрации масла (рекомендуемая тонкость фильтрации не ниже 25 мкм), поддержания давления в пределах номинального и проведения регулярного сервисного обслуживания. При соблюдении всех требований производителя срок службы до капитального ремонта может превышать 10 000 моточасов.

## Область применения и типовое оборудование

Гидронасос данной модели востребован в отраслях, где требуется мощный и надежный источник гидравлической энергии. Он широко используется в составе гидростанций и насосных групп для следующей техники:

- **Дорожно-строительная и карьерная техника:** экскаваторы-погрузчики (JCB, Caterpillar, Komatsu), дорожные катки (Bomag, Hamm), асфтоукладчики.
- **Подъемно-транспортное оборудование:** гидравлические подъемники, краны-манипуляторы, погрузчики.
- **Промышленное производственное оборудование:** прессовое оборудование

(листогибы, штамповочные прессы), пресс-автоматы для литья под давлением, станочные гидросистемы.

- **Сельскохозяйственная и лесозаготовительная техника:** комбайны («Дон», «Асрос»), тракторы, форвардеры и харвестеры (Ponsse).
- **Специальная техника:**

## 2. Технические характеристики

Давление, МПа	20
---------------	----

## 3. Комплектность

Изделие «Насос НШ 125ГЗ 4» — 1 шт.  
Паспорт — 1 экз.

## 4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК \_\_\_\_\_

## 5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Консервацию произвёл \_\_\_\_\_

## 6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

## 7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.