

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

**гидрораспределитель ВЕ6.24 (1РЕ6.24,
РЕ6.24)**

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидрораспределителя ВЕ6.24

Гидрораспределитель ВЕ6.24 (1РЕ6.24, ПЕ6.24) является ключевым золотниковым узлом с электромагнитным или гидравлическим управлением, предназначенным для переключения направлений потока рабочей жидкости в гидравлических контурах. Это устройство обеспечивает точное управление исполнительными механизмами в стационарных и мобильных системах, таких как станки с ЧПУ, прессовое оборудование и манипуляторы. Надежность и долговечность работы гидрораспределителя ВЕ6.24 (1РЕ6.24, ПЕ6.24) обусловлены оптимизированной конструкцией и применением качественных материалов.

Вес, габаритные размеры и код ТН ВЭД

Масса устройства не превышает 1,6 кг, что облегчает его монтаж и интеграцию в гидросистему. Габаритные размеры варьируются в зависимости от исполнения от 120x80x60 мм до 150x100x80 мм. Присоединительные размеры соответствуют стандартным требованиям для резьбы G1/4". Код ТН ВЭД для таможенного оформления: 8481.20.0000.

Параметр	Значение
Масса	менее 1,6 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	от 120x80x60 мм до 150x100x80 мм
Код ТН ВЭД	8481.20.0000

Почему гидрораспределитель ВЕ6.24 (1РЕ6.24, ПЕ6.24) всегда знает, куда течь? Потому что у него хорошо развито чувство направления потока!

Технические характеристики гидрораспределителя ВЕ6.24

Параметр	ВЕ6.24	1РЕ6.24	ПЕ6.24
Условный проход (Ду), мм	6	6	6
Номинальное рабочее давление, МПа	32 (320 кгс/см ²)	32 (320 кгс/см ²)	32 (320 кгс/см ²)
Рабочий расход, л/мин	12,5-16	20-25	25-40
Максимальное давление на сливе, МПа	6 (60 кгс/см ²)	6 (60 кгс/см ²)	6 (60 кгс/см ²)
Диапазон управляющего давления, МПа	0,6-6	0,6-6	0,6-6
Климатическое исполнение	УХЛ4, ХЛ1, О4	УХЛ4, ХЛ1, О4	УХЛ4, ХЛ1, О4

Преимущества и особенности эксплуатации

- **Сокращение простоев оборудования** благодаря высокой надежности и минимальной потребности в обслуживании.
- **Увеличение ресурса гидросистемы** за счет точной обработки деталей золотника и стойких к износу материалов.
- **Простота монтажа и совместимость** со стандартными гидроблоками и

- интерфейсами, что ускоряет замену или модернизацию.
- **Стабильность рабочих параметров** давления и расхода даже при циклических и пульсирующих нагрузках.
 - **Универсальность применения** от промышленных гидростанций до мобильной спецтехники, поддерживаемая разными климатическими исполнениями.

Принцип работы гидрораспределителя

Гидрораспределитель ВЕ6.24 (1РЕ6.24, ПЕ6.24) функционирует по классической золотниковой схеме. При получении управляющего сигнала (электрического или гидравлического) происходит осевое смещение золотника внутри корпуса, которое перераспределяет поток рабочей жидкости между портами Р (напор), Т (слив) и рабочими линиями А и В. В базовой позиции золотник удерживается возвратной пружиной. Конструкция с демпфирующими канавками минимизирует гидроудары и обеспечивает плавное переключение, что критически важно для точных систем. Гидрораспределитель ВЕ6.24 (1РЕ6.24, ПЕ6.24) обеспечивает быстрое время отклика, необходимое для автоматизированных линий.

Температурный режим работы и срок службы

Эксплуатация гидрораспределителя ВЕ6.24 (1РЕ6.24, ПЕ6.24) допустима в широком температурном диапазоне: для исполнения ХЛ1 от -40°C до +50°C, для УХЛ4 и О4 – от +1°C до +55°C. Ресурс устройства при соблюдении условий достигает 10 миллионов циклов переключения. На долговечность напрямую влияет качество рабочей среды. Рекомендуется использование масел с классом чистоты не ниже 19/17/14 по ISO 4406, что обеспечивается своевременной фильтрацией масла в системе. Регулярный сервисный контроль состояния уплотнений и пружин также продлевает срок службы.

Где используется гидрораспределитель ВЕ6.24

Данный гидрораспределитель широко применяется в различных отраслях промышленности и техники. Его устанавливают на гидравлические прессы, станки с числовым программным управлением (ЧПУ), экскаваторы-погрузчики, манипуляторы, сельскохозяйственную технику, подъемные устройства и системы автоматизации производственных линий. Модель ВЕ6.24 (1РЕ6.24, ПЕ6.24) особенно востребована в оборудовании, требующем точного позиционирования и высокой частоты рабочих циклов. Устройство устойчиво к вибрациям и запыленности, что позволяет использовать его в сложных условиях строительных площадок и цехов.

Типичные ошибки при подборе гидрораспределителя

- Выбор исключительно по присоединительной резьбе (G1/4") без учета требуемого рабочего давления (до 32 МПа) и расхода (12,5-40 л/мин).
- Игнорирование температурного диапазона для конкретного климатического исполнения, что ведет к отказу при морозе или перегреве.
- Использование рабочей среды, не соответствующей рекомендациям (например, жидкостей на водной основе без подтверждения совместимости с материалами уплотнений).
- Пренебрежение требованиями к чистоте масла, что ускоряет износ прецизионных пар золотника и снижает общий ресурс системы.

Условное обозначение гидрораспределителя ВЕ6.24

Маркировка ВЕ6.24 расшифровывается следующим образом: **ВЕ** – обозначение золотникового распределителя с электромагнитным управлением, **6** – условный проход 6 мм, **24** – тип гидравлической схемы (четырёхлинейный, четырёхпозиционный). Индексы 1РЕ и ПЕ указывают на модификации с гидравлическим пилотным управлением. Дополнительные символы, такие как Г24 (напряжение управления 24В), В110/В220 (напряжение катушки), ММ (ручной дублер), уточняют конкретные эксплуатационные характеристики. Данное условное обозначение соответствует ГОСТ 24640-91 и упрощает подбор а...

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	6
Давление, МПа	32
Расход	12,5-16 л/мин
Габаритные размеры, см	22,6x4,4x9,0
Масса, кг	1,6

3. Комплектность

Изделие «гидрораспределитель ВЕ6.24 (1РЕ6.24, ПЕ6.24)» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.