

**ГИДРАВЛИКА**  
**ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!**

# **ПАСПОРТ**

---

**гидрораспределитель ВЕ6.124**

г. Екатеринбург, 2026 г.

## 1. Назначение и описание

### Описание изделия и область применения

Данный гидроаппарат является золотниковым распределителем с электромагнитным управлением, основная функция которого заключается в точном переключении потоков рабочей жидкости в гидравлических системах. Применяется для изменения направления движения в исполнительных элементах гидропривода, запуска или остановки рабочих органов оборудования.

Гидрораспределитель ВЕ6.124 находит свое место в прецизионных системах, где требуется высокая надежность и точность управления: силовые группы обрабатывающих станков с ЧПУ, прессовое, буровое и подъемно-транспортное оборудование, автоматизированные линии. Особая ценность модели заключается в её универсальности для работы в системах с рабочим давлением до 32 МПа и условным проходом 6 мм.

### Вес, габариты и классификация товара

Масса данного гидравлического компонента не превышает 1,6 кг, что облегчает его монтаж в компактные контуры и на действующие установки. Габаритные и присоединительные размеры унифицированы и соответствуют стандарту Ду=6 мм для серии **ВЕ6**, что обеспечивает готовность к интеграции в большинство типовых схем.

Классификационный код ТН ВЭД для данного гидрораспределителя — 8412.90.990.

Параметр	Величина
Масса	< 1,6 кг
Условный проход	6 мм
Климатическое исполнение	УХЛ4, ХЛ1, О4

— Почему гидрораспределитель ВЕ6.124 всегда вызывает доверие у инженеров? Потому что он стабильно и точно перенаправляет потоки, никогда не путая напор со сливом.

### Технические характеристики гидрораспределителя ВЕ6.124

Параметр	Значение
Условный проход (Dy)	6 мм
Номинальное рабочее давление	32 МПа (320 кгс/см <sup>2</sup> )
Максимальная пропускная способность (расход)	20 литров в минуту
Допустимое давление на линии слива (Т)	6 МПа (60 кгс/см <sup>2</sup> )
Давление управления (гидравлическое, Х)	0,6 - 6 МПа
Масса изделия	менее 1,6 кг
Исполнение по климатическим условиям	УХЛ4, ХЛ1, О4

### Преимущества и особенности эксплуатации

Правильно подобранный гидрораспределитель ВЕ6.124 обеспечивает ряд ключевых производственных выгод:

- **Сокращение времени простоев оборудования** за счет высокой надежности и

- большого ресурса работы (свыше 10 млн циклов).
- **Стабильность работы гидросистемы** благодаря четкому позиционированию золотника и пружинному возврату в нейтраль при обесточивании, что предотвращает произвольные движения.
  - **Простота монтажа и обслуживания** благодаря унифицированным присоединительным размерам ISO 4401 и удобному расположению монтажных отверстий.
  - **Широкая совместимость с типовыми гидроприводами** за счет стандартного условного прохода 6 мм и широкого диапазона рабочих температур.
  - **Снижение затрат на сервисное обслуживание** из-за устойчивости к загрязнениям и доступности ремкомплектов.

## Принцип работы в гидросистеме

Функционирование данного гидрорапределителя базируется на перемещении золотника внутри корпуса под действием электромагнитного привода. При подаче управляющего электрического сигнала на катушку соленоида создается магнитное поле, воздействующее на якорь, связанный с золотником. Перемещение последнего открывает и закрывает внутренние гидравлические каналы, перенаправляя поток масла из напорной линии P к исполнительным органам A или B и далее на сливную магистраль T. Пружины обеспечивают возврат золотника в исходную позицию при снятии управляющего напряжения.

## Температурный режим и ресурс

Гидрораспределитель ВЕ6.124 разработан для работы в широком температурном диапазоне. Для исполнения ХЛ1 рабочие температуры составляют от -40°C до +50°C. Для исполнений УХЛ4 и О4 диапазон сужается до +1°C... +55°C. Изделие рассчитано на непрерывную работу в системах с циклической нагрузкой, включая частые пуски и остановки.

Ресурс работы в 10 миллионов циклов переключения достигается при соблюдении регламентированных условий эксплуатации, ключевыми из которых являются соблюдение класса чистоты рабочей жидкости не хуже 17/14 по ISO 4406, своевременное проведение технического обслуживания и использование качественных масел без агрессивных примесей. Высокопрочный корпус из чугуна СЧ20 обеспечивает надежность при воздействии ударных нагрузок и вибраций.

## Оборудование и сферы применения

Данный гидрораспределитель является востребованным компонентом для промышленного и мобильного оборудования:

- Обработывающие центры и станки с ЧПУ.
- Прессовое, литейное и кузнечно-штамповочное оборудование.
- Подъемно-транспортные механизмы, манипуляторы и автоматизированные линии (ГАП).
- Гидравлические системы строительной, лесозаготовительной и буровой техники.
- Стационарные и мобильные гидростанции.

## Ремкомплект и часто заменяемые элементы

Наиболее подвержены износу уплотнительные элементы, работающие под давлением и при движении.

Наименование детали О-кольца (уплотнительные кольца) золотника	Материал NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)	Причина возможного износа Постоянное трение о зеркало корпуса, работа при высоком давлении, некачественная фильтрация масла.
Манжета соленоида	NBR	Воздействие масла, старение материала.
Возвратные пружины золотника	Пружинная сталь	Многократное циклическое воздействие, усталость металла.
Фильтр дроссельный в канале управления (X)	Латунь	Загрязнение упрочненными частицами.

## Расшифровка об...

### 2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	6
Давление, МПа	32
Расход	12,5-16 л/мин

### 3. Комплектность

Изделие «гидрораспределитель ВЕ6.124» — 1 шт.  
Паспорт — 1 экз.

### 4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК \_\_\_\_\_

### 5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации.  
Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Консервацию произвёл \_\_\_\_\_

### 6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

### 7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.