

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Электродвигатель АИР 90L6 (1,5*1000)

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Электродвигатель АИР 90L6 (1,5*1000) серии «ГИДРАВЛИК» — это асинхронный трехфазный двигатель с короткозамкнутым ротором, спроектированный для продолжительной работы в режиме S1. Агрегат служит надежным и энергоэффективным приводом для широкого спектра промышленного оборудования, требующего стабильной частоты вращения и среднего крутящего момента.

Описание и ключевые параметры

Модель АИР 90L6 (1,5*1000) относится к общепромышленным электродвигателям. Установка питается от трехфазной сети 220/380/660 В 50 Гц и предназначена для привода насосных групп, вентиляционных установок, компрессоров, конвейеров и станочного оборудования. Исполнение по способу монтажа — на лапах (IM1081) или с фланцем (IM2081).

Габаритные размеры, масса и код ТН ВЭД

Двигатель обладает компактными размерами, облегчающими интеграцию в существующие приводные системы. Общая длина составляет 337 мм при высоте оси вала 90 мм. Масса агрегата — 19 кг. Для таможенного оформления используется код ТН ВЭД 8501 51 100 0 (электрические двигатели переменного тока мощностью не более 75 кВт).

Параметр	Значение
Высота оси вращения (H), мм	90
Общая длина (L), мм	337
Масса, кг	19.0
Код ТН ВЭД	8501 51 100 0

Рабочий спрашивает инженера: «Почему этот электродвигатель АИР 90L6 (1,5*1000) такой холодный, даже когда работает?». Инженер отвечает: «Потому что он не только крутится, но и отлично охлаждается – копить тепло ему просто некогда, слишком много дел по вращению валов».

Основные технические параметры

В таблице ниже приведены ключевые рабочие характеристики электродвигателя АИР 90L6 (1,5*1000), необходимые для точного расчета и подбора силового привода.

Характеристика	Значение	Единица измерения
Номинальная мощность	1.5	кВт
Частота вращения (номинал)	1000	об/мин
Рабочее напряжение	220 / 380 / 660	В
Номинальный ток (при 380В)	4.4	А
Крутящий момент (номинал)	15.2	Н·м
Коэффициент полезного действия (КПД)	75.2	%
Коэффициент мощности (cos φ)	0.70	-
Кратность пускового тока (I _п /I _н)	5.0	-
Перегрузочная способность	2.3	-

(Ммакс/Мн)

Климатическое исполнение УХЛ4

-

Преимущества и особенности эксплуатации

Выбор в пользу электродвигателя АИР 90L6 (1,5*1000) обеспечивает ряд эксплуатационных выгод:

- **Снижение энергозатрат:** Высокий КПД (75,2%) минимизирует потери электроэнергии, что сокращает эксплуатационные расходы.
- **Повышенная надежность:** Конструкция с короткозамкнутым ротором и защищенным исполнением корпуса обеспечивает стабильную работу в условиях вибрации и запыленности.
- **Универсальность монтажа:** Наличие двух базовых исполнений (на лапах и фланцевое) позволяет интегрировать привод в большинство типовых промышленных установок.
- **Длительный ресурс:** Качественные подшипники и система охлаждения способствуют наработке на отказ свыше 15 000 часов при соблюдении регламента ТО.
- **Широкий температурный диапазон:** Возможность работы при температурах от -40°C до +40°C позволяет использовать двигатель в неотопляемых цехах и в регионах с суровым климатом.

Принцип действия в приводной системе

Электродвигатель АИР 90L6 (1,5*1000) функционирует за счет создания вращающегося магнитного поля. При подаче трехфазного напряжения на обмотки статора возникает магнитный поток, движущийся с синхронной скоростью. Это поле индуцирует вихревые токи в алюминиевых стержнях ротора («беличья клетка»), что приводит к появлению электромагнитного момента и вращению вала. Скольжение (разница между синхронной и фактической скоростью) определяет величину передаваемой на нагрузку механической мощности.

Температурный режим и расчетный срок службы

Данная модель рассчитана на эксплуатацию в условиях умеренного и холодного климата (УХЛ4). Допустимый диапазон температур окружающего воздуха — от -40°C до +40°C при относительной влажности до 98% (при +25°C). Ресурс работы электродвигателя АИР 90L6 (1,5*1000) превышает 15 лет при условии соблюдения нагрузочного режима, регулярного контроля состояния подшипниковых узлов и поддержания качества питающего напряжения. На износ существенно влияют параметры среды: наличие абразивной пыли, агрессивных паров, а также частые пуски под нагрузкой.

Сферы применения и типы приводимого оборудования

Универсальность и надежность делают электродвигатель АИР 90L6 (1,5*1000) востребованным в различных отраслях промышленности. Он успешно применяется в качестве привода для:

2. Технические характеристики

Мощность	1,5
----------	-----

Частота вращения, об/мин	1000
Масса, кг	19

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель АИР 90L6 (1,5*1000)» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.