

**ГИДРАВЛИКА**  
**ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!**

# **ПАСПОРТ**

---

**Электродвигатель 5А 225М8**

г. Екатеринбург, 2026 г.

## 1. Назначение и описание

**Электродвигатель 5A 225M8** представляет собой мощный асинхронный двигатель, предназначенный для привода промышленного оборудования, в том числе гидравлических насосов, станков, вентиляторов и компрессоров. Модель является современным развитием классического двигателя A225M8 и предназначена для эксплуатации в составе гидростанций и насосных групп, обеспечивая стабильную производительность системы.

## Описание и ключевые параметры

Электродвигатель 5A 225M8 (а также его аналог A225M8) рассчитан на номинальную мощность 30 кВт. Этот параметр делает его оптимальным выбором для комплектации гидростанций средней мощности, используемых в металлообработке, производстве строительных материалов и других отраслях промышленности. Основная функция данного электродвигателя — преобразование электрической энергии в механическую для создания крутящего момента на валу насоса.

## Краткие технические данные

Вес моделей серии составляет от 316 до 340 кг в зависимости от конкретного исполнения. Габаритные размеры и присоединительные параметры стандартизированы и позволяют осуществить монтаж на большинство типовых установок. Код ТН ВЭД для подобных электродвигателей, как правило, 8501 51 100 0.

Параметр	Значение для 5A225M8	Значение для A225M8
Номинальная мощность, кВт	30	30
Масса, кг	340	316
Высота оси вращения, мм	225	225

Приходит инженер на склад и спрашивает: "Дайте мне надежный электродвигатель 5A 225M8, чтобы гидравлический пресс работал как часы". А кладовщик ему: "Часы тикают, а наш двигатель — гудит. Заказывайте!"

## Подробные технические характеристики

В таблице ниже приведены полные электрические и механические параметры, позволяющие корректно подобрать электродвигатель 5A 225M8 для конкретных условий эксплуатации.

Тип двигателя	Номинальная мощность, кВт	Номинальная частота вращения, об/мин	Номинальный КПД, %	Коэффициент мощности при 380 В, А	Номинальный ток при 380 В, А	Отношение номинального тока к номинальному току	Отношение пускового момента к номинальному моменту	Отношение пускового момента к номинальному моменту	Отношение динамического момента к номинальному моменту
5A225M830	735	91	0,78	64,5	5,5	2,1	2,2	0,70	
A225M8 30	730	90	0,79	64	6,0	2,0	3,0	0,553	

## Преимущества и особенности эксплуатации

- **Высокий КПД:** Значение коэффициента полезного действия на уровне 90-91% обеспечивает экономичное энергопотребление, что снижает эксплуатационные издержки при непрерывной работе гидравлической станции.
- **Надежность и увеличенный ресурс:** Конструкция двигателя 5A 225M8 рассчитана на длительную работу в составе гидросистем с высокими циклическими нагрузками, что минимизирует риск внезапных отказов и простоев оборудования.
- **Удобство монтажа и замены:** Стандартизированные габаритные и присоединительные размеры, а также широкий спектр монтажных исполнений (IM 1001 - IM 3082) позволяют легко интегрировать данный электродвигатель в существующие технологические линии.
- **Стабильность рабочих параметров:** Высокие значения перегрузочной способности (отношение максимального момента к номинальному) гарантируют устойчивую работу привода при кратковременных пиковых нагрузках, характерных для гидравлических прессов и станков.
- **Совместимость с типовыми гидросистемами:** Электродвигатель 5A 225M8 оптимально сочетается с шестеренными, пластинчатыми и поршневыми насосами, формируя производительную и надежную насосную группу.

## Принцип работы в гидросистеме

Электродвигатель 5A 225M8 служит первичным источником механической энергии в гидравлической системе. При подаче напряжения статор создает вращающееся магнитное поле, которое приводит во вращение ротор. Через жесткую муфту крутящий момент передается на вал гидравлического насоса. Насос, в свою очередь, создает поток рабочей жидкости (масла) под давлением, которое затем используется для привода гидроцилиндров или гидромоторов технологического оборудования. Стабильность частоты вращения и мощности двигателя напрямую влияет на производительность и давление в гидросистеме.

## Температурный режим и срок службы

Стандартный температурный диапазон эксплуатации двигателя — от -40 до +40 °C окружающей среды при соблюдении класса изоляции. Ресурс работы электродвигателя 5A 225M8 напрямую зависит от условий эксплуатации: качества питающего напряжения, периодичности обслуживания подшипниковых узлов, чистоты и температуры окружающей среды. При работе в составе гидростанции критически важна эффективная фильтрация масла и отсутствие перекосов при монтаже, ведущих к повышенной вибрации. Соблюдение рекомендованных условий позволяет достичь межремонтного ресурса в несколько десятков тысяч часов.

## Обл...

### 2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

### 3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель 5A 225M8» — 1 шт.  
Паспорт — 1 экз.

### 4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК \_\_\_\_\_

### **5. Свидетельство о консервации**

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Консервацию произвёл \_\_\_\_\_

### **6. Свидетельство об упаковке**

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

### **7. Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.