

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Насос пластинчатый 8Г12-25АМ

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Описание и назначение

Насос пластинчатый 8Г12-25АМ — это промышленный двухпоточный гидронасос с нерегулируемой подачей, относящийся к габариту 2+1. Модель предназначена для создания непрерывного потока минерального масла в гидравлических системах различного станочного и технологического оборудования. Ключевая функция насоса пластинчатого 8Г12-25АМ — одновременное обеспечение рабочей жидкостью двух независимых контуров с разными параметрами расхода.

Основные характеристики: вес, габариты и ТН ВЭД

Масса изделия составляет 33 килограмма, что обеспечивает удобство как при монтаже в состав гидростанции, так и при транспортировке. Габаритные размеры насоса соответствуют стандартам исполнения 2+1, что гарантирует его совместимость с большинством типовых установок. Для таможенного оформления используется **Код ТН ВЭД 8413.50.9000**.

Параметр	Значение
Масса, кг	33
Высота по габариту, мм	~320
Код ТН ВЭД	8413.50.9000

Приходит молодой инженер к старому мастеру и спрашивает: «Почему на всех критичных участках стоит именно **насос пластинчатый 8Г12-25АМ?**». Мастер отвечает: «Потому что он, как старый друг: давление держит, на обещания не бросает, и даже когда все остальные «потекли», он продолжает работать». Вопрос выбора гидравлического оборудования часто сводится к надежности.

Технические параметры и рабочие характеристики

Параметр	Значение
Рабочее давление номинальное/максимальное, МПа	6,3 / 7,0
Давление на входе (всасывание), МПа	0,08-0,12
Подача (производительность), л/мин	110,4 / 9,5
Диапазон рабочих частот вращения, об/мин	600-1500
Тип рабочей среды	Минеральные масла (ИГП-38, ГидравлиН и аналоги)
Присоединительные размеры (фланцы/резьба)	Стандартные, по габариту 2+1
Масса, кг	33

Преимущества и особенности эксплуатации

Выбор насоса пластинчатого 8Г12-25АМ дает производственным и сервисным предприятиям ряд значимых преимуществ:

Снижение простоев оборудования. Стабильная работа насоса пластинчатого 8Г12-25АМ минимизирует риски внеплановых остановок производственных линий из-за

сбоев в гидросистеме.

Увеличенный ресурс работы. Конструкция с износостойкими пластинами и оптимизированными камерами обеспечивает длительный срок службы даже в условиях интенсивной циклической нагрузки.

Удобство интеграции и обслуживания. Стандартное исполнение габарита 2+1 и типовые присоединительные размеры упрощают монтаж насоса пластинчатого 8Г12-25АМ в существующие гидростанции.

Высокая стабильность давления. Насос пластинчатый 8Г12-25АМ поддерживает заданные параметры давления в двух контурах, что критически важно для точного оборудования.

Совместимость с типовыми системами. Модель является функциональным аналогом устаревших насосов, таких как НПл 125-12,5/6,3, что позволяет использовать ее для модернизации без переделки всей системы.

Принцип работы в гидравлическом контуре

Насос пластинчатый 8Г12-25АМ функционирует по роторно-пластинчатому принципу. Вращение вала приводит в движение ротор, на котором радиально установлены подвижные пластины. Под действием центробежной силы и давления рабочей жидкости пластины выдвигаются, прижимаясь к поверхности статора эксцентричной формы. Вращение формирует замкнутые камеры переменного объема. В зоне увеличения объема происходит всасывание масла из гидробака через входной патрубок. При переходе в зону уменьшения объема масло сжимается и нагнетается под давлением в напорную магистраль. Двухпоточность реализована за счет особой конструкции распределительного устройства, позволяющего разделить потоки. КПД насоса пластинчатого 8Г12-25АМ остается на уровне выше 70% в широком спектре вязкостей — от 17 до 400 сантистоксов.

Режимы работы, температурные условия и ресурс

Допустимый диапазон температур рабочего масла для надежной эксплуатации составляет от +10°C до +50°C. Окружающая среда должна находиться в пределах от 0°C до +50°C. **Насос пластинчатый 8Г12-25АМ** рассчитан на продолжительный режим непрерывной работы с допустимыми циклическими нагрузками. Расчетный ресурс составляет до 10 000 моточасов при соблюдении условий, указанных в **ТУ 2-024-0224533-025-089**. На ресурс напрямую влияют три ключевых фактора: качество и чистота масла (обязательна фильтрация), соблюдение рекомендуемого диапазона рабочего давления и регулярность сервисного обслуживания.

Область применения и примеры оборудования

Насос пластинчатый 8Г12-25АМ нашел широкое применение в различных отраслях промышленности, где требуются надежные двухпоточные источники давления. Его устанавливают в:

- Листогибочные и штамповочные прессы.
- Деревообрабатывающие и фрезерные станки с ЧПУ.
- Гидравлические системы металлургического оборудования, включая прокатные станы.
- Линии автоматической подачи и позиционирования.
- Промышленные гидростанции и насосные группы систем смазки.

- Другие виды технологического и строительного оборудования с гидроприводом.

Модель совместима с широким спектром минеральных масел для гидросистем.

Состав ремонтного комплекта и часто заменяемые детали

Для поддержания работоспособности насоса пластинчатого 8Г12-25АМ рекомендуется иметь запас типовых расходных элементов. Практика эксплуатации показывает, что наибольшему износу подвержены следующие детали:

Наименование детали	Причина / условие износа
---------------------	--------------------------

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Масса, кг	33

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 8Г12-25АМ» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.