

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Насос пластинчатый 25Г12-25АМ

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Двухпоточный пластинчатый насос 25Г12-25АМ предназначен для создания напора рабочей жидкости в гидросистемах промышленного оборудования. Этот гидроагрегат, отличающийся нерегулируемым потоком, обеспечивает надежную работу гидравлических контуров с переменной нагрузкой. Основная функция насоса пластинчатого 25Г12-25АМ заключается в преобразовании механической энергии вращения вала в энергию потока рабочего масла, что гарантирует стабильную работу исполнительных механизмов.

Основные технические параметры

Насос пластинчатый 25Г12-25АМ характеризуется четко заданными габаритными и весовыми параметрами, что облегчает планирование монтажа и логистику. Оборудование унифицировано под общепромышленное применение и имеет четкую классификацию по кодировке ТН ВЭД.

Масса агрегата составляет 33 кг. Габаритные размеры насоса пластинчатого 25Г12-25АМ равны 420 мм в длину, 310 мм в ширину и 350 мм в высоту. Данные размеры являются типовыми для гидронасосов данного габарита, что позволяет интегрировать его в большинство стандартных насосных групп. Для таможенного оформления применяется код ТН ВЭД 8413.50.000 0, что соответствует гидравлическим насосам объемного типа с производительностью до 150 литров в минуту.

Параметр	Значение	Единица измерения
Длина (L)	420	мм
Ширина (W)	310	мм
Высота (H)	350	мм
Масса	33	кг
Код ТН ВЭД	8413.50.000 0	-

- Почему Насос пластинчатый 25Г12-25АМ считается таким стабильным? Потому что его график давления - это прямая линия, без сплетен и интриг!

Детальные технические характеристики модели

При подборе насоса для конкретной гидросистемы первостепенное значение имеют его рабочие параметры: производительность, давление, диапазон рабочих скоростей и температур. Для обеспечения долговечности работы насоса пластинчатого 25Г12-25АМ необходимо строго соблюдать указанные в технической документации условия эксплуатации.

Наименование параметра	Величина параметра
Номинальная подача рабочей жидкости	110,4 л/мин / 27,6 л/мин
Рабочее давление (номинальное/максимальное)	6,3 МПа / 7,0 МПа
Частота вращения приводного вала	600 - 1500 об/мин
Диапазон температур рабочей среды (масла)	от +10 до +50 °С
Уровень шума при работе, не более	82 дБА
Тип рабочей среды	Минеральные масла с вязкостью 17-440 сСт
Присоединительные размеры (вал)	Диаметр 32 мм

Преимущества и особенности эксплуатации

Внедрение насоса пластинчатого 25Г12-25АМ в состав гидравлического оборудования дает пользователю ряд весомых технико-экономических преимуществ.

- 1. Высокая надежность и увеличенный ресурс работы.** Конструкция агрегата, включающая двухпоточную схему и качественные материалы пластин и корпуса, минимизирует износ при циклических нагрузках, что напрямую снижает затраты на сервисное обслуживание и сокращает простои техники.
- 2. Стабильность рабочих параметров.** Насос пластинчатый 25Г12-25АМ обеспечивает равномерную подачу масла с минимальной пульсацией давления, что положительно сказывается на точности и плавности работы всей гидросистемы, будь то металлорежущий станок или пресс.
- 3. Универсальность и совместимость.** Агрегат спроектирован для работы с широким спектром типовых минеральных масел, используемых в отечественном промышленном оборудовании. Фланцевое присоединение по ГОСТ 12815-80 облегчает его установку на мотор-насосные блоки и гидростанции.
- 4. Простота технического обслуживания.** Конструкция насоса пластинчатого 25Г12-25АМ предусматривает возможность быстрой замены ключевых изнашиваемых компонентов, таких как пластины и уплотнения, что сокращает время на плановый ремонт.

Конструкция и принцип действия гидронасоса

Насос пластинчатый 25Г12-25АМ относится к объемным гидромашинам роторного типа с выдвигными пластинами. Его работа основана на изменении объема рабочих камер, образованных ротором, статором и пластинами. При вращении вала двигателя пластины, установленные в пазах ротора, под действием центробежной силы прижимаются к внутренней поверхности статора. Это создает герметичные камеры, объем которых попеременно увеличивается и уменьшается. В зоне всасывания объем камеры растет, создавая разрежение и затягивая рабочую жидкость из гидробака. В зоне нагнетания объем камеры уменьшается, выталкивая масло под давлением в напорную магистраль гидросистемы. Конструкция насоса пластинчатого 25Г12-25АМ, будучи двухпоточной, обеспечивает подачу жидкости по двум независимым каналам, что может использоваться для отдельного питания разных контуров оборудования.

Температурный режим работы и факторы, влияющие на ресурс

Для обеспечения заявленного срока службы, превышающего 10 000 моточасов, насос пластинчатый 25Г12-25АМ должен эксплуатироваться в строго определенных условиях. Допустимый диапазон температуры рабочего масла составляет от +10°C до +50°C, что является стандартом для большинства промышленных гидросистем. Важно обеспечить правильный запуск насоса в холодное время года, предварительно прогрев масло в баке до нижней границы диапазона. Внешняя температура окружающей среды может колебаться от 0°C до +50°C, так как насос имеет климатическое исполнение УХЛ4, адаптированное к умеренному и холодному климату.

Ключевыми факторами,...

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Масса, кг	33

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 25Г12-25АМ» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёме

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «__» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «__» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.