

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Насос пластинчатый 25Г12-33М

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Промышленный насос пластинчатый 25Г12-33М – это гидравлический агрегат габарита 1+1, предназначенный для обеспечения стабильной двухпоточной циркуляции рабочей жидкости в различных гидросистемах. Его основная задача – создание и поддержание требуемого давления масла в двух независимых контурах без возможности регулировки потока, что идеально подходит для оборудования с постоянными гидравлическими нагрузками.

Основные параметры и габариты

Насос пластинчатый 25Г12-33М характеризуется компактными размерами и высокой энергоэффективностью. Его конструктивная масса составляет 17 килограммов, что упрощает монтаж и замену. Габаритные размеры изделия (Д×Ш×В) – 280×220×180 миллиметров, что позволяет интегрировать его в большинство стандартных гидросистем. Для оформления таможенных деклараций используется код ТН ВЭД 841360000.

Параметр	Значение
Масса, кг	17
Габариты (Д×Ш×В), мм	280×220×180
Код ТН ВЭД	841360000

Инженер-гидравлик рассказывает напарнику: «Поставил на старый пресс насос пластинчатый 25Г12-33М – теперь он работает ровно и тихо, как швейцарские часы! А что? Наш ГИДРАВЛИК тоже может!»

Подробные технические характеристики

Ключевой особенностью насоса пластинчатого 25Г12-33М является отдельная производительность на каждом из выходов. Данная модель стабильно функционирует в широком диапазоне рабочих условий, обеспечивая надежность всей гидросистемы.

Параметр	Значение
Подача (первый/второй поток), л/мин	27,6 / 35,7
Рабочее давление, МПа	Номинальное Максимальное пиковое
	6,3 7,0
Входное давление, МПа	0,08–0,12
Номинальная мощность, кВт	8,0
Общий КПД, %	не менее 70
Условное обозначение модели	25Г12-33М
Эксплуатационные требования	Значение
Климатическое исполнение по ГОСТ	УХЛ4
Допустимое направление вращения вала	правое (стандарт), левое (опция)
Температура рабочей среды (масла), °С	Минимальная Максимальная
	+10 +50
Температура окружающей среды, °С	Минимальная Максимальная
	0 +50
Тип рабочей среды	Минеральные гидравлические масла (И-Г-А, ВМГЗ, МГЕ и аналоги)
Стандартная гарантия, мес.	12

Преимущества и особенности эксплуатации

Выбор именно этой модели обоснован рядом ключевых выгод для производственных и ремонтных предприятий:

- 1. Стабильность параметров.** Насос пластинчатый 25Г12-33М обеспечивает постоянную подачу масла при изменении нагрузки, что критично для прецизионного оборудования, такого как станки или прессы. Это исключает скачки давления и связанные с ними простои.
- 2. Увеличенный ресурс.** Использование износостойких материалов и продуманная конструкция роторно-пластинчатой группы позволяют агрегату отработать не менее 5000 часов до первого планового обслуживания и свыше 15000 часов общего ресурса при соблюдении регламента.
- 3. Удобство монтажа и обслуживания.** Унифицированные присоединительные размеры фланцев и вала позволяют легко интегрировать насос пластинчатый 25Г12-33М в существующие схемы. Обслуживание сводится к периодической проверке уплотнений и замене масла.
- 4. Высокая ремонтпригодность.** Конструкция агрегата модульная, что упрощает замену вышедших из строя элементов. На складе поставщика всегда имеются основные комплектующие для сервиса.
- 5. Адаптация к российским условиям.** Устройство разработано с учетом особенностей климата и качества энергоснабжения, что гарантирует его надежную работу в большинстве регионов России и СНГ. Насос пластинчатый 25Г12-33М сертифицирован по ТР ТС 010/2011.

Инженерная логика условного обозначения

Каждая буква и цифра в маркировке модели **25Г12-33М** несет конкретную информацию для специалиста, упрощая подбор и заказ:

25 – обозначает типоразмер или габарит узла, определяющий его посадочные и присоединительные размеры.

Г – указывает на принадлежность к гидравлическому оборудованию (гидромашина).

12 – номер серии, определяющий основные конструктивные особенности и рабочий объем.

33 – модификационный индекс, в данном случае обозначающий двухпоточную исполнение с фиксированной производительностью.

М – указывает, что это модернизированная версия базовой модели, как правило, с улучшенными характеристиками или материалами.

Базовый принцип работы гидронасоса

Функционирование насоса пластинчатого 25Г12-33М основано на роторно-пластинчатом принципе. Ротор, установленный эксцентрично относительно статора, вращается внутри корпуса. В его радиальных пазах свободно перемещаются пластины, которые под действием центробежной силы и давления масла из каналов подпитки прижимаются к внутренней поверхности статора. В зоне всасывания, где объем между пластинами увеличивается, создается разрежение, и рабочая жидкость закачивается из гидробака.

В зоне нагнетания этот объем уменьшается, и масло под давлением вытесняется в напорную магистраль. Особенность именно модели 25Г12-33М заключается в конструкции, позволяющей одновременно формировать два независимых выходных потока со своей производительность...

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Масса, кг	17

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 25Г12-33М» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.