

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Насос пластинчатый НПл 5-5/16

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Двухпоточный агрегат **Насос пластинчатый НПл 5-5/16** представляет собой высокоэффективное решение для создания стабильного давления подачи рабочей жидкости в промышленном оборудовании. Его основная задача – обеспечить два независимых потока гидравлического масла с равной производительностью для систем, где требуется раздельное питание контуров при компактном монтаже.

Конструкция **Насоса пластинчатого НПл 5-5/16** базируется на объединении двух механизмов в одном корпусе. Такое решение позволяет сократить затраты на обслуживание и монтаж, повысив надежность всей гидростанции.

Описание и технические параметры

Оборудование относится к категории нерегулируемых двухпоточных насосов. Оно предназначено для продолжительной работы в схемах с реверсивным и нереверсивным направлением вращения вала. Отличительная особенность – **Насос пластинчатый НПл 5-5/16** обеспечивает плавный поток масла без выраженных пульсаций.

Габаритные размеры, вес и код ТН ВЭД

Общая масса агрегата составляет 19 килограмм. Устройство отличается компактностью, что упрощает его интеграцию в существующие схемы. Код ТН ВЭД для данного изделия: 8413.50.000. Производство соответствует ТУ 2.053.1899-88.

Параметр	Значение
Длина, мм	280
Ширина, мм	190
Высота, мм	180
Длина вала, мм	50
Масса, кг	19

Когда механик похвалился перед коллегами, что поставил новый **Насос пластинчатый НПл 5-5/16** еще год назад и забыл о нем, те сначала не поверили. Пока не увидели график работы станка – без единого простоя.

Технические характеристики насоса НПл 5-5/16

Параметры агрегата подобраны для большинства стандартных промышленных задач.

Наименование параметра	Единица измерения	Значение
Рабочее давление номинальное	МПа	16
Давление максимальное кратковременное	МПа	18
Производительность (подача) номинальная, оба контура	л/мин	5.3/5.3
Частота вращения приводного вала номинальная	об/мин	1500
Рабочий объем каждого контура	см ³	5
Диапазон рабочей температуры	°С	от -10 до +60

Тип рабочей среды	-	Минеральные и синтетические гидравлические масла
Рекомендуемая вязкость масла	мм ² /с	25-213
Присоединительная резьба	-	В соответствии с монтажным чертежом

Преимущества и особенности эксплуатации

Выбор **Насоса пластинчатого НПл 5-5/16** обеспечивает ряд важных преимуществ для производственного цикла:

- **Снижение общей вибрации.** Двухпоточная конструкция с балансировкой значительно уменьшает вибрационные нагрузки на всю гидросистему и фундамент.
- **Повышение ресурса гидроагрегатов.** Плавность подачи масла минимизирует износ клапанов, золотников и других компонентов системы.
- **Сокращение простоев.** Надежность конструкции и простота обслуживания позволяют избежать незапланированных остановок оборудования.
- **Универсальность монтажа.** Компактные габариты и стандартные присоединительные размеры обеспечивают легкую интеграцию в новые и уже существующие схемы.

Как работает пластинчатый двухпоточный насос

Принцип действия **Насоса пластинчатого НПл 5-5/16** основан на изменении объема рабочих камер. При вращении вала лопасти, скользящие в пазах ротора, под действием центробежной силы и давления масла прижимаются к поверхности статора. Эта поверхность имеет овальную форму, благодаря чему при вращении объем между двумя соседними лопатками попеременно увеличивается (зона всасывания) и уменьшается (зона нагнетания). В данной модели два таких роторно-статорных блока расположены внутри одного корпуса и работают синхронно от общего привода.

Особенности температурного режима и ресурса работы

Эксплуатация устройства в рекомендуемом диапазоне от -10°C до +60°C гарантирует стабильность его характеристик. При частых пусках и остановках в условиях низких температур рекомендуется использование малых серийных гидравлических жидкостей. Фактором, критически влияющим на срок службы **Насоса пластинчатого НПл 5-5/16**, является качество фильтрации масла. Использование фильтра тонкостью 25 микрон на всасывающей линии – обязательное условие. Ресурс до первого капремонта при соблюдении требований по маслу и фильтрации составляет не менее 10 000 моточасов.

Применение в отраслях и оборудовании

Насос пластинчатый НПл 5-5/16 широко используется в различных отраслях промышленности.

Металлообработка: подача смазочно-охлаждающей жидкости, гидроприводы устройств зажима и позиционирования на токарных, фрезерных, шлифовальных станках.

Прессовое оборудование: в качестве вспомогательного насоса для систем управления, заполнения и подпора в гидропрессах.

Специальная техника: питание гидросистем манипуляторов, подъемников, станочных

линий в строительстве и транспорте.

Гидравлические станции (гидростанции): в составе насосных групп для создания стабильного давления в нескольких независимых контурах.

Типовой состав ремкомплекта и уязвимые узлы

Для восстановления работоспособности изделия чаще всего требуются уплотнительные элементы и изнашиваемые детали механизма. Ремкомплект может включать в себя:

Наименование детали	Кол-во, шт.	Примечание
Лопатка (пластина)	20-24	

2. Технические характеристики

Давление, МПа	16
Расход	5,3-5,3 л/мин.
Габаритные размеры, см	31,5x18,9x11,6
Масса, кг	19

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 5-5/16» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.