

**ГИДРАВЛИКА**  
**ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!**

# **ПАСПОРТ**

---

**Насос пластинчатый НПл 25-25/16**

г. Екатеринбург, 2026 г.

## 1. Назначение и описание

### Описание и назначение

Насос пластинчатый НПл 25-25/16 — это двухпоточная гидравлическая машина, созданная для стабильной и безотказной подачи рабочей жидкости в промышленных гидравлических системах. Его основное назначение — преобразование механической энергии привода в энергию потока масла для питания гидроприводов металлорежущих станков, прессового, литейного и другого технологического оборудования. Установка **насоса пластинчатого НПл 25-25/16** позволяет организовать два независимых по давлению потока или объединить их для увеличения суммарной производительности.

Агрегат относится к оборудованию нерегулируемого типа, что обеспечивает простоту конструкции и высокую надежность. Рабочая среда — минеральные масла типа ИГП-38 или ВНИИ НП-403 с кинематической вязкостью от 25 до 213 мм<sup>2</sup>/с.

### Краткие характеристики и Код ТН ВЭД

Масса гидронасоса составляет 19 кг, что обеспечивает удобство монтажа. Габаритные размеры (Д×Ш×В) — 320×280×210 мм. Для интеграции в систему используется фланец с монтажными отверстиями под болты М12. Код товара по ТН ВЭД — **841360000** (насосы гидравлические объемные). Данные параметры соответствуют требованиям ГОСТ 13824-84 для гидромашин общепромышленного применения.

Параметр	Значение
Длина, мм	320
Ширина, мм	280
Высота, мм	210
Масса, кг	19
Код ТН ВЭД	841360000

Инженер-гидравлик советует молодому специалисту:

— Для стабильной работы конвейера купи **насос пластинчатый НПл 25-25/16**.

Давление как скала, расход ровный.

— А если что-то пойдет не так?

— Тогда читай инструкцию ГИДРАВЛИК на сайте 777-gidra.ru. Там все разжевано!

### Основные технические характеристики

Ключевые показатели **насоса пластинчатого НПл 25-25/16** определяют его место в технологической цепочке. Агрегат способен выдерживать длительные нагрузки, сохраняя параметры в рамках паспортных значений.

Параметр	Значение
Тип и конструкция	Насос НПл двухпоточный, габарит 1+1
Рабочее давление, номинальное / максимальное, МПа	16 / 22 (пиковое)
Подача (расход) каждой секции, л/мин	33
Рабочий объем каждой секции, см <sup>3</sup>	25
Рекомендуемая частота вращения вала, об/мин	1500
Требуемая тонкость фильтрации масла, мкм	25
Стандартное направление вращения вала	Правое (по часовой стрелке со стороны вала)

Допустимый температурный диапазон рабочей среды -10 °С до +60 °С

## Преимущества и особенности эксплуатации

Выбор в пользу **насоса пластинчатого НПл 25-25/16** обусловлен рядом технических и эксплуатационных преимуществ, критически важных для снижения затрат на обслуживание и увеличения межремонтного периода.

**Повышенная надежность** за счет двухпоточной сбалансированной конструкции, снижающей радиальные нагрузки на вал и подшипники.

**Универсальность подключения:** два выхода давления позволяют организовать питание двух независимых контуров или объединить их в один с удвоенным расходом.

**Стабильность ключевых параметров.** Высокая равномерность подачи и стабильность давления в 16 МПа минимизируют колебания в работе исполнительных механизмов (гидроцилиндров, моторов).

**Продленный ресурс работы** при соблюдении требований по чистоте масла (фильтрация 25 мкм). Полный ресурс до капитального ремонта превышает 15 000 моточасов.

**Совместимость с типовыми гидростанциями** и стандартными фланцевыми соединениями, что упрощает модернизацию и ремонт существующего оборудования.

## Принцип работы и устройство

Функционирование гидроагрегата основано на классическом пластинчатом принципе. В корпусе-статоре эксцентрично расположен ротор с радиальными пазами. В этих пазах свободно перемещаются пластины. При вращении вала ротора центробежная сила выталкивает пластины, прижимая их к внутренней поверхности статора.

За счет эксцентриситета между ротором и статором объем рабочих камер, образуемых соседними пластинами, циклически изменяется. На участке всасывания объем увеличивается, создавая разрежение для забора масла из бака гидростанции. На участке нагнетания объем сокращается, что приводит к вытеснению жидкости под давлением в напорную гидролинию. В модели НПл 25-25/16 этот процесс происходит в двух независимых секциях, что и обуславливает двойную производительность и сбалансированность.

## Ресурс, температурный режим и факторы износа

Для сохранения заявленного производителем ресурса необходимо соблюдать регламентированные условия. Работа допускается в диапазоне температур масла от -10°C до +60°C. Кратковременные пуски при более низких температурах возможны, но требуют предварительного разогрева масла в баке.

Основными факторами, сокращающими срок службы **насоса пластинчатого НПл 25-25/16**, являются:

**Превышение рабочего давления** свыше 16 МПа в постоянном режиме, ведущее к ускоренному износу пластин и уплотнений.

**Загрязненное рабочее масло.** Частицы размером более 25 мкм вызывают абразивный износ пластин, статора и поверхностей ротора.

**Несоответствие вязкости масла.** Слишком густое масло при низких температурах вызывает кавитацию на всасывании, слишком жидкое — ухудшает смазку трущихся пар и снижает объемный КПД.

**Неверная центровка** с приводным двигателем, приводящая к вибрациям и перекосу вала.

## Область применения на промышленном оборудовании

Насос НПл 25-25/16 нашел широкое применение в различных отраслях промышленности благодаря своей надежности и стабильным характеристикам.

**Металлообработка:**

### 2. Технические характеристики

Давление, МПа	16
Расход	33,0-33,0 л/мин.
Габаритные размеры, см	31,5x18,9x11,6
Масса, кг	19

### 3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 25-25/16» — 1 шт.  
Паспорт — 1 экз.

### 4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК \_\_\_\_\_

### 5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Консервацию произвёл \_\_\_\_\_

### 6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

### 7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.