

**ГИДРАВЛИКА**  
**ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!**

# **ПАСПОРТ**

---

**Насос НШ32Д-3**

г. Екатеринбург, 2026 г.

## 1. Назначение и описание

### Описание и назначение гидронасоса

Насос **НШ32Д-3** – это надежный шестеренчатый агрегат, предназначенный для создания давления и подачи минеральных масел в гидравлических системах промышленного и мобильного оборудования. Устройство обеспечивает стабильную циркуляцию рабочей жидкости в контурах с давлением до 16 МПа, поддерживая производительность гидростанции или насосной группы.

### Вес, габариты и коды товара

Конструкция **насоса НШ32Д-3** отличается компактностью и продуманной массой, что упрощает его интеграцию в существующие системы. Его вес составляет 7 кг, а присоединительные размеры и монтажные паттерны соответствуют типовым промышленным стандартам, что минимизирует необходимость в сложной адаптации. Для таможенного оформления в рамках ЕАЭС и стран СНГ применяется Код ТН ВЭД 8413.60.000.0.

#### Габаритные размеры и масса:

Параметр	Значение
Общая масса, кг	7.0
Длина, мм	220
Ширина, мм	150
Высота, мм	180
Код ТН ВЭД	8413.60.000.0

— Приходит технарь на склад, требует самый надежный **насос НШ32Д-3**. Спрашивают: «А почему именно он?». Отвечает: «Потому что у меня в проекте шестерни крутятся, а сердце системы – спокойно. И подача 68.8, и давление 16 – все как у взрослых!».

### Ключевые технические характеристики

Рабочие параметры **насоса НШ32Д-3** подобраны для обеспечения длительного ресурса работы в режимах средней и высокой интенсивности. Ниже представлены основные эксплуатационные характеристики, определяющие область его применения.

Параметр	Значение для модели НШ32Д-3
Рабочий объем (геометрическая подача), см <sup>3</sup>	32
Максимальное рабочее давление на выходе, МПа	16
Теоретическая подача при номинальной частоте вращения, л/мин	68.8
Номинальная потребляемая мощность, кВт	26.6
Оптимальная частота вращения приводного вала, об/мин	2400
Допустимый температурный диапазон окружающей среды, °С	от -50 до +60
Рекомендуемая кинематическая вязкость рабочей среды, мм <sup>2</sup> /с	55 – 70
Тип рабочей среды	Минеральные масла (И-ГП-38, АМГ-10 и т.п.)
Основной тип присоединения (фланец/вал)	Стандартный фланцевый, вал с шлицем

Внутреннее устройство насоса НШ32Д-3: ведущая и ведомая шестерни, корпус, вал, каналы всасывания и нагнетания.

## Преимущества и особенности эксплуатации

Выбор в пользу насоса НШ32Д-3 обеспечивает пользователю ряд весомых эксплуатационных выгод:

- 1. Снижение эксплуатационных простоев.** Конструктивная надежность и использование качественных материалов обеспечивают высокий межсервисный интервал и стабильность давления в системе.
- 2. Увеличение общего ресурса гидросистемы.** Сбалансированная геометрия шестерен и минимальные внутренние утечки снижают нагрузку на другие компоненты (клапаны, фильтры), продлевая их срок службы.
- 3. Удобство технического обслуживания и ремонта.** Модульная конструкция и доступность ремкомплектов позволяют быстро восстановить работоспособность агрегата без замены всего узла.
- 4. Универсальность применения.** Совместимость с широким спектром минеральных масел и типовым прессовым, строительным и сельскохозяйственным оборудованием делает данную модель гибким решением.

## Принцип функционирования в гидросистеме

Работа насоса НШ32Д-3 основана на принципе объемного вытеснения. Вращение ведущей шестерни, передаваемое от привода (электродвигателя, ДВС), приводит в движение ведомую шестерню. В зоне зацепления зубьев происходит отсечение порции масла, которая переносится из полости всасывания в полость нагнетания по периметру корпуса. Герметичность контура обеспечивается малыми радиальными зазорами и торцевым уплотнением. Таким образом, создается непрерывный поток рабочей жидкости под давлением, питающий гидроцилиндры, гидромоторы или иные исполнительные механизмы.

## Температурный режим, ресурс и факторы долговечности

Эксплуатация насоса НШ32Д-3 разрешена в широком температурном диапазоне от -50°C до +60°C для окружающей среды. Температура самой рабочей жидкости должна находиться в пределах от 0°C до +80°C. Заявленный производителем ресурс непрерывной работы превышает 5000 моточасов. На фактический срок службы напрямую влияют три ключевых фактора:

- 1. Качество и чистота масла.** Обязательное наличие системы фильтрации масла тонкой очистки (не ниже 25 мкм).
- 2. Соблюдение допустимого давления.** Работа на пределе 16 МПа допустима лишь кратковременно; для длительной эксплуатации рекомендуется давление на 10-15% ниже номинала.
- 3. Регулярность сервисного обслуживания.** Контроль состояния уплотнений, уровень масла в баке, чистота воздушного фильтра бака.

## Область применения и типовое оборудование

Надежность и производительность насоса НШ32Д-3 обусловили его широкое

применение в различных отраслях. Агрегат успешно интегрируется в гидравлические системы следующей техники:

**Промышленное оборудование:** гибочные и штамповочные прессы, прессовое оборудование для литья, станки с ЧПУ, оборудование для деревообработки, гидростанции станочного парка.

**Мобильная и строительная техника:** экскаваторы-погрузчики, мини-погрузчики, автогидроподъемники, манипуляторы, коммунальная спецтехника, дробильные установки.

**Сельскохозяйственная техника:** комбайны, кормораздатчики, тракторные навесные систе...

## 2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

## 3. Комплектность

Изделие «Насос НШ32Д-3» — 1 шт.  
Паспорт — 1 экз.

## 4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК \_\_\_\_\_

## 5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Консервацию произвёл \_\_\_\_\_

## 6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

## 7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.