

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

**Насосы масляные шестеренные,
производство ВЗТА**

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Насосы масляные шестеренные, производство ВЗТА: надежное гидравлическое оборудование от завода-изготовителя

Описание и назначение

Насосы масляные шестеренные, производство ВЗТА представляют собой ключевой элемент гидравлических систем, обеспечивающий стабильную подачу рабочей жидкости под давлением. Разработанные по ГОСТ 17398-72, данные агрегаты предназначены для эксплуатации в составе мобильной техники, промышленного оборудования и специализированных установок. Основное назначение — создание гидродинамического потока в системах смазки, охлаждения и управления, где требуется высокая надежность и устойчивость к экстремальным нагрузкам. Насосы масляные шестеренные, производство ВЗТА отличаются компактностью, простотой обслуживания и возможностью работы с минеральными маслами вязкостью от 17 до 43 мм²/с.

Вес, габариты и Код ТН ВЭД

Диапазон весовых параметров моделей НШ-10-НШ-71 составляет 8–35 кг. Габаритные размеры варьируются: длина 120–280 мм, диаметр корпуса 70–150 мм. Код ТН ВЭД 8413.50.000 – насосы шестеренные для жидкостей. Все Насосы масляные шестеренные, производство ВЗТА проходят обязательную сертификацию качества в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011.

— Почему инженер взял насос НШ-50 на пикник? Чтобы не осталось ни капли масла на костре!

— А где он взял Насосы масляные шестеренные, производство ВЗТА для такого случая?

— Всегда при себе – надежность как в сарае!

Технические характеристики

Таблица основных параметров типовой модели НШ-50:

Параметр	Значение
Подача, л/мин	50 ± 10%
Номинальное давление, МПа	16
Частота вращения, об/мин	1500
Объемный КПД, %	≥92
Температура масла, °С	-40...+80

Принцип работы

Работа Насосов масляных шестеренных, производство ВЗТА основана на вытеснении жидкости в зацеплении зубьев. При вращении ведущей шестерни создается разрежение в области впуска, всасывающее масло из бака. В зоне нагнетания зацепляющиеся зубья вытесняют жидкость в напорный трубопровод. Особенность конструкции — симметричное расположение подшипников скольжения, минимизирующее осевые нагрузки и обеспечивающее стабильность параметров при изменении вязкости рабочей среды. Все Насосы масляные шестеренные, производство ВЗТА комплектуются предохранительным клапаном, срабатывающим при превышении давления на 20%.

Температурный режим и срок службы

Эксплуатация возможна в диапазоне -40°C до $+80^{\circ}\text{C}$. При соблюдении рекомендаций по фильтрации масла (тонкость фильтрации ≤ 40 мкм) ресурс составляет 8000–10 000 часов. Критический параметр — контроль содержания мехпримесей: превышение 0,05% приводит к ускоренному износу зубьев. Насосы масляные шестеренные, производство ВЗТА сохраняют работоспособность при кратковременных пиковых нагрузках до 25 МПа.

Применение на оборудовании

Данные агрегаты устанавливаются на: трактора МТЗ и К-700, экскаваторы ЭО-2621, дорожные катки ДУ-31, пресса серии ПК, станки с ЧПУ, комбайны «Дон». Насосы масляные шестеренные, производство ВЗТА незаменимы в системах, требующих плавного регулирования скорости: гидроцилиндры подъема, поворотные механизмы, навесное оборудование. Благодаря устойчивости к гидроударам, они широко применяются в добывающей отрасли — на буровых установках и насосных агрегатах.

Условное обозначение

Маркировка НШ-50 расшифровывается:

Н — насос, Ш — шестеренный, 50 — подача в л/мин. Дополнительные индексы:

- «А» — повышенная точность обработки
- «В» — исполнение для пищевой промышленности
- «Е» — с электромагнитным клапаном.

Пример: НШ-50АЕ — насос шестеренный производительностью 50 л/мин повышенной точности с электроклапаном.

Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1. Габаритные размеры модели НШ-50: $D1=120$ мм (диаметр впускного патрубка), $D2=100$ мм (напорный), $L=240$ мм (длина). Присоединение по ГОСТ 10198-79 с резьбой М27х1,5.

Доставка по РФ и СНГ

Компания ГИДРАВЛИКА обеспечивает доставку Насосов масляных шестеренных, производство ВЗТА в любую точку России и СНГ. Стандартные сроки: Москва и Питер — 1-2 дня, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Ростов-на-Дону — 3-5 дней. Для стран СНГ (Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан) — авиа- и автоотправка в течение 7 рабочих дней. Все грузы застрахованы и комплектуются паспортом качества. При заказе от 50 тыс. руб. — бесплатная доставка до терминала ТК.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Насосы масляные шестеренные, производство ВЗТА» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.