

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Насос БГ12-41 пластинчатый

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Описание и область применения насоса БГ12-41

Пластинчатый насос БГ12-41 – это высоконадежный объемный гидравлический агрегат, предназначенный для создания постоянного потока рабочей жидкости в системах промышленной гидравлики. Данная модель обеспечивает стабильную подачу масла с заданными параметрами давления и расхода, что делает её ключевым компонентом в гидроприводах станков, прессового оборудования и различных подъемно-транспортных механизмов.

Насос БГ12-41 пластинчатый характеризуется высокой энергоэффективностью и компактной конструкцией, позволяющей осуществлять его монтаж даже в условиях ограниченного технологического пространства без компромиссов в производительности гидросистемы.

Основные параметры и габариты

Общая масса однопоточного исполнения гидроагрегата составляет 3,6 кг, в то время как двухпоточная модификация весит 6,4 кг. Габаритные размеры варьируются в диапазоне от 180×120×150 мм до 220×140×180 мм в зависимости от конкретного варианта исполнения. Код ТН ВЭД для таможенного оформления: 8413.60.000.0.

Параметр агрегата	Значение
Типичная масса (однопоточный), кг	3.6
Типичная масса (двухпоточный), кг	6.4
Диапазон габаритных размеров, мм	180×120×150 — 220×140×180
Код ТН ВЭД	8413.60.000.0

На совещании инженеры обсуждали покупку нового оборудования. Один говорит: «Мне сказали, что этот **насос БГ12-41 пластинчатый** настолько мощный, что думает сам за себя». Второй отвечает: «Ерунда! Он настолько надежен, что единственное, о чем ему нужно думать – как работать без остановок!».

Ключевые технические характеристики

В таблице ниже представлены основные эксплуатационные параметры, определяющие сферу применения и условия работы гидронасоса.

Техническая характеристика	Показатель
Номинальное рабочее давление на выходе, МПа (бар)	10 (100)
Давление на входе (макс./мин.), МПа	0.12 / 0.08
Номинальная подача (расход), л/мин	10.5
Рабочий объем, см ³	8 (±3%)
Частота вращения вала, мин ⁻¹	600 / 1500 / 1600
Коэффициент полезного действия (КПД), не менее, %	65
Минимальный ресурс (моторесурс) до обслуживания, часов	3750

Принцип работы устройства

Функционирование насоса БГ12-41 пластинчатого базируется на принципе двукратного

действия лопастей ротора. В процессе вращения вала центробежная сила и давление рабочей жидкости обеспечивают надежный радиальный прижим пластин к профилированной поверхности статора, формируя изолированные рабочие камеры. На стадии всасывания объем этих камер последовательно увеличивается, создавая разрежение и заполнение их маслом через всасывающее окно. При перемещении в зону нагнетания объем камер уменьшается, что вызывает вытеснение жидкости под давлением в напорную магистраль системы. Такая конструкция гарантирует стабильность параметров потока даже при колебаниях вязкости рабочей среды.

Расшифровка конструктивного обозначения

Маркировка **БГ12-41** содержит в себе всю необходимую информацию о базовой конфигурации изделия. Расшифровка выполняется следующим образом:

Элемент маркировки	Техническое значение
БГ	Тип агрегата: Б – пластинчатый, Г – гидравлический
12	Номер серии или поколения конструкции
4	Конструктивная модификация корпуса и вала
1	Индекс номинальной подачи 10,5 л/мин (рабочий объем 8 см ³)

Дополнительные индексы, например, «УХЛ4», обозначают климатическое исполнение – для районов с умеренным и холодным климатом (по ГОСТ 15150-69), и категорию размещения – в помещениях с регулируемым климатом.

Преимущества и особенности эксплуатации

Ключевые выгоды, которые получает пользователь при применении насоса БГ12-41:

- Высокая ремонтпригодность и простота обслуживания за счет модульной конструкции корпуса.
- Стабильная производительность при рабочих давлениях до 10 МПа, что минимизирует простои гидравлического оборудования.
- Увеличенный ресурс работы благодаря применению износостойких пар трения и эффективной системе внутренней смазки.
- Универсальность подключения – агрегат совместим с большинством типовых гидрораспределителей, фильтров и аккумуляторов российского производства.
- Возможность работы в однопоточном и двухпоточном исполнении для создания сложных контуров питания.

Подробно о температурном режиме и сроке службы

Эксплуатация пластинчатого насоса БГ12-41 разрешена в диапазоне температур окружающей среды от -25°C до +65°C при относительной влажности воздуха не выше 80%. Температура самой рабочей жидкости (гидравлического масла) в системе не должна выходить за пределы +5°C ... +60°C. Заявленный минимальный срок службы агрегата составляет 3750 часов наработки при условии соблюдения всех регламентов технического обслуживания, что эквивалентно примерно 5 годам эксплуатации в нормальном режиме.

К факторам, критически влияющим на ресурс, относятся: соблюдение требований к давлению на входе (0.08–0.12 МПа), использование рекомендованного по вязкости масла

(например, класса ИГП-32), своевременная замена фильтров тонкой очистки в системе и недопущение работы на предельных для агрегата температурах.

Типичные области применения и совместимое оборудование

Данный пластинчатый насос находит широкое применение в различных отраслях промышленности и сервиса. Основные сферы использования:

- Гидравлические приводы прессового оборудования усилием от 100 до 500 тонн.
- Централизованные системы смазки и подачи СОЖ в металлорежущих станках (токарные, фрезерные, сверлильные).
- Гидростанции для автосер...

2. Технические характеристики

Давление, МПа	10
Расход	10,5
Масса, кг	3,6

3. Комплектность

Изделие «Насос БГ12-41 пластинчатый» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.