

**ГИДРАВЛИКА**  
**ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!**

# **ПАСПОРТ**

---

**Гидромотор МРФ-1600/25М1-00**

г. Екатеринбург, 2026 г.

## 1. Назначение и описание

### Описание и назначение

Гидромотор МРФ-1600/25М1-00 является мощным аксиально-поршневым гидравлическим двигателем, предназначенным для создания высокого вращательного момента на валу при сравнительно небольшой частоте вращения. Он обеспечивает надежную и стабильную работу в ответственных гидросистемах промышленного оборудования, где критически важна устойчивость к экстремальным нагрузкам и длительным рабочим циклам.

### Основные параметры и вес

Масса агрегата составляет 220 кг. Точные габаритные размеры, включая длину, уточняются по чертежу для конкретного заказа, что позволяет адаптировать его под специфические посадочные места оборудования. Ширина изделия – 480 мм, высота – 638 мм. Код ТН ВЭД для гидромоторов данной категории: 8412 29 000 0.

Параметр	Значение
Масса, кг	220
Ширина, мм	480
Высота, мм	638
Код ТН ВЭД	8412 29 000 0

Разговор двух инженеров в цеху: «Ну как наш новый гидромотор МРФ-1600/25М1-00?» — «Даже ночью спит, крепко сжимая вал, бо отпустит! Ресурс просто фантастический!»

### Полные технические характеристики

Гидромотор МРФ-1600/25М1-00 рассчитан на эксплуатацию в составе высоконагруженных гидросистем. Его ключевые параметры обеспечивают высокий уровень производительности и энергоэффективности.

Параметр	Значение
Рабочий объём	1600 см <sup>3</sup>
Максимальный расход рабочей жидкости	255 л/мин
Диапазон частоты вращения	до 150 об/мин
Номинальный крутящий момент	5780 Н·м
Развиваемая мощность	89 кВт
Номинальное рабочее давление	25 МПа
Максимальное пиковое давление	32 МПа
Давление в сливной линии (мин/мах)	0,3 МПа / 2,5 МПа
Общий КПД гидромотора	87 %
Гидромеханический КПД	92 %
Тип рабочей среды	Минеральные и синтетические масла вязкостью 20–500 сСт

### Преимущества и особенности эксплуатации

- **Высокая надежность и ресурс.** Конструкция гидромотора МРФ-1600/25М1-00 с использованием износостойких пар трения обеспечивает ресурс не менее 10 000 часов при правильной эксплуатации.
- **Стабильность работы под высоким давлением.** Агрегат гарантированно выдерживает номинальное давление 25 МПа и кратковременные пики до 32 МПа

- без потери производительности.
- **Совместимость с типовыми гидростанциями.** Стандартные фланцевые присоединения и требования к рабочей жидкости позволяют легко интегрировать его в существующие системы.
  - **Минимальные требования к сервисному обслуживанию.** Упрощенная конструкция узлов снижает количество точек потенциального износа.
  - **Сокращение простоев оборудования.** Высокая ремонтпригодность и наличие ремкомплектов позволяют быстро проводить замену износившихся элементов, таких как уплотнения и манжеты.

## Принцип работы аксиально-поршневого гидромотора

Работа гидромотора МРФ-1600/25М1-00 основана на аксиально-поршневой схеме. Под давлением, создаваемым насосной группой, рабочая жидкость поступает в цилиндрический блок через цапфенный распределитель. Поршни, получая энергию жидкости, через шатуны воздействуют на наклонный диск или эксцентриковый вал, создавая крутящий момент. Вращение передается на выходной вал, который, в свою очередь, приводит в движение исполнительный механизм. Плавность регулирования скорости достигается за счет изменения расхода жидкости, подаваемой на гидромотор.

Схематичное изображение гидромотора МРФ-1600/25М1-00: 1 – корпус; 2 – корпус распределителя; 3 – поршень; 4 – шатун; 5 – обойма; 6 – насыпной подшипник; 7 – вал эксцентриковый; 8 – крышка передняя; 9 – конический роликовый подшипник; 10 – распределитель цапфенный; 11 – крестовина; 12 – крышка задняя.

## Температурный режим и ресурс работы

Гидромотор МРФ-1600/25М1-00 предназначен для эксплуатации в диапазоне температур рабочей жидкости от 0 до 60 °С. Допустимая температура окружающей среды составляет от 0 до 50 °С. Климатическое исполнение УХЛ и О соответствует работе в умеренном и холодном макроклиматических районах. Факторами, напрямую влияющими на достижение заявленного ресурса в 10 000 часов, являются качество и чистота масла, эффективная фильтрация, соблюдение регламентных интервалов обслуживания и отсутствие длительной работы на предельном давлении.

## Область применения и типовое оборудование

Данная модель гидромотора широко используется в качестве силового привода в различных отраслях промышленности. Его высокая мощность и момент делают гидромотор МРФ-1600/25М1-00 востребованным в следующих типах оборудования:

- Пластмассоперерабатывающее: термопластавтоматы, прессы.
- Металлообрабатывающее и кузнечно-прессовое: гильотинные ножницы, штамповочные прессы.
- Деревообрабатывающее: лесопильные линии, прессы для плитных материалов.
- Строительное и дорожное: асфальтоукладчики, грунтовые катки, буровые установки.
- Подъемно-транспортное: механизмы поворота кранов, лебедки.

Конструкция гидромотора МРФ-1600/25М1-00 идеально подходит для систем, где необходим высокий крутящий момент при низкой скорости вращения, например, в приводах конвейеров или поворотных платформ.

## Состав ремкомплекта и типичные ремонтпригодные узлы

Для оперативного восстановления работоспособности предусмотрены ремкомплекты

(РК). В их состав, как правило, входят уплотнительные элементы и быстроизнашивающиеся детали. Наиболее часто заменяемыми элементами гидромотора МРФ-1600/25М1-00 являются:

- Уплотнения и манжеты поршневой группы (признак износа – утечка масла через сальники).
- Уплотнительные кольца ра...

## 2. Технические характеристики

Давление, МПа	25
Расход	255
Масса, кг	220

## 3. Комплектность

Изделие «Гидромотор МРФ-1600/25М1-00» — 1 шт.  
Паспорт — 1 экз.

## 4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК \_\_\_\_\_

## 5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Консервацию произвёл \_\_\_\_\_

## 6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

## 7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.