

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛТАТ!

ПАСПОРТ

Станция смазки СН5М 31-02

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Описание и назначение станции смазки СН5М серии 31-02 и 32-02

Промышленные станции смазки моделей СН5М 31-02 и СН5М 32-02 составляют основу автоматизированных систем централизованной подачи смазочных материалов. Данное оборудование внедряется в состав станков, кузнечно-прессового и компрессорного оборудования, где требуется обеспечение непрерывной и дозированной смазки трущихся узлов при рабочем давлении в системе до 10 МПа. Современная **станция смазки СН5М 31-02** спроектирована для минимизации простоев техники за счет повышения надежности и точности работы всей гидросистемы.

Изделие характеризуется универсальностью рабочей среды, поддерживая смазочные масла с широким диапазоном кинематической вязкости. Высокий класс чистоты подаваемого масла (соответствует 12-й категории ГОСТ 17216—71) достигается благодаря наличию штатных фильтров грубой очистки, что обеспечивает надежную защиту систем гидроагрегата от абразивного износа и значительно увеличивает ресурс работы ответственных деталей станков.

Работает механик над системой подачи масла, а коллега интересуется: «Что нового на линии?» — «Установили **станцию смазки СН5М 31-02**. Теперь самое сложное в работе — объяснить, почему масло не закончилось». Так технология уходит в тень собственной надежности.

Вес, габаритные размеры и классификационный код

Оборудование отличается компактными габаритными размерами, что упрощает монтаж в условиях ограниченного пространства промышленных цехов. Ориентировочные габариты составляют 280 мм в длину, 220 мм в ширину и 240 мм в высоту. Номинальная вместимость гидравлического бака обеих модификаций составляет 2,5 литра (2,5 дм³). Товарная позиция изделий классифицируется Кодом ТН ВЭД 8413.50.000 0.

Изображение общего вида станции смазки серии СН5М, наглядно демонстрирующее ее компоновку и основные элементы: приводной редуктор, корпус-бак и присоединительные патрубки.

Различия в массе между модификациями связаны с конструкцией привода. Полные данные представлены ниже.

Параметр	Модель СН5М 31-02	Модель СН5М 32-02
Масса (кг)	11	13
Исполнение привода	Правое	Левое
Габариты, мм (Д×Ш×В)	280×220×240	

Основные технические характеристики смазочных станций

Ключевые параметры агрегата определяют его совместимость с конкретным типом производственного оборудования и условия долговечной эксплуатации.

Техническая характеристика	Значение для СН5М 31-02	Значение для СН5М 32-02
Номинальное рабочее	10	

Техническая характеристика	Значение для СН5М 31-02	Значение для СН5М 32-02
давление, МПа		
Количество насосных секций (отводов)	2	2
Тип привода насосных секций	Редукторный	
Передаточное отношение редуктора	1:80	
Электрическая мощность двигателя, кВт	0,05	
Диапазон температур рабочей среды	+1°C ... +55°C	
Допустимая кинематическая вязкость масла, мм ² /с	10 – 1500	
Тип присоединительной резьбы	G 1/4"	

Преимущества и особенности эксплуатации

Выбор станции смазки СН5М 32-02 и СН5М 31-02 дает ряд ощутимых преимуществ для производственного предприятия:

Надежность и бесперебойность работы. Конструкция на основе редукторного привода и роторно-поршневых насосных секций обеспечивает стабильную подачу смазки без рывков и перебоев, что критически важно для прецизионного оборудования.

Повышение ресурса основного оборудования. Точное дозирование чистого масла в узлы трения станков и прессов минимизирует износ, сокращая затраты на капитальный ремонт и замену комплектующих.

Удобство технического обслуживания. Компактность и продуманная компоновка агрегата облегчают доступ к фильтрам и контрольному маслоуказателю, снижая временные затраты на регламентные работы.

Гибкость применения. Широкий диапазон вязкости поддерживаемых масел и типовых присоединительных размеров G 1/4" позволяет интегрировать **станцию смазки СН5М 31-02** в большинство существующих гидравлических схем промышленных установок без серьезных доработок.

Принцип работы смазочной гидростанции

Рабочий цикл начинается с запуска электродвигателя, вращательный момент от которого через редуктор передается на кулачковый вал внутри корпуса насосного блока. Кулачки поочередно воздействуют на плунжеры двух насосных секций, создавая серию импульсов давления. Смазочный материал забирается из встроенного бака, проходит через фильтр и по распределительным каналам подается к точкам потребления. Благодаря плунжерной системе обеспечивается высокая точность дозирования независимо от вязкости масла в разрешенном диапазоне. Таким образом, установка **станции смазки СН5М 32-02** позволяет полностью автоматизировать процесс, освобождая персонал от ручного вмешательства.

Температурный режим, ресурс и факторы срока службы

Эксплуатация станций допускается при температурах окружающей среды и рабочей жидкости от +1°C до +55°C. Оптимальным диапазоном для достижения максимального ресурса считается интервал +15°C ... +40°C. Оборудование рассчитано на длительную непрерывную работу в условиях типового промышленного цикла. Расчетный срок службы превышает 10 лет, при условии соблюдения регламента технического обслуживания. Гарантийный период от официального производителя составляет 24 месяца. Главными факторами, влияющими на долговечность, являются качество применяемого масла и своевременная замена фильтрующих элементов, что предотвращает...

2. Технические характеристики

Давление, МПа	10
Мощность	0,05кВт
Масса, кг	11

3. Комплектность

Изделие «Станция смазки СН5М 31-02» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.