

**ГИДРАВЛИКА**  
**ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!**

# **ПАСПОРТ**

---

**Диск тормозной муфты тормоз УВ3138**

г. Екатеринбург, 2026 г.

## 1. Назначение и описание

Диск тормозной муфты тормоз УВ3138 (артикул UV3138-00В-009) — это основной исполнительный элемент фрикционного механизма в составе пневматической унифицированной муфты-тормоза серии УВ3138. Он предназначен для обеспечения надежной и точной остановки приводного (эксцентрикового) вала в прессовом, гильотинном и штамповочном оборудовании за счет создания контролируемой силы трения.

## Описание и назначение изделия

Изделие UV3138-00В-009 является ключевым расходным элементом тормозного пакета. Его рабочая функция — преобразование пневматической энергии в механическое тормозное усилие путем зажатия между промежуточным и нажимным дисками. Фрикционный узел на основе диска тормозной муфты тормоз УВ3138 отвечает за безопасность и цикличность работы прессов, предотвращая самопроизвольные ходы и обеспечивая точность позиционирования рабочих органов.

## Габаритные размеры, масса и код ТН ВЭД

Конструкция диска оптимизирована для монтажа в серийные муфты УВ3138. Основные геометрические параметры стандартизированы. Диск тормозной муфты тормоз УВ3138 имеет значительную массу, что положительно влияет на инерционность и стабильность работы пакета.

Параметр	Значение
Наружный диаметр (D)	290 мм
Общая толщина (h)	28 мм
Толщина стального основания	6 мм
Посадочный диаметр (d1)	32 мм
Масса	14,2 кг
Код ТН ВЭД	8481 40 0000

## Расшифровка условного обозначения

Артикул UV3138-00В-009 следует логике заводской маркировки. Код UV обозначает унифицированную пневматическую муфту-тормоз (УВ). Число 3138 указывает на базовую модель серии. Индекс 00В соответствует конкретной модификации и комплектации базового узла. Последние цифры 009 — это позиционный номер детали в сборочном чертеже, в данном случае — сам тормозной диск с фрикционными накладками.

## Технические характеристики и условия эксплуатации

Узел рассчитан на интенсивные циклические нагрузки, характерные для кузнечно-прессовых операций. Качество изготовления напрямую влияет на ресурс всего механизма.

Характеристика	Описание и значение
Материал диска (основания)	Сталь Ст3
Тип фрикционных накладок	Специальный износостойкий композит
Точность изготовления контура	Лазерная резка, допуск $\pm 0,1$ мм
Рабочий диапазон температур	от $-30^{\circ}\text{C}$ до $+150^{\circ}\text{C}$ (кратковременно до)

Характеристика	Описание и значение +200°C)
Режим работы	Повторно-кратковременный, циклический
Тип рабочей среды для привода	Сжатый воздух (пневмосистема)

## Принцип работы в составе гидростанции или пресса

Диск тормозной муфты тормоз UV3138 функционирует как часть фрикционного пакета. При срабатывании тормоза по сигналу от пневмораспределителя (например, У71-24А) нажимной диск прижимается к пакету, в который входит этот диск. Возникающая сила трения между фрикционными поверхностями передается на вал, обеспечивая его остановку. Плавность и скорость торможения регулируются давлением в пневмосистеме и состоянием поверхностей. Стабильность работы диска тормозной муфты тормоз UV3138 критически важна для предотвращения «недожаров» или «пережаров» в штамповке.

Как-то раз диск тормозной муфты тормоз UV3138 затеял спор с гидроцилиндром, кто важнее в станке. Цилиндр говорит: «Я силу создаю!». А диск ему: «А я её вовремя останавливаю. Без меня твоя сила — это просто авария. Кстати, нас обоих делает **ГИДРАВЛИК**».

## Срок службы и факторы, влияющие на ресурс

Номинальный срок службы диска при соблюдении условий эксплуатации составляет не менее 5 лет. На практике ресурс определяется несколькими ключевыми факторами: интенсивностью циклов работы пресса, качеством и регулярностью технического обслуживания, соблюдением температурного режима. Превышение рабочей температуры ведет к «подгоранию» фрикционных накладок и резкому падению коэффициента трения. Своевременная регулировка зазоров в муфте и замена дисков комплектом (обычно 3 шт.) — основные меры для продления межремонтного периода всей системы.

## Преимущества и особенности эксплуатации

**Использование оригинального диска UV3138-00B-009 обеспечивает:**

1. Высокую стабильность тормозного момента благодаря точной геометрии и сертифицированному фрикционному материалу.
2. Увеличение ресурса всего узла муфты-тормоза за счет равномерного износа и идеального прилегания поверхностей.
3. Снижение риска внеплановых простоев оборудования, вызванных отказом тормозной системы.
4. Прямую совместимость с серийными муфтами UV3138 без дополнительных регулировок или доработок.
5. Оптимальное соотношение цены и срока службы для ремонтно-эксплуатационных служб предприятий.

## Область применения и совместимое оборудование

Данный диск тормозной муфты тормоз UV3138 применяется преимущественно в металлообрабатывающей промышленности. Основное применение — кривошипные прессы и гильотины советского и российского производства, такие как КД2124, КД2324 и их модификации (КД2124К, КД2324К, КД2124Е, КД2324Е). Также узел может использоваться в листогибочных станках и другом оборудовании, где задействована

стандартная муфта-тормоз серии УВ31. Использование диска тормозной муфты тормоз УВ3138 стороннего производства может привести к нарушению работы системы.

## Габаритные и присоединительные размеры

Для проверки совместимости с вашим оборудованием необходимо сверить монтажные размеры. Ключевые из них: общая высота узла ( $H=550$  мм), расстояние между осями крепления ( $M=465$  мм), диаметр отверстий под крепеж ( $d=30$  мм). Совпадение этих и присоединительных размеров ( $d_1=32$  мм,  $h=28$  мм,  $D=290$  мм) гарантирует возможность установки. Диск тормозной муфты тормоз УВ3138 ...

### 2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

### 3. Комплектность

Изделие «Диск тормозной муфты тормоз УВ3138» — 1 шт.  
Паспорт — 1 экз.

### 4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК \_\_\_\_\_

### 5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Консервацию произвёл \_\_\_\_\_

### 6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

### 7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.