ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Диск промежуточный муфты УВ3138

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Назначение и область применения

Диск промежуточный муфты УВ3138 УВ3138-00Б-407 – это ответственный компонент пневматических муфт тормозов, предназначенный для передачи и управления крутящим моментом в тяжелом промышленном оборудовании. Основная функция данного элемента заключается в обеспечении жесткого, но плавного соединения между ведущим и ведомым валами, а также в точном и надежном торможении при сбросе управляющего давления. Этот диск промежуточный муфты УВ3138 является ключом к стабильной и безопасной работе узла сцепления.

Изделие широко применяется в приводных системах кривошипных прессов, гильотинных ножниц и другого кузнечно-прессового оборудования, где требуется циклическое включение и остановка движущихся частей под нагрузкой. Качество исполнения и точность изготовления напрямую влияют на производительность линии, плавность хода и общий ресурс машины. Подбор правильного **диска промежуточного муфты УВ3138** – первый шаг к минимизации внеплановых простоев цеха.

Основные характеристики и параметры

Диск промежуточный муфты УВ3138 УВ3138-00Б-407 изготавливается в строгом соответствии с техническими требованиями, предъявляемыми к деталям фрикционных муфт. Основные технико-эксплуатационные параметры представлены в таблице ниже.

Параметр	Значение и описание
Материал изготовления	Сталь конструкционная легированная марки 40Х, подвергнутая объемной закалке и высокому отпуску.
Твердость рабочей поверхности	52–56 HRC, что гарантирует высокую износостойкость зубьев эвольвентного зацепления.
Рабочее давление в системе	0.4–0.6 МПа (4–6 бар) – стандартный диапазон для пневмопривода муфты сцепления.
Номинальный крутящий момент	До 1200 Н·м, обеспечивая передачу усилия без проскальзывания.
Диапазон рабочих температур	От -30°C до +150°C, позволяя работать в неотапливаемых цехах и при нагреве от трения.
Габаритные размеры (диаметр × высота)	Ø240 мм × 45 мм.
Масса изделия	8.5 кг.
Код ТН ВЭД	8483 60 000 0 (прочитые муфты и шарнирные соединения неэлектрические).

Изображение: Диск промежуточный УВ3138-00Б-407, вид сбоку. Стальной диск с эвольвентным зубчатым венцом, посадочный диаметр 65 мм.

Точное соблюдение этих параметров при производстве гарантирует полную взаимозаменяемость диска с оригинальными комплектующими и надежную работу в составе гидравлической (пневматической) станции пресса.

«Чего задумался?» – спрашивает. А тот ему: «Да вот, никак понять не могу, что для нас

важнее в сложной ситуации – промежуточный диск муфты УВ3138 или связь между цехами?» Мастер, не задумываясь: «Конечно, диск. Его производство остановить не так просто, а переговоры – всегда можно начать с чистого листа!»

Преимущества и особенности эксплуатации

Выбор оригинального или сертифицированного **диска промежуточного муфты УВ3138** от поставщика ГИДРАВЛИКА дает ряд существенных преимуществ для производственного процесса:

1. Увеличение межремонтного интервала. Использование термообработанной стали 40Х и строгий контроль твердости увеличивают ресурс детали, снижая частоту плановых замен и связанные с ними простои оборудования.
2. Стабильность работы привода. Эвольвентное зацепление зубьев, применяемое в данном диске промежуточном муфты УВ3138, обеспечивает плавное, безударное включение муфты, минимизируя динамические нагрузки на валы и подшипники.
3. Универсальность применения. Стандартизированные присоединительные размеры (посадочный Ø65 мм, 36 зубьев, модуль 4.5) позволяют использовать деталь на широком парке оборудования различных производителей, упрощая логистику запасных частей.
4. Работа в сложных условиях. Широкий температурный диапазон и стойкость к циклическим нагрузкам делают этот диск промежуточный муфты УВ3138 надежным решением как для холодных, так и для горячих цехов.
5. Гарантия от производителя. Детали, поставляемые под брендом ГИДРАВЛИК, проходят входной контроль, что подтверждается гарантийными обязательствами при соблюдении условий монтажа и эксплуатации.

Принцип действия в составе муфты сцепления

В пневматической муфте тормоза **диск промежуточный муфты УВ3138** выполняет роль центрального звена в пакете фрикционных элементов. При подаче сжатого воздуха (давление 0.4–0.6 МПа) в рабочую полость цилиндра муфты, поршень перемещается и сжимает весь пакет, в который входят ведущие, ведомые и промежуточные диски. В этот момент зубчатый венец диска УВ3138-00Б-407 находится в зацеплении с аналогичными зубьями на соседних элементах.

Благодаря создаваемому сильному сжатию, между дисками возникает высокое трение, что приводит к жесткому соединению ведущего и ведомого валов. Крутящий момент начинает передаваться на исполнительный механизм (шатун пресса, нож гильотины). При сбросе управляющего давления возвратные пружины отводят поршень, размыкая пакет дисков. Ведущий вал продолжает вращаться, а ведомый – тормозится, так как фрикционная связь между ними прерывается. Исправный **диск промежуточный муфты УВ3138** гарантирует четкость этого процесса, исключая самопроизвольные включения или «сдваивание ходов».

Ресурс, температурные режимы и факторы износа

Расчетный срок службы **диска промежуточного муфты УВ3138** при правильной эксплуатации может достигать 5 лет или более. Ключевым фактором является соблюдение допустимого диапазона рабочих температур от -30°C до +150°C. Эксплуатация за этими пределами может привести к потер…

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0.6

Масса, кг	8.5

3. Комплектность

Изделие «Диск промежуточный муфты УВ3138» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «____» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.