

**ГИДРАВЛИКА**  
**ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!**

# **ПАСПОРТ**

---

**Запчасти: Цилиндр муфты УВ3132  
УВ3132-00Б-103**

г. Екатеринбург, 2026 г.

## 1. Назначение и описание

Цилиндр муфты УВ3132 УВ3132-00Б-103 представляет собой ключевой управляющий компонент фрикционных муфт и тормозов в составе кузнечно-прессового оборудования. Основная функция данного элемента – формирование и снятие давления в гидроприводе, обеспечивая плавное включение и выключение, а также эффективное торможение подвижных узлов станков. Конструкция детали разработана для длительной работы в составе кривошипных прессов, гильотинных ножниц и другого оборудования периодического действия, где требуется надежная передача крутящего момента и исключение сдвигания ходов.

## Ключевые параметры изделия: Код ТН ВЭД и габариты

Компонент классифицируется как часть механической передачи по Коду ТН ВЭД 8483.10.0000 «Зубчатые передачи и муфты с приводом от электрического или неэлектрического двигателя». Геометрические размеры и вес изделия варьируются в пределах серии, что необходимо учитывать при модернизации или замене узла на действующем оборудовании.

Наименование параметра	Диапазон значений
Масса, кг	8,2 — 14,5
Диаметр, мм	195 — 240
Длина, мм	210 — 265
Высота установочная, мм	160 — 190

Фотография: Вид цилиндра муфты УВ3132-00Б-103 с фланцевым креплением и канавками для уплотнений.

## Шутка от практиков гидравлики

Прораб спрашивает механика: «Почему станок не работает?» Тот отвечает: «Цилиндр муфты УВ3132 снова отказал. Видимо, пора ставить деталь от ГИДРАВЛИК, которая не боится ни циклов, ни давления!»

## Технические характеристики и режимы эксплуатации

Правильный подбор цилиндра муфты УВ3132 напрямую влияет на ресурс всей системы и безопасность оператора. Критически важно учитывать не только присоединительные размеры, но и все рабочие параметры.

Характеристика	Значение
Рабочее давление, МПа	0,4 — 0,6
Максимальный крутящий момент, Н·м	1850
Допустимый температурный диапазон	-30°C до +80°C
Номинальный ресурс, циклов включения/выключения	10 000
Тип рабочей среды	Сжатый воздух (пневмопривод)
Типовая резьба присоединения	M16, фланец Ø180

## Преимущества и особенности эксплуатации цилиндра муфты УВ3132-00Б-103

Использование оригинальных или качественно восстановленных узлов от производителя

ГИДРАВЛИК обеспечивает ряд эксплуатационных преимуществ для сервисных и производственных компаний.

- Повышенная надежность и увеличение межремонтного интервала гидросистемы, что сокращает внеплановые простои дорогостоящего прессового оборудования.
- Стабильность рабочих параметров, таких как давление срабатывания и время отклика, что критически важно для соблюдения технологических карт штамповки и резки металла.
- Полная совместимость по присоединительным размерам и посадочным местам с большинством моделей советского и российского прессового парка, что упрощает процедуру замены без конструктивных доработок.
- Длительный срок службы благодаря применению износостойких материалов, таких как термообработанная сталь для ведущих втулок и высокопрочный чугун для опорных дисков.
- Удобство обслуживания: конструкция предусматривает возможность быстрой разборки для замены уплотнительных колец и фрикционных накладок.

## Принцип действия узла в составе гидропривода

Цилиндр муфты УВ3132 УВ3132-00Б-103 работает в составе пневмогидравлического привода управления фрикционной муфтой. При подаче сжатого воздуха по управляющей магистрали давление воздействует на поршень внутри цилиндра. Совершая осевое перемещение, поршень через шток и систему рычагов сводит фрикционные диски, передавая крутящий момент от ведущего вала к ведомому. При сбросе давления управляющей среды возвратные пружины обеспечивают размыкание дисков и торможение ведомой части. Эвольвентное зубчатое зацепление между ступицей и эксцентриковым валом гарантирует плавность процесса без рывков и проскальзываний.

## Температурный режим и факторы, влияющие на ресурс

Заявленный производителем температурный диапазон от -30°C до +80°C позволяет эксплуатировать оборудование в неотапливаемых цехах и в условиях умеренного климата. Ресурс цилиндра муфты УВ3132 в 10 000 циклов достигается при соблюдении рекомендуемых условий: чистота подаваемого воздуха (наличие фильтра-влагоотделителя в системе), соблюдение давления в заданном диапазоне, отсутствие перекосов при монтаже и регулярное сервисное обслуживание. Основными факторами сокращения срока службы являются работа с загрязненной средой, превышение номинального давления и чрезмерный нагрев из-за высокочастотных циклов включения.

## Области применения и типовое оборудование

Данный узел является типовым для широкого спектра оборудования металлообработки.

- Кривошипные прессы серий КА235, КД232 и их модификации.
- Гильотинные ножницы моделей ГН-16, НА3221 и аналогичные.
- Кузнечно-штамповочные автоматы и молоты.

- Станки холодной листовой штамповки и вырубки.
- Линии порезки и обработки металлического проката.

## Состав ремкомплекта и типичные изнашиваемые детали

Для поддержания работоспособности узла рекомендуется проводить профилактические осмотры и своевременно менять изнашиваемые компоненты. Чаще всего требуют замены следующие элементы цилиндра муфты УВ3132.

Наименование детали	Материал	Признак износа / причина замены
Уплотнительные кольца поршня	Маслобензостойкая резина (NBR)	Подтекание рабочей среды, падение давления срабатывания
Фрикционные накладки (колодки)	Войлочно-асбестовая композиция	Увеличение свободного хода штока цилиндра, запаздывание срабатывания

## 2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

## 3. Комплектность

Изделие «Запчасти: Цилиндр муфты УВ3132 УВ3132-00Б-103» — 1 шт.  
Паспорт — 1 экз.

## 4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК \_\_\_\_\_

## 5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Консервацию произвёл \_\_\_\_\_

## 6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

## 7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при

соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.