

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Гидротолкатель ТЭ 30

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Электрогидравлический толкатель модели ТЭ 30 представляет собой компактный и высоконадежный привод, предназначенный для систем управления тормозами на крановом оборудовании. Основная функция устройства – обеспечение плавного и быстрого растормаживания колодок в механизмах, гарантируя безопасную эксплуатацию грузоподъемных машин. **Гидротолкатель ТЭ 30** оптимально подходит для модернизации и обслуживания тормозов серии ТКГ-160 и ТКГ-200.

Модель характеризуется небольшими габаритными размерами, низким энергопотреблением и устойчивостью к продолжительным вибрационным нагрузкам, что делает ее востребованной на промышленных предприятиях. Код ТН ВЭД для данной продукции – 8412.29.000. Ниже представлена сводная таблица с основными габаритными и весовыми параметрами.

Параметр	Значение
Масса, кг	11
Габаритная длина, мм	285
Диаметр резьбы подключения	M24

Технические характеристики и условное обозначение

Ключевые рабочие параметры **гидротолкателя ТЭ 30** определяют область его применения и условия эксплуатации. Изделие спроектировано для умеренных нагрузок в системах среднетоннажных кранов и лебедок.

Параметр	Значение
Мощность электродвигателя, Вт	160
Ход штока, см	3.2
Время подъема штока, с	0.26
Создаваемое усилие, Н	400
Тип рабочей среды	Трансформаторное масло, АМГ-10
Рабочий объем масла, л	0.8

Маркировка устройства имеет четкую логику и позволяет точно идентифицировать изделие в технической документации. **Гидротолкатель ТЭ 30** расшифровывается как «Толкатель Электрогидравлический», модель 30, где цифра обозначает типоразмер и развиваемое усилие. Это важно при подборе запасных частей и оформлении заказа на сайте 777-gidra.ru.

— Почему гидротолкатель ТЭ 30 не опаздывает на работу? Потому что он всегда приходит в движение за 0,26 секунды!

Принцип работы в составе гидросистемы

Функционирование **гидротолкателя ТЭ 30** основано на классическом принципе преобразования электрической энергии в гидравлическое давление, а затем в механическое перемещение. При подаче питания электродвигатель типа АДГМ приводит во вращение центробежное колесо насосного узла. Создаваемый перепад давления в рабочей камере заставляет масло воздействовать на поршень. Поршень, преодолевая усилие возвратной пружины, выдвигает шток на заданную величину 3.2 см, осуществляя растормаживание. После отключения питания пружина обеспечивает возврат поршня в исходное положение, активируя тормоз.

Преимущества и особенности эксплуатации

Выбор данного привода для комплектации тормозных систем кранового оборудования обеспечивает ряд эксплуатационных выгод для технических специалистов и сервисных компаний.

Ключевые преимущества:

- 1. Высокая надежность и увеличенный ресурс.** Конструкция рассчитана на длительную непрерывную работу в циклическом режиме «пуск-стоп», что уменьшает общие простои оборудования.
- 2. Стабильность давления и быстродействие.** Время срабатывания 0.26 секунды гарантирует оперативное управление тормозом, что критически важно для безопасности грузоподъемных операций.
- 3. Простота монтажа и обслуживания.** Стандартизированные присоединительные размеры (резьба M24) и компактные габариты упрощают интеграцию в существующие системы ТКГ. Обслуживание сводится к периодической проверке уровня и качества масла.
- 4. Совместимость с типовыми гидросистемами. Гидротолкатель ТЭ 30** предназначен для работы с распространенными типами промышленных масел, что не требует создания специальной инфраструктуры для рабочей среды.
- 5. Энергоэффективность.** Низкая потребляемая мощность (160 Вт) снижает нагрузку на электросистему крана или лебедки.

Температурный режим и ресурс работы

Одним из важных параметров для стабильной работы гидрооборудования является допустимый температурный диапазон. **Гидротолкатель ТЭ 30** сохраняет работоспособность при температуре окружающей среды от -15°C (при заправке трансформаторным маслом) до -40°C (при использовании масла АМГ-10). Для нормального климатического исполнения рекомендуется обычный цеховой режим.

Средний срок службы устройства при соблюдении регламента технического обслуживания превышает 8 лет. На ресурс напрямую влияют несколько факторов: чистота и тип рабочей жидкости, отсутствие в системе абразивных частиц, корректная фильтрация масла, соблюдение номинального рабочего давления. Регулярная замена уплотнений и контроль герметичности – залог долговечности.

Гидротолкатель ТЭ 30: габаритный чертеж с размерами и присоединительной резьбой M24.

Область применения и типовое оборудование

Основная область использования **гидротолкателя ТЭ 30** – это системы торможения грузоподъемной и транспортирующей техники. Устройство устанавливается на широкий спектр промышленного оборудования, требующего надежного и быстродействующего электрогидравлического привода.

Типовое оборудование для монтажа:

- Мостовые и козловые краны серий ККЦ, КМ, ТКГ.
- Лебедки грузоподъемного назначения, например, модель ЛП-16.
- Подъемники и лифтовое оборудование промышленного типа.
- Конвейерные и транспортерные линии с блокировочными механизмами.
- Различное прессовое и станкостроительное оборудование, где необходима функция фиксации.

Установка **гидротолкателя ТЭ 30** возможна как на новое, так и на действующее оборудование в рамках его модернизации или планового ремонта.

Состав ремкомплекта и типовые заменяемые элементы

Для поддер...

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Гидротолкатель ТЭ 30» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.