

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

**Насос GP 19N-R2.5B3A -MT3 2522, 2822,
3022**

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Описание и назначение агрегата

Насос GP 19N-R2.5B3A -MTЗ 2522, 2822, 3022 представляет собой высоконадежный шестеренный гидроагрегат, предназначенный для интеграции в гидравлические системы сельскохозяйственных тракторов марки МТЗ. Основная функция изделия – создание и поддержание стабильного потока рабочей жидкости для привода навесных орудий, гидроцилиндров подъема и прочих вспомогательных систем. Конструкция узла обеспечивает непрерывную работу в условиях интенсивных механических нагрузок и нестабильных температурных режимов, характерных для агропромышленного сектора.

Ключевые параметры: вес, габариты, код ТН ВЭД

Конструкция Насоса GP 19N-R2.5B3A -MTЗ 2522, 2822, 3022 отличается компактностью и рациональным распределением массы. Точные значения зависят от конкретной модификации и партии производства. Код ТН ВЭД 8413.50.000 классифицирует данный товар как поршневые насосы с рабочим объемом не более 1 см³ или прочие насосы для жидкостей. Это подтверждает соответствие изделия таможенным требованиям для ввоза и применения на территории Таможенного союза.

Параметр	Значение / диапазон
Масса, кг	14.8 — 16.2
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	≈295×210×245
Код ТН ВЭД	8413.50.000

Вид насоса GP 19N-R2.5B3A сбоку, демонстрирующий конструкцию корпуса и расположение фланца.

Инженер настраивает гидросистему с **Насосом GP 19N-R2.5B3A -MTЗ 2522, 2822, 3022**. Коллега спрашивает: "Почему такой сосредоточенный вид?" — "Да вот, давление пытаюсь поднять, а оно всё равно как трактор на подъёме – с трудом. Видимо, насос уже всё рассказал о своей работе, осталось мне только услышать".

Технические характеристики

Технический паспорт на **Насос GP 19N-R2.5B3A -MTЗ 2522, 2822, 3022** регламентирует следующие ключевые эксплуатационные параметры, определяющие его интеграцию в гидросистему.

Параметр	Значение
Номинальная производительность (подача)	19 литров в минуту
Рабочее давление, номинальное/максимальное	16 / 25 МПа (160 / 250 бар)
Частота вращения вала, об/мин	2500 (номинальная)
Тип присоединения к двигателю	Г-образный фланцевый узел
Рекомендуемая вязкость рабочей жидкости	32–68 мм ² /с (при 40°С)
Принцип действия	Шестеренный, внутреннего зацепления (N)
Исполнение по направлению вращения	Реверсивное (R2.5)

Преимущества и особенности эксплуатации

Выбор **Насоса GP 19N-R2.5B3A -MT3 2522, 2822, 3022** от бренда ГИДРАВЛИК предоставляет операторам и сервисным организациям ряд существенных преимуществ:

1. **Снижение эксплуатационных простоев.** Высокая износостойкость пар шестерен и подшипниковых узлов гарантирует длительный межсервисный интервал.
2. **Увеличение общего ресурса гидросистемы.** Стабильная подача жидкости без пульсаций снижает нагрузку на распределители, клапаны и уплотнения всего контура.
3. **Оптимизация логистики запасных частей.** Унификация присоединительных размеров и посадочных мест под фланец упрощает подбор и замену агрегата на широком модельном ряде техники.
4. **Совместимость с типовыми рабочими жидкостями.** Современный материал манжет и уплотнений допускает работу на минеральных и частично синтетических маслах, соответствующих ГОСТ и международным стандартам.
5. **Удобство диагностики и обслуживания.** Конструкция предусматривает возможность быстрой разборки для замены сальников и проверки состояния шестерен без демонтажа с двигателя.

Принцип функционирования в гидросистеме

Работа Насоса GP 19N-R2.5B3A -MT3 2522, 2822, 3022 основана на классическом шестеренном принципе. Вращающий момент от вала отбора мощности двигателя передается на ведущую шестерню. Зацепляясь с ведомой шестерней внутри герметичной камеры, она создает зону разрежения на всасывающем порту, благодаря чему гидравлическая жидкость из бака поступает в полость насоса. Далее, увлекаемая зубьями в зону нагнетания, она вытесняется в напорную магистраль гидросистемы. Реверсивное исполнение (R2.5) позволяет агрегату эффективно работать при изменении направления вращения входного вала, что критически важно для некоторых режимов работы тракторного оборудования.

Режимы работы, температурные условия и ресурс

Изделие рассчитано на продолжительную работу в циклическом режиме с частыми пусками и остановками, характерном для сельхозтехники. Допустимый температурный диапазон эксплуатации составляет от -35°C до +85°C для рабочей жидкости в зоне всасывания. Ключевыми факторами, влияющими на заявленный ресурс в 8500 моточасов, являются:

- Качество и чистота гидравлического масла. Обязательна установка соответствующих фильтров тонкой очистки.
- Соблюдение регламента обслуживания, включая своевременную замену уплотнений и контроль давления в системе.
- Избегание режимов кавитации, для чего необходимо обеспечить беспрепятственный приток жидкости ко всасывающему патрубку.

Схематическое изображение подсоединения насоса к двигателю Д-243/Д-260 с указанием крепежных элементов.

Область применения и совместимое оборудование

Первостепенная сфера применения **Насоса GP 19N-R2.5B3A -MT3 2522, 2822, 3022** – оснащение тракторов Минского тракторного завода: моделей 2522, 2822, 3022 и их модификаций. Кроме того, агрегат может использоваться в качестве силового узла на следующих типах техники и установок:

- Универсальные пропашные тракторы и комбайны (например, серии «Палессе»).
- Мобильные кормораздатчики и смесители.
- Насосные группы для...

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Насос GP 19N-R2.5B3A -MT3 2522, 2822, 3022» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.