



ПАСПОРТ

**Клапан предохранительный МКПВ
20/ЗСЗ.(С4) Р1,2,3 (24,100,220) УХЛ4**

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Описание и назначение предохранительного клапана

Предохранительный клапан МКПВ 20/ЗСЗ.(С4) Р1,2,3 (24,100,220) УХЛ4 представляет собой прецизионное гидравлическое устройство, предназначенное для встраивания в напорные линии гидросистем методом стыкового или трубного подключения. Его основная функция — автоматическая защита оборудования от аварийного превышения давления путем сброса избыточной рабочей среды. Кроме того, клапан предохранительный МКПВ 20/ЗСЗ.(С4) Р1,2,3 (24,100,220) УХЛ4 обеспечивает возможность дистанционной разгрузки гидросистемы, что значительно повышает безопасность и удобство эксплуатации. Аппарат рассчитан на работу с минеральными маслами типа И-20А, И-30А, ИГП-38 вязкостью от 20 до 200 мм²/с и соответствует строгим отечественным стандартам.

Вес, габаритные размеры и код ТН ВЭД

Масса устройства не превышает 10 кг, что облегчает его интеграцию в существующие насосные группы и гидростанции. Код ТН ВЭД для данной позиции — 8481.20.000. Клапан предохранительный МКПВ 20/ЗСЗ.(С4) Р1,2,3 (24,100,220) УХЛ4 сертифицирован по ГОСТ 12.2.040-79 и ГОСТ 12.2.086-83, гарантируя надежность во всех заявленных режимах работы.

Габаритный параметр	Значение
Высота (H), мм	174
Ширина (B1), мм	80
Длина (L), мм	165.5
Условный проход (D), мм	20
Присоединительный размер, мм	32
Масса, кг, не более	10

Разговаривают два инженера-гидравлика. Один говорит: «Мой предохранительный клапан МКПВ 20/ЗСЗ.(С4) Р1,2,3 (24,100,220) УХЛ4 как швейцарские часы — работает без сбоев и всегда срабатывает вовремя». Второй отвечает: «Повезло тебе, а у моего чувство юмора появилось: открывается тогда, когда ему вздумается!»

Технические характеристики

Параметр	Значение для номинального давления			
	6,3 МПа	10 МПа	20 МПа	32 МПа
Давление на входе, МПа (номинальное / максимальное)	6,3 / 7,0	10 / 12,5	20 / 25	32 / 35
Максимальное давление дистанционной разгрузки, МПа	0,5			
Диапазон настройки давления срабатывания, МПа	0,4–0,7	0,5–12,5	0,8–25	1–35

Расход рабочей жидкости, дм ³ /мин (номинальный / максимальный / минимальный)	160 / 400 / 5			
Максимально допустимые внутренние утечки (герметичность), см ³ /мин	100	150	300	500
Тип рабочей среды	Минеральные масла (И-20А, И-30А, ИГП-38) вязкостью 20–200 мм ² /с			
Температура рабочей жидкости, °С	от +10 до +70			
Температура окружающей среды, °С	от +1 до +55			

Преимущества и особенности эксплуатации

Клапан предохранительный МКПВ 20/ЗСЗ.(С4) Р1,2,3 (24,100,220) УХЛ4 выделяется рядом ключевых преимуществ для промышленного применения:

- **Высокий ресурс и снижение простоев:** Конструкция и материалы обеспечивают долгий срок службы, минимизируя затраты на ремонт и замену.
- **Точная и стабильная настройка давления:** Регулировочный винт позволяет точно задать порог срабатывания, что критично для прецизионного оборудования.
- **Универсальность подключения и монтажа:** Возможность стыкового монтажа (схемы ЗСЗ или С4) упрощает встраивание в новые и модернизируемые гидросистемы.
- **Дистанционное управление безопасностью:** Функция принудительной разгрузки системы через управляющий порт повышает уровень защиты персонала и оборудования.
- **Совместимость с типовыми промышленными средами:** Работа на распространенных минеральных маслах упрощает сервисное обслуживание и подбор расходных материалов.

Принцип работы клапана

Работа предохранительного клапана МКПВ 20/ЗСЗ.(С4) Р1,2,3 (24,100,220) УХЛ4 основана на балансе сил, создаваемых давлением жидкости и предварительно настроенной пружины. В штатном режиме конический запорный элемент прижат к седлу усилием пружины. При превышении в системе заданного порогового давления сила давления жидкости преодолевает усилие пружины. Запорный элемент смещается, открывая канал для сброса избыточного потока масла в сливную магистраль, тем самым стабилизируя давление. Для принудительной (дистанционной) разгрузки на соответствующий управляющий порт (Х) подается внешний сигнал давления, который смещает управляющий золотник и разгружает основную линию.

Температурный режим и ресурс работы

Клапан предохранительный МКПВ 20/ЗСЗ.(С4) Р1,2,3 (24,100,220) УХЛ4 рассчитан на эксплуатацию в диапазоне температур рабочей жидкости от +10°C до +70°C и окружающей среды от +1°C до +55°C. Устройство предназначено для длительной непрерывной работы, а также для режимов с частыми циклическими нагрузками, пусками и остановами. Заявленный производителем срок службы составляет не менее 10 лет. Ресурс работы напрямую зависит от качества используемого масла, эффективности системы его фильтрации, соблюдения пределов рабочего давления и регулярности сервисного обслуживания. Гарантийная наработка установлена на уровне 15 000 циклов срабатывания.

Область применения и типы оборудования

Данный предохранительный клапан нашел широкое применение в различных отраслях промышленности, где используются гидравлические системы высокого давления. Он устанавливается на следующее оборудование:

- **Металлообрабатывающие станки:** токарные, фрезерные, шлифовальные.
- **Прессовое оборудование:** гидравлические прессы для штамповки,ковки, брикетирования.
- **Оборудование для литья пластмасс:** литьевые машины ТПА.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	20
Давление, МПа	6,3
Расход	160л/мин
Масса, кг	5,45

3. Комплектность

Изделие «Клапан предохранительный МКПВ 20/ЗСЗ.(С4) Р1,2,3 (24,100,220) УХЛ4» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.