

**ГИДРАВЛИКА**  
**ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!**

# **ПАСПОРТ**

---

**Клапан предохранительный МКПВ 10/ЗТЗ**  
**Р1,2,3 УХЛ4 (без г/р)**

г. Екатеринбург, 2026 г.

## 1. Назначение и описание

### Описание и назначение гидравлического предохранительного клапана

Клапан предохранительный МКПВ 10/ЗТЗ Р1,2,3 УХЛ4 (без г/р) представляет собой гидравлический аппарат модульного встраиваемого типа, предназначенный для стабилизации давления и аварийной разгрузки гидросистем станков, прессов и другого промышленного оборудования. Основная функция устройства – защита насосных групп, исполнительных механизмов и трубопроводов от разрушения при возникновении аварийных перегрузок. Его точная настройка обеспечивает безопасность эксплуатации.

### Технические характеристики клапана МКПВ

Предохранительный клапан МКПВ 10/ЗТЗ Р1,2,3 УХЛ4 (без г/р) характеризуется широким диапазоном настройки и высокой точностью поддержания заданного уровня давления. Ниже представлены ключевые технические параметры, определяющие область его применения и эксплуатационную надежность.

Технический параметр	Значение для модели МКПВ 10/ЗТЗ
Рабочее (номинальное) давление, МПа	10
Максимально допустимое давление, МПа	12.5
Диапазон регулирования давления срабатывания, МПа	0.5 – 12.5
Пропускная способность (номинальный расход), дм <sup>3</sup> /мин	80
Допустимые внутренние утечки, см <sup>3</sup> /мин	150
Тип рабочей среды	Минеральные индустриальные масла (И-20А, И-30А, ИГП-38)
Присоединительный размер (резьба)	М27х2

Общий вид предохранительного клапана МКПВ 10/ЗТЗ с маркировкой. Хорошо виден регулировочный винт для настройки давления.

Конструктивные детали и внутренние узлы клапана МКПВ 10/ЗТЗ: пружина, золотник, седло.

### Габариты, вес и классификация

Наличие точных габаритных размеров и массы позволяет правильно спланировать установку данного гидравлического компонента в систему или на насосную станцию. Габариты (В×Ш×Г) для клапана предохранительного МКПВ 10/ЗТЗ Р1,2,3 УХЛ4 (без г/р) составляют 198×166×55.5 мм. Масса устройства – 4,2 килограмма. Клапан поставляется с унифицированным типом подключения. Для таможенного декларирования используется код ТН ВЭД: 8481.20.0000.

Инженер-гидравлик приходит домой, а жена спрашивает: «Что случилось? Ты такой спокойный». – «Ничего особенного, просто сегодня всю смену за меня работал надежный **клапан предохранительный МКПВ 10/ЗТЗ Р1,2,3 УХЛ4 (без г/р)**. Система ни разу не вышла за пределы». Жена вздыхает: «Вот бы и дети так умели...»

### Преимущества и особенности эксплуатации

- **Снижение простоев:** Точное срабатывание предотвращает критические поломки, ведущие к длительному ремонту и остановке производственной линии.
- **Увеличение ресурса оборудования:** Поддержание стабильного рабочего давления в допустимом диапазоне минимизирует износ насосов, цилиндров и трубопроводов.
- **Стабильность работы гидросистемы:** Устройство обеспечивает плавный сброс избыточного давления без резких скачков и гидроударов, сохраняя целостность системы.
- **Удобство монтажа и обслуживания:** Модульная конструкция с трубным монтажом (тип ЗТЗ) позволяет легко интегрировать его в существующую гидросистему. Периодическое сервисное обслуживание не требует сложного демонтажа.
- **Совместимость:** Клапан предохранительный МКПВ 10/ЗТЗ Р1,2,3 УХЛ4 (без г/р) совместим с широким рядом типовых гидросистем, работающих на минеральных маслах.

## Принцип работы в составе гидросистем

Принцип действия основан на дросселировании потока рабочей жидкости при достижении заданного порога давления. В конструкции используются два основных элемента – пилотный и главный клапаны. При нормальном рабочем давлении запорный элемент, удерживаемый пружиной, закрыт. Когда давление в напорной линии превышает настроенное значение, усилие на конический затвор пилотного клапана преодолевает усилие настройной пружины. Открывается канал для сброса давления, что приводит к перемещению главного золотника и открытию пути потока непосредственно на слив в гидробак. Такая схема обеспечивает быстрое и точное срабатывание. После нормализации давления пружины возвращают элементы в исходное положение.

## Температурный режим и ресурс работы

Для обеспечения длительного срока службы важно соблюдать температурные условия эксплуатации клапан предохранительный МКПВ 10/ЗТЗ Р1,2,3 УХЛ4 (без г/р) рассчитан на работу с рабочей жидкостью в диапазоне температур от +10°C до +70°C. Температура окружающей среды должна находиться в пределах от +1°C до +55°C, что соответствует исполнению УХЛ4. Ресурс устройства, заявленный при соблюдении условий эксплуатации, составляет не менее 12 лет. Основными факторами, напрямую влияющими на срок службы, являются: качество гидравлического масла (чистота, вязкость), наличие и состояние фильтрации в системе, соблюдение графика профилактического обслуживания и отсутствие работы на предельных значениях давления.

## Область применения оборудования

Данный предохранительный клапан широко используется в различных отраслях промышленности, где применяется гидравлический привод. Типичное оборудование для установки включает:

**Металлообработка:** Гидравлические прессы, штамповочные и формовочные машины, гильотинные ножницы.

**Машиностроение:** Литейные машины, станки с гидроприводом (токарные, фрезерные, сверлильные).

**Обработка материалов:** Прессы для переработки полимеров, экструдеры, вулканизационные прессы.

**Спецтехника:** Испытательные стенды, гидравлические подъемники, некоторые модели кранов и манипуляторов.

Установка клапана предохранительного МКПВ 10/ЗТЗ Р1,2,3 УХЛ4 (без г/р) критически важна для систем, в которых возможны динамические нагрузки, частые пуски-остановки или заклинивание исполнительных механизмов.

## Расшифровка условного обозна...

### 2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	10
Давление, МПа	20
Расход	80л/мин
Масса, кг	4,35

### 3. Комплектность

Изделие «Клапан предохранительный МКПВ 10/ЗТЗ Р1,2,3 УХЛ4 (без г/р)» — 1 шт.  
Паспорт — 1 экз.

### 4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК \_\_\_\_\_

### 5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Консервацию произвёл \_\_\_\_\_

### 6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

### 7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.