

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Гидрораспределитель ВЕХ16 (Ду=16мм)

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Золотниковые гидрораспределители серии ВЕХ16 с электрогидравлическим управлением – это высоконадежные устройства, предназначенные для изменения направления потока, пуска и остановки рабочей жидкости в гидравлических системах различного промышленного и мобильного оборудования. Гидрораспределитель ВЕХ16 является ключевым элементом управления, обеспечивающим точное и быстрое переключение гидравлических контуров. Конструкция и параметры распределителей соответствуют требованиям ГОСТ 24679-81, что гарантирует их совместимость и эффективную работу в составе отечественных и импортных гидросистем.

Описание серии гидрораспределителей ВЕХ16

Серия ВЕХ16 включает в себя широкий спектр модификаций, различающихся схемами распределения и способами возврата золотника. Основные модели: ВЕХ16 14, ВЕХ16 24, ВЕХ16 34, ВЕХ16 44, ВЕХ16 64, ВЕХ16 574, ВЕХ16 574А, ВЕХ16 574Е, а также исполнения с гидравлическим возвратом (серия ВЕХ16Х). Все гидрораспределители ВЕХ16 рассчитаны на номинальное рабочее давление до 25 МПа (на входе) и номинальный расход рабочей жидкости от 80 до 125 литров в минуту, в зависимости от конкретной гидросхемы. Условный проход (Ду) всех моделей составляет 16 мм.

Электрогидравлическое управление в распределителях ВЕХ16 осуществляется посредством пилотных гидрораспределителей с Ду=6 мм (например, 1РЕ6, ВЕ6), что обеспечивает дистанционное и плавное управление мощным основным золотником при помощи слаботочных электрических сигналов. Такая конструкция делает гидрораспределитель ВЕХ16 идеальным для автоматизированных систем.

Общие параметры, вес и габариты

Гидрораспределители ВЕХ16 отличаются компактными размерами и относительно небольшим весом, что упрощает их монтаж и интеграцию. Масса устройства варьируется в зависимости от типа управления: версия с электрогидравлическим управлением весит около 9.3 кг, с гидравлическим – 8.1 кг, с ручным – 7.3 кг. Код ТН ВЭД для данной продукции обычно относится к группе 8412 (гидравлические силовые установки и двигатели).

Параметр	Значение
Масса (электрогидравлическое управление)	~9.3 кг
Масса (гидравлическое управление)	~8.1 кг
Масса (ручное управление)	~7.3 кг
Габаритная длина (L)	194 мм
Габаритная ширина (B)	91 мм
Габаритная высота (H)	191 мм
Код ТН ВЭД	8412 (типовой)

Технические характеристики гидрораспределителя ВЕХ16

Наименование характеристик	Показатель для ВЕХ16
Условный проход, Ду	16 мм
Рабочее давление (номинальное на входе)	25 МПа (250 бар)
Пропускная способность (расход рабочей жидкости)	от 80 до 125 л/мин
Диапазон рабочих температур окружающей среды	от -40 до +45 °С

Тип рабочей среды	Минеральные масла нефтяного происхождения
Кинематическая вязкость рабочей жидкости	от 10 до 380 сСт (мм ² /с)
Требуемая тонкость фильтрации	25 мкм (класс чистоты не ниже 13 по ГОСТ 17216-71)
Присоединительные размеры (межосевое расстояние)	101.6 мм (L4)
Диаметр присоединительных отверстий (d)	11 мм / 6.8 мм

Условное обозначение и расшифровка модели

Маркировка гидрораспределителя ВЕХ16 содержит всю информацию о его конструкции. Рассмотрим структуру обозначения: **ВЕХ** – указывает на тип управления (электрогидравлическое). **16** – диаметр условного прохода в миллиметрах. Следующая цифра (например, 14, 24, 574) обозначает гидравлическую схему распределения по ГОСТ. Дополнительные символы могут указывать на особенности возврата золотника: отсутствие кода – пружинный возврат, **О** – без пружинного возврата, **OF** – без пружинного возврата с фиксацией. Буква **X** в серии ВЕХ16Х указывает на гидравлический возврат.

Принцип работы золотникового распределителя ВЕХ16

Принцип действия гидрораспределителя ВЕХ16 основан на осевом перемещении точного золотника внутри расточки корпуса. Положение золотника определяет, какие каналы (нагнетание Р, слив Т, рабочие линии А и В) соединены между собой. Управление перемещением основного золотника осуществляется не напрямую, а через каскадную систему: электрический сигнал подается на соленоид пилотного распределителя (Dy=6 мм), который, в свою очередь, направляет поток управляющей жидкости на торцы основного золотника, сдвигая его. Это обеспечивает высокое усилие переключения при малых затратах электроэнергии, что является ключевым преимуществом гидрораспределителя ВЕХ16.

Температурный режим и срок службы

Гидрораспределитель ВЕХ16 рассчитан на долговременную работу в широком диапазоне температур от -40°С до +45°С. Такой температурный режим позволяет использовать устройство в неотапливаемых цехах, на открытом воздухе и в условиях российского климата. Срок службы распределителя напрямую зависит от соблюдения условий эксплуатации: использования рекомендованных рабочих жидкостей с требуемой чистотой, отсутствия перегрузок по давлению и регулярного технического обслуживания. При соблюдении всех требований ресурс гидрораспределителя ВЕХ16 составляет несколько тысяч часов наработки.

Техническая загадка: Что всегда в работе, но никогда не устает, имеет золотое сердце и управляет током? Это не робот, а **гидрораспределитель ВЕХ16** — его золотник ("золотое сердце") всегда в движении по команде электрогидравлической системы!

Область применения и совместимое оборудование

Гидрораспределители серии ВЕХ16 находят применение в самых разных отраслях промышленности. Они используются в гидравлических системах металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станков, прессового оборудо...

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	16
Давление, МПа	25
Расход	125 л/мин

3. Комплектность

Изделие «Гидрораспределитель ВЕХ16 (Ду=16мм)» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации.
Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.