ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Гидрораспределитель 2Р323 (Ду=32мм)

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Гидрораспределители золотниковые с электрогидравлическим управлением 1Р323, 1Рн323, 1Р322, 2Р323, 2Р322 предназначены для изменения направления, пуска и останова рабочей жидкости в гидравлических системах. Гидрораспределители имеют схемы распределения рабочей жидкости согласно ГОСТ24679-81. Гидрораспределители работают на минеральных маслах с номинальной тонкостью фильтрации 25 мкм (класс чистоты не ниже 13 по ГОСТ17261-71, кинематической вязкостью от 10 до 380 сСт (мм2/с) и температуре окружающей среды от -40 до +45 °С

В гидрораспределителях 1Р323АЕ, 1Р323АЛ, 1Р323БЕ, 1Р323БЛ (номинальное давление 32 Мпа) и гидрораспределителях 1Р202АЕ, 1Р322АЛ, 1Р322БЕ, 1Р322БЛ (номинальное давление 20 Мпа) электрогидравлическое управление осуществляется при помощи пилотов с Dy = 6 мм (гидрораспределители 1РЕ6, ВЕ6).

В гидрораспределителях 2Р323АЕ, 2Р323АЛ, 2Р323БЕ, 2Р323БЛ (номинальное давление 32 Мпа) и гидрораспределителях 2Р202АЕ, 2Р322АЛ, 2Р322БЕ, 2Р322БЛ (номинальное давление 20 Мпа) электрогидравлическое управление осуществляется при помощи пилотов с Dy = 10 мм (гидрораспределители 1РЕ10, ВЕ10).

В гидрораспределителях типа 1Рн323 используется непосредственное управление: ручное, ножное, механическое от кулочка или механическое от тяги.

Структура условного обозначения

2	Р	32	3	А	Л	х	УХЛ4

Климатическое исполнение

Вид управления:

Л-электрогидравлическое с двумя эл. магнитами с пружинным возвратом золотника пилота для гидрораспределителей 4/3.

Ж-электрогидравлическое с двумя эл. магнитами с фиксацией золотника пилота для

гидрораспределителей 4/2. Е - электрогидравлическое с одним эл. магнитом с пружинным возвратом золотника пилота для гидрораспределителей 4/2.

И- гидравлическое

Способ установки золотника: А - пружинный возврат, Б - гидравлический возврат

Давление на входе: 3-32МПа, 2-25МПа

Условный проход в мм

Распределитель(золотниковый)

Номер конструкции

Технические характеристики

Наименование параметра	Гидрораспределитель		
	1Р322	1Р323, 1Рн323	2Р322

Условный проход, мм 32

2. Технические характеристики

Номинальное давление на входе, МПа

Параметр условный, Ду, мм	32
Расход	500 л/мин

3. Комплектность

Изделие «Гидрораспределитель 2Р323 (Ду=32мм)» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «____» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.