

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Гидрораспределитель ВЕ43.574А

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Описание и назначение

Гидрораспределитель BE43.574A является точным и надежным компонентом для управления рабочими потоками жидкости в сложных промышленных гидросистемах. Основная функция данного устройства заключается в дистанционном переключении гидравлических контуров с помощью электромагнитного привода, обеспечивая заданные рабочие режимы станков, прессов и другой техники.

Ключевые параметры: вес, размеры, код ТН ВЭД

Конструкция гидрораспределителя BE43.574A отличается компактностью, что значительно упрощает его интеграцию в существующие гидроблоки. Устройство классифицируется под кодом ТН ВЭД 8481.20.000.09.

Основные габаритные и массовые характеристики представлены в таблице ниже.

Параметр	Значение
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	120×85×65
Масса, кг	1,9
Условный проход, мм	4

Инженер спрашивает у нового гидрораспределителя BE43.574A: «Ну как, сложно было добраться с завода?»

Тот отвечает: «Нет, главное – знать своё положение!»

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Рабочее давление: номинальное / максимальное, кгс/см ²	320 / 350
Давление на сливе, не более, кгс/см ²	50
Тип рабочей среды	Минеральные масла (вязкость 10–400 сСт)
Производительность: номинальный / максимальный расход, л/мин	4 / 20
Диапазон температур: рабочей жидкости / окружающей среды, °С	0...+70 / 0...+50
Подключение: резьба присоединительных портов (Вход/Слив/Управление)	G1/4", G1/4", G1/8"
Электромагнит постоянного тока (напряжение, В / мощность, Вт)	12, 24, 48 / 22
Электромагнит переменного тока (напряжение, В / частота, Гц)	36, 110, 220 / 50, 60

Преимущества и особенности эксплуатации

Выбор гидрораспределителя BE43.574A обеспечивает ряд эксплуатационных преимуществ для вашего оборудования:

- **Стабильность давления:** Надежное удержание рабочего давления до 320 кгс/см² за счет прецизионной обработки золотника и камер.
- **Увеличение общего ресурса гидросистемы:** Плавное переключение и

маслонаполненный соленоид минимизируют гидроудары, снижая износ насосов и исполнительных механизмов.

- **Удобство монтажа и обслуживания:** Компактные габариты и унификация по стандарту ISO 4401 позволяют быстро интегрировать распределитель в новые и существующие гидростанции.
- **Снижение простоев:** Наличие кнопки ручного дублера позволяет оперативно перевести систему в безопасный режим при отладке или отсутствии питания.
- **Широкая совместимость:** Работа с широким спектром стандартных минеральных масел делает гидрораспределитель BE43.574A универсальным решением для большинства промышленных применений.

Как работает гидрораспределитель BE43.574A

Принцип действия устройства основан на линейном перемещении золотника, управляемого электромагнитом. В исходном состоянии пружина удерживает золотник в нейтральном положении, блокируя или перенаправляя потоки согласно схеме. При подаче управляющего сигнала на катушку соленоида создается магнитное поле, приводящее в движение якорь, который, в свою очередь, сдвигает золотник. Это открывает необходимые проходные сечения, направляя поток рабочей жидкости под давлением из напорной линии в требуемый исполнительный орган (гидроцилиндр, мотор), а слив – в магистраль. После снятия напряжения пружина возвращает весь узел в исходное положение. Встроенные дроссели обеспечивают плавность хода, что критически важно для точного позиционирования.

Ресурс работы и температурные требования

Срок службы гидрораспределителя BE43.574A напрямую зависит от соблюдения условий эксплуатации. Устройство рассчитано на непрерывную работу в указанном температурном диапазоне. Ключевым фактором, влияющим на ресурс, является чистота рабочей жидкости – рекомендуется использование масла с классом чистоты не ниже 1-го по ГОСТ 17216-71, что достигается качественной фильтрацией. При соблюдении этих условий и проведении регулярного сервисного обслуживания распределитель гарантированно отработает не менее 10 000 циклов переключения, что соответствует нескольким годам интенсивной эксплуатации.

Область применения и типы оборудования

Данный гидрораспределитель нашел применение в различных отраслях промышленности, где требуется точное и надежное управление гидравликой:

- **Металлообработка:** Станки с ЧПУ, координатно-пробивные прессы, гильотинные ножницы.
- **Прессовое оборудование:** Штамповочные и литьевые машины, гидравлические прессы для пакетирования.
- **Строительная и спецтехника:** Управление рабочими органами экскаваторов, манипуляторов, автокранов (в стационарных гидростанциях).
- **Производственные автоматические линии:** Системы подачи, позиционирования и зажима заготовок.
- **Испытательные стенды** и другое технологическое оборудование.

Состав ремкомплекта и часто заменяемые детали

Наиболее уязвимыми элементами, подверженными естественному износу, являются

уплотнительные компоненты. Ремонт гидрораспределителя BE43.574A целесообразно проводить с использованием оригинальных ремкомплектов.

Наименование запчасти

Причина износа / замена

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	4
Давление, МПа	32
Расход	4 л/мин

3. Комплектность

Изделие «Гидрораспределитель BE43.574A» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.