

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Пневмодроссель ПД 06-2

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Пневмодроссель ПД 06-2 (также известный как модель П-ДМ 06-2) – это компактный регулирующий элемент, предназначенный для установки в пневматические системы управления промышленного оборудования. Основная функция устройства – плавное дросселирование потока рабочей среды (сжатого воздуха) в одном направлении при обеспечении ее свободного прохода в противоположном за счет встроенного обратного клапана.

Описание и назначение

Изделие относится к категории регулирующей арматуры для пневмосистем. Пневмодроссель серии П-ДМ обеспечивает точную настройку скорости движения пневмоцилиндров и пневмомоторов, регулируя поток сжатого воздуха. Встроенный обратный клапан позволяет рабочей среде свободно протекать в обратном направлении, минуя дросселирующее устройство, что критически важно для обеспечения быстрых холостых ходов исполнительных механизмов. Модель ПД 06-2 применяется в системах с рабочим давлением воздуха от 0,1 до 1,0 МПа (от 1 до 10 бар).

Габариты, вес и код ТН ВЭД пневмодросселя ПД 06-2

Устройство отличается компактными размерами и малым весом, что упрощает его монтаж в составе блоков подготовки воздуха или непосредственно на цилиндры. Для корректного таможенного оформления и подбора аналогов используется Код ТН ВЭД 8481 80 110 0 (Клапаны обратные).

Параметр	Значение
Габаритная длина, L, мм	60
Ширина, В, мм	25
Высота/Габарит, Н, мм	80
Масса устройства, кг, не более	0,13
Условный проход, Ду, мм	6

Приходит инженер на склад, просит: «Дайте мне пневмодроссель ПД 06-2, а то у меня исполнительный механизм работает быстрее, чем начальник думает». Кладовщик спрашивает: «А с обратным ходом?» Инженер: «Обязательно! Чтобы хотя бы в одну сторону все шло без помех».

Технические характеристики

Параметры, определяющие работоспособность **пневмодросселя ПД 06-2** в конкретных условиях эксплуатации, сведены в таблицу. Устройство представлено двумя исполнениями: П-ДМ 06-1 и П-ДМ 06-2.

Параметр	Значение для П-ДМ 06-1 / П-ДМ 06-2
Тип рабочей среды	Сжатый воздух (очищенный, осушенный)
Рабочее давление, МПа	от 0,1 до 1,0
Присоединительный размер (резьба)	K1/4" по ГОСТ 6111-52 (коническая трубная резьба)
Пропускная способность Kv через дроссель (клапан закрыт), м ³ /ч	Более 0,35
Пропускная способность Kv через клапан (дроссель закрыт), м ³ /ч	Более 0,7
Диапазон температур рабочей среды	От +5°C до +60°C (рекомендуемый)

Параметр	Значение для П-ДМ 06-1 / П-ДМ 06-2
Давление срабатывания обратного клапана, МПа	Менее 0,03 (0,3 кгс/см ²)
Утечка в направлении дросселя, см ³ /мин	Менее 40 (во всем диапазоне рабочих давлений)

Преимущества и особенности эксплуатации

Применение **пневмодросселя с обратным клапаном** в системах управления дает пользователю ряд технологических и экономических выгод:

- 1. Повышение точности и плавности регулирования.** Позволяет точно настраивать скорость рабочих органов станков и механизмов, исключая рывки и неравномерность хода.
- 2. Увеличение ресурса пневмосистемы.** Снижает ударные нагрузки при пуске-останове исполнительных устройств, что положительно сказывается на сроке службы цилиндров, уплотнений и всей арматуры.
- 3. Универсальность и удобство монтажа.** Компактный корпус и стандартная присоединительная резьба K1/4" обеспечивают простую интеграцию в новые и существующие пневмомагистрали.
- 4. Энергоэффективность.** За счет оптимизации расхода воздуха косвенно снижает нагрузку на компрессорное оборудование.
- 5. Надежность работы обратного клапана.** Низкое давление открывания (менее 0,03 МПа) гарантирует минимальные потери и свободный обратный поток, что критично для быстрого действия систем.

Принцип работы пневмодросселя ПД 06-2

В корпусе устройства совмещены два функциональных элемента: регулируемый дроссель и обратный клапан тарельчатого типа. При подаче сжатого воздуха в направлении дросселирования поток проходит через сужающееся сечение, размер которого регулируется вручную. Это создает гидравлическое сопротивление, управляющее расходом. При подаче воздуха в обратном направлении давление преодолевает сопротивление слабой пружины обратного клапана, отжимает тарелку от седла, и среда свободно проходит через открывшийся канал, минуя дросселирующее устройство. Данный **пневмодроссель** является неотъемлемой частью системы управления.

Температурный режим и ресурс работы

Рекомендованный диапазон температур окружающей среды и рабочего воздуха – от +5°C до +60°C. Длительная эксплуатация **пневмодросселя ПД 06-2** при температурах ниже или выше указанных может привести к изменению свойств уплотнительных материалов и ускоренному износу. Устройство рассчитано на продолжительную работу в ...

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	6
--------------------------	---

Давление, МПа	1
Расход	>0,35
Масса, кг	<0,13

3. Комплектность

Изделие «Пневмодроссель ПД 06-2» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации.
Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.