

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Сетчатые фильтры ВС42-54

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Устройства серии ВС42-54 представляют собой высокоэффективные средства очистки гидравлических жидкостей, разработанные для надежной защиты ответственных узлов в условиях интенсивной эксплуатации. Основная задача **сетчатых фильтров ВС42-54** — задержка механических примесей, что напрямую влияет на ресурс работы насосов, клапанов и гидроцилиндров. Данные изделия рассчитаны на интеграцию в гидросистемы с рабочими средами на минеральной основе.

Геометрические параметры и классификация

Типовые габариты для всех модификаций **сетчатых фильтров ВС42-54** составляют 120×120×150 мм. Вес изделия варьируется в диапазоне от 1.8 до 2.1 кг в зависимости от тонкости фильтрации и комплектации. Код ТН ВЭД, под который попадает данное оборудование: 8421 23 000. Условный проход — 25 мм.

Параметр	Значение
Высота корпуса	150 мм
Ширина/глубина	120 мм
Диапазон веса	1.8 — 2.1 кг
Условный проход (Dy)	25 мм
Тип присоединения	Стыковое (фланец ГОСТ 12815-80)

Указанные габариты облегчают монтаж даже в стесненных условиях, что часто требуется при модернизации существующих насосных станций или гидроагрегатов.

Шутка для специалистов по гидравлике

— В чем секрет долголетия вашего гидропривода? — спросили у старого механика.
— Никакого секрета, — ответил он, — просто я вовремя меняю **сетчатые фильтры ВС42-54**. Они у меня как сетка для комаров — все лишнее застревает, а чистое масло идет дальше работать.

Основные технические параметры

Модель фильтра	Тонкость фильтрации, мкм	Максимальный рабочий расход, л/мин	Допустимый перепад давления, МПа
0,16BC42-54	160	100	0,1
0,08BC42-54	80	63	0,05
0,04BC42-54	40	32	0,1

Указанные параметры, такие как тонкость фильтрации и пропускная способность, являются ключевыми при выборе модификации. Устройства обеспечивают стабильную работу при номинальном давлении до 32 МПа в гидросистеме.

Преимущества и особенности эксплуатации

Использование **сетчатых фильтров ВС42-54** дает производственным и сервисным компаниям ряд существенных эксплуатационных преимуществ:

- **Снижение эксплуатационных затрат.** Эффективная фильтрация предотвращает

абразивный износ дорогостоящих компонентов (насосов, золотников), сокращая частоту ремонтов и простои оборудования.

- **Увеличение ресурса гидросистемы.** Поддержание чистоты рабочей жидкости на заданном уровне напрямую увеличивает межсервисный интервал и общий срок службы гидрооборудования.
- **Удобство обслуживания.** Конструкция с откручивающейся крышкой позволяет производить замену фильтрующего элемента (картриджа) без демонтажа всего корпуса из трубопровода, экономя время на ТО.
- **Стабильность параметров системы.** Фильтры обеспечивают постоянную тонкость очистки на протяжении всего срока службы картриджа, что гарантирует предсказуемую работу исполнительных механизмов.
- **Широкая совместимость.** Стандартизированные присоединительные размеры (фланец ГОСТ 12815-80) позволяют интегрировать **сетчатые фильтры ВС42-54** в большинство типовых промышленных гидросистем отечественного и импортного производства.

Алгоритм функционирования в гидросистеме

Принцип действия фильтров данной серии основан на барьерной механической очистке. Рабочая жидкость под давлением поступает во входной патрубок корпуса. Далее поток направляется через многослойный фильтрующий элемент, изготовленный из нержавеющей сетки с точно калиброванными ячейками. Загрязнения (металлическая стружка, продукты износа, твердые частицы) остаются на сетке. Очищенное гидравлическое масло проходит через центральную часть картриджа и выводится через выходной фланец в систему. Для контроля состояния фильтроэлемента предусмотрен индикатор загрязнения, срабатывающий при достижении критического перепада давления.

Температурные условия и ресурс

Рекомендуемый диапазон температур рабочей среды для корректной эксплуатации **сетчатых фильтров ВС42-54** составляет от +10°C до +70°C. Окружающая среда может иметь температуру от +1°C до +55°C. Изделия производятся в климатических исполнениях УХЛ4 (для умеренного климата) и О4.1 (для тропических условий с высокой влажностью). Срок службы корпуса фильтра при соблюдении условий может превышать 10 лет. Ресурс фильтроэлемента зависит от степени загрязненности системы и в среднем требует замены каждые 6–12 месяцев. На долговечность напрямую влияет качество применяемого масла и наличие в системе предварительной грубой фильтрации.

Области применения и типовое оборудование

Фильтры серии ВС42-54 находят широкое применение в различных отраслях промышленности, где используются гидравлические системы высокого давления.

- **Металлообработка:** Гидроприводы токарных, фрезерных, шлифовальных и зубообрабатывающих станков.
- **Кузнечно-прессовое оборудование:** Гидравлические прессы, гибочные машины,

кривошипные прессы.

- **Энергетика:** Системы управления затворами, турбинами, вспомогательные гидросистемы.
- **Строительная и спецтехника:** Гидравлика экскаваторов, бульдозеров, автокранов (в стационарных гидростанциях для их обслуживания).
- **Производственные линии:** Конвейерные системы, подъемно-транспортное оборудование, станы прокатные.

Использование **сетчатых фильтров ВС42-54** в составе таких систем гарантирует защиту от попадания твердых частиц, являющихся частой причиной выхода из строя□□

...

2. Технические характеристики

Давление, МПа	32
---------------	----

3. Комплектность

Изделие «Сетчатые фильтры ВС42-54» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «__» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «__» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.