

**ГИДРАВЛИКА**  
**ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!**

# **ПАСПОРТ**

---

**Пневмораспределитель П-ЭПР.3.626**

г. Екатеринбург, 2026 г.

## 1. Назначение и описание

Пневмораспределитель П-ЭПР.3.626 представляет собой устройство для управления давлением в гидравлических и пневматических системах. Его основная функция – дистанционное переключение потоков рабочей среды в составе комплексных установок и промышленного оборудования.

## Описание и назначение

Данный пневмораспределитель служит для оперативного управления гидравлическими контурами и пневматическими магистралями. Он обеспечивает перераспределение потоков рабочей среды в системах станков, прессов и другой автоматизированной техники. Благодаря своей конструкции этот элемент позволяет реализовывать сложные логические схемы управления.

## Габаритные размеры и вес

Габаритные размеры данного пневмораспределителя варьируются в зависимости от конкретного исполнения и варианта подключения. Вес изделия также находится в определённом диапазоне.

Внешний вид пневмораспределителя П-ЭПР.3.626 с фронтальной стороны.

Параметр	Значение	Примечание
Длина (L)	150 - 200 мм	Зависит от типа присоединения
Ширина (W)	80 - 120 мм	С учётом присоединительных патрубков
Высота (H)	100 - 150 мм	Без учёта органов управления
Масса Код ТН ВЭД	От 1.5 кг 8412.39.000.9	Базовая конфигурация Гидравлические и пневматические силовые устройства

Инженер, обслуживающий пневмораспределитель, замечает на нём этикетку: «Не разбирать без необходимости». Он смотрит на распределитель, затем на молоток в своей руке и думает: «Ну, если очень нужно переключить давление, то это и есть та самая необходимость».

## Технические характеристики

Ключевые эксплуатационные параметры пневмораспределителя определяют его корректную работу в составе гидросистемы.

Характеристика	Показатель
Рабочее давление, номинальное	До 25 МПа
Максимальное давление	32 МПа
Температурный диапазон работы	От -20°C до +80°C
Тип рабочей среды	Минеральные масла (И-40А, И-30), жидкости на синтетической основе, воздух (для пневматического управления)
Присоединительные размеры (резьба)	М10×1, М12×1.5, М16×1.5, М18×1.5, дюймовые резьбы (при специальном заказе)

Пропускная способность (номинальный расход)	10 - 40 л/мин (зависит от модели)
Класс точности изготовления	Не ниже 8 по ГОСТ 24856-2014

## Преимущества и особенности эксплуатации

Использование данного пневмораспределителя в гидравлических схемах обеспечивает ряд существенных выгод для производственных компаний.

**Повышение надёжности системы.** Конструкция изделия минимизирует риск несанкционированных переключений и утечек.

**Сокращение времени простоя оборудования.** Благодаря модульному принципу и доступности ремонтных комплектов, замена или обслуживание распределителя проводится в сжатые сроки.

**Универсальность подключения.** Стандартизированные соединительные размеры и резьбы обеспечивают совместимость с большинством типовых гидравлических линий.

**Длительный ресурс работы.** При использовании качественной рабочей среды и своевременной фильтрации масла ресурс пневмораспределителя до первого капитального ремонта составляет не менее 10 000 часов наработки.

**Стабильность характеристик давления.** Золотниковая пара распределителя сохраняет герметичность и точность позиционирования в течение всего срока службы.

## Принцип работы в гидравлической системе

Пневмораспределитель работает по золотниковому принципу. Под действием управляющего сигнала (пневматического или электрического, в зависимости от модификации) золотник смещается внутри расточки корпуса, открывая или перекрывая каналы для потока рабочей жидкости. Таким образом, пневмораспределитель перенаправляет жидкость под давлением от насосной группы к различным исполнительным механизмам (гидроцилиндрам, гидромоторам) или на слив.

## Температурный режим и срок службы

Указанный диапазон температур от -20°C до +80°C позволяет эксплуатировать распределитель как в отапливаемых цехах, так и в условиях умеренного климата на открытых площадках. Допускается работа в режиме циклической нагрузки с частыми пусками и остановами.

Основными факторами, влияющими на ресурс пневмораспределителя П-ЭПР.3.626, являются качество рабочей жидкости, наличие и состояние системы фильтрации масла, соблюдение пределов допустимого давления, а также регулярность сервисного обслуживания.

## Область применения и типовое оборудование

Данный узел применяется в широком спектре отраслей и на различном оборудовании.

- **Металлообрабатывающие и деревообрабатывающие станки:** для управления перемещением суппортов, зажимных устройств и подачи инструмента.

- **Прессовое оборудование:** в системах управления прессами для штамповки, ковки и гибки.
- **Строительная и дорожная техника:** управление рабочими органами экскаваторов, бульдозеров, автокранов.
- **Гидростатические трансмиссии и спецтехника:** в системах управления поворотом, наклоном платформы.
- **Промышленные гидростанции и насосные группы:** для коммутации потоков в системах централизованного гидроснабжения.

## Состав ремкомплекта и часто заменяемые элементы

Для проведения технического обслуживания и ремонта доступны ремкомплекты, включающие наиболее подверженные износу детали.

Позиция	Наименование	Кол-во в комплекте	Примечание
1	Уплотнительные кольца		

### 2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	1,6
Давление, МПа	1
Расход	0,07 м <sup>3</sup> /ч
Масса, кг	0,32

### 3. Комплектность

Изделие «Пневмораспределитель П-ЭПР.3.626» — 1 шт.  
Паспорт — 1 экз.

### 4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК \_\_\_\_\_

### 5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Консервацию произвёл \_\_\_\_\_

### 6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

### 7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.