

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Гидрораспределитель МР 100.3.000А лев.

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Гидрораспределитель МР 100.3.000А лев. — надежное управление гидросистемой от ГИДРАВЛИК

Описание и назначение

Гидрораспределитель МР 100.3.000А лев. представляет собой высокоточное гидравлическое устройство, предназначенное для управления потоками рабочей жидкости в гидросистемах промышленной техники. Модель обеспечивает трехпозиционное регулирование без фиксации золотника, что критически важно для безопасной эксплуатации экскаваторов, погрузчиков и спецтехники.

Гидрораспределитель МР 100.3.000А лев. совместим с системами типа Р80-3/1-444 при согласовании установочных размеров, что расширяет сферу его применения.

Габаритные характеристики и ТН ВЭД

Вес устройства составляет 28 кг, габаритные размеры — 320×210×160 мм. Код ТН ВЭД: 8481.20.000. Гидрораспределитель МР 100.3.000А лев. соответствует международным стандартам качества и безопасности, что подтверждено сертификатами производителя.

Почему Гидрораспределитель МР 100.3.000А лев. никогда не теряется в гидросистеме? Потому что всегда возвращается в нейтральную позицию, даже когда оператор забывает про рычаг!

Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип распределителя	клапанно-золотниковый, моноблочный
Условный проход, мм	20
Номинальный расход, л/мин	100
Рабочее давление, МПа	16
Диапазон настройки клапана, МПа	10...20
Усилие перемещения золотника, Н	50

Принцип работы

Гидрораспределитель МР 100.3.000А лев. функционирует по принципу перераспределения потоков через золотник с закрытым центром. При ручном управлении рычагом оператор активирует одну из трех позиций: «Подъем», «Опускание» или «Нейтральная». Предохранительно-переливной клапан с серводействием обеспечивает защиту системы от гидроударов. Гидрораспределитель МР 100.3.000А лев. демонстрирует стабильную работу даже при резких перепадах нагрузки.

Температурный режим и срок службы

Диапазон рабочих температур: от -30°C до +80°C. Срок службы при соблюдении рекомендаций производителя — до 10 лет. Гидрораспределитель МР 100.3.000А лев. устойчив к коррозии благодаря использованию легированных сталей и защитных покрытий.

Сфера применения

Устройство активно используется в гидросистемах: экскаваторов ЭО-4225, погрузчиков ЛТ-188, автокранов КС-55713 и сельскохозяйственной техники. Гидрораспределитель МР 100.3.000А лев. незаменим в условиях высокой вибрационной нагрузки и запыленности.

Условное обозначение

МР 100.3.000А лев.:
МР — модель распределителя,
100 — номинальный расход (л/мин),
3 — количество позиций золотника,
000А — модификация,
лев. — левостороннее исполнение.

Габаритные и присоединительные размеры

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	16
Давление, МПа	16
Расход	100 л/мин

3. Комплектность

Изделие «Гидрораспределитель МР 100.3.000А лев.» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.