

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Гидрозамки ГЗМ 6/3М

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Гидрозамки ГЗМ 6/ЗМ – это аппараты, выполняющие функцию управляемого обратного клапана в гидравлических системах. Основное назначение – обеспечение контролируемого пропускa рабочей жидкости в прямом направлении и её надёжной блокировки в обратном, если отсутствует управляющий сигнал. При подаче давления на управляющий порт происходит принудительное открывание, позволяющее жидкости свободно двигаться в обоих направлениях. Это ключевой элемент для безопасной эксплуатации гидроцилиндров, особенно в системах с вертикальной нагрузкой или в прессовом оборудовании.

Основные параметры и габариты

Гидрозамки ГЗМ 6/ЗМ относятся к аппаратам, монтируемым в линию гидросистемы. Условный проход составляет 6 мм. В зависимости от производителя и конкретного исполнения присоединения (резьбовой штуцер, под приварку), габаритные размеры могут незначительно варьироваться. Масса прибора, как правило, находится в пределах 0.5–0.8 кг. Для корректного подбора аналога или проверки возможности монтажа на существующую магистраль рекомендуем свериться с габаритными чертежами. Код ТН ВЭД, под который обычно классифицируются такие изделия, – 8481 80 000 0 (арматура трубопроводная прочая).

Основные габаритные параметры и вес гидрозамка ГЗМ 6/ЗМ

Условный проход (Dy), мм
Типовой диапазон присоединительной резьбы (при наличии)
Ориентировочная длина корпуса
Ориентировочная ширина/диаметр
мм
Масса, кг, не более

Инженер спрашивает у молодого специалиста: «Что такое надёжный **гидрозамок ГЗМ 6/ЗМ?**». Тот отвечает: «Это когда груз висит, давление упало, а ты спокойно пьешь чай, а не пытаешься его догнать».

Технические характеристики серии ГЗМ 6/ЗМ

Таблица ниже содержит ключевые эксплуатационные параметры, которые определяют область применения и ограничения для данных гидравлических аппаратов.

Наименование параметра	Значение величины
Условный проход, мм	6
Рабочее давление на входе, МПа:	0.3 / 32.0 / 35.0
минимальное / номинальное / максимальное	
Давление срабатывания основного обратного клапана, МПа	0.05
Диапазон расхода рабочей жидкости, л/мин:	32 / 80
номинальный / максимальный	
Максимально допустимые утечки по уплотнению поршня, см ³ /мин	40
Минимальное соотношение рабочих площадей (управляющий порт / основной клапан)	1:3
Максимальные утечки через сопряжение	0.5

"клапан-седло", см³/мин

Перепад давлений на закрытом обратном 0.3

клапане при номинальном расходе, МПа

Перепад давлений на принудительно 0.25

открытом клапане при номинальном

расходе, МПа

Допустимый температурный режим рабочей от -30 до +80

среды, °С

Тип рабочей среды

Минеральные масла по ГОСТ 17479.3,
группы И-Г, И-Д, И-Е

Преимущества и особенности эксплуатации

Использование **гидрозамков ГЗМ 6/ЗМ** в составе гидросистем промышленного оборудования приносит пользователю ряд существенных выгод:

- **Высокая надежность фиксации:** Обеспечивает удержание нагрузки на штоке гидроцилиндра даже при аварийном падении давления или нейтральном положении распределителя, предотвращая самопроизвольное перемещение и аварии.
- **Увеличение ресурса оборудования:** Предотвращает ударные нагрузки и неконтролируемые движения, снижая механические напряжения в узлах гидропривода и связанного с ним оборудования.
- **Простота интеграции в типовые гидросистемы:** Конструкция и присоединительные размеры **гидрозамков ГЗМ 6/ЗМ** адаптированы для работы в стандартных контурах управления гидроцилиндрами, что упрощает модернизацию или ремонт.
- **Гидравлическое управление открытием:** Деблокировка требует подачи давления на управляющий порт, что позволяет реализовать безопасные и логичные схемы управления, интегрированные в общую систему.
- **Стабильность работы при высоком давлении:** Номинальное рабочее давление в 32 МПа делает эти аппараты пригодными для использования в мощных прессах, кузнечно-штамповочном и другом высоконапорном оборудовании.

Конструкция и принцип работы

Гидрозамок ГЗМ 6/ЗМ конструктивно состоит из корпуса с тремя основными портами: А (рабочий), Б (рабочий) и Х (управляющий). Внутри расположены седло, запирающий элемент (шарик или конус) с пружиной, толкатель и управляющий плунжер. В прямом направлении (А → Б) рабочая жидкость, преодолевая усилие слабой пружины, отжимает запирающий элемент от седла и свободно проходит. При попытке об...

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	6
Давление, МПа	32

3. Комплектность

Изделие «Гидрозамки ГЗМ 6/ЗМ» — 1 шт.

Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.