

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Насос НАР 74М90/320 (лапы)

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Описание и назначение

Насос НАР 74М90/320 (лапы) представляет собой аксиально-поршневой регулируемый агрегат, предназначенный для создания и поддержания давления в гидравлических системах промышленного оборудования. Основная функция устройства — преобразование механической энергии вращения вала в энергию потока рабочей жидкости с возможностью плавного изменения подачи. Данная модель с креплением на лапах обеспечивает стабильную работу гидроприводов прессового и металлообрабатывающего оборудования.

Основные параметры: вес, габариты и код ТН ВЭД

Масса насоса составляет 182 кг. Габаритные размеры: длина 698 мм, ширина 315 мм, высота 368 мм. Код ТН ВЭД для данного изделия — 8413500000. Устройство спроектировано для монтажа на фундаментные плиты или рамы оборудования через стандартные лапы.

Параметр	Значение
Масса, кг	182
Габариты (Д×Ш×В), мм	698×315×368
Код ТН ВЭД	8413500000

Инженер-гидравлик гордо показывает коллегам свой новый **Насос НАР 74М90/320 (лапы)** и говорит: «Смотрите, какие надежные лапы! Теперь вся система будет стоять крепко, как танк». Коллега отвечает: «Только не забывай, что танки тоже иногда текут... — Смотря какое масло заливать!»

Технические характеристики

Параметр	Значение
Номинальное давление, МПа	32
Максимальное давление, МПа	35
Подача (номинальный расход), л/мин	122
Рабочий объем, см ³	90
Номинальная частота вращения, об/мин (с ⁻¹)	1500 (25)
Потребляемая мощность, кВт	73
Тип рабочей среды	Минеральные масла (ВНИИ НП-403, ИГП-30, ИГП-38)
Вязкость рабочей среды, мм ² /с	21-265
Температура рабочей жидкости, °С	от +10 до +50
Температура окружающей среды, °С	от 0 до +50
Присоединительные размеры вала	Диаметр 40 мм, 14 шлицов
Тип крепления	На лапах

Преимущества и особенности эксплуатации

Выбор **Насоса НАР 74М90/320 (лапы)** для модернизации или ремонта гидросистемы обеспечивает ряд эксплуатационных преимуществ:

1. Высокая надежность и увеличенный ресурс работы. Конструкция с разгруженными подпятниками и бронзовыми вкладышами снижает износ трущихся пар,

что при соблюдении условий по фильтрации масла (тонкость 40 мкм) позволяет достичь ресурса свыше 10 000 часов.

2. Стабильность давления и производительности. Ручное регулирование угла наклона шайбы обеспечивает плавное изменение подачи от нуля до максимума, позволяя точно адаптировать работу гидропривода под технологический цикл оборудования.

3. Универсальность подключения и монтажа. Стандартные присоединительные размеры вала и крепление на лапах упрощают интеграцию насоса в существующие гидростанции и насосные группы без необходимости серьезной переделки конструкции.

4. Снижение риска простоев. Высокая ремонтпригодность и доступность запасных частей (плунжерные пары, уплотнения, подшипники) позволяют быстро проводить сервисное обслуживание, минимизируя время остановки производства.

5. Совместимость с типовыми гидросистемами. Агрегат рассчитан на работу с распространенными в России минеральными маслами, что упрощает его внедрение на большинстве промышленных предприятий.

Принцип работы в составе гидросистемы

Насос НАР 74М90/320 (лапы) функционирует по аксиально-поршневому принципу. Вращение от приводного двигателя передается на блок цилиндров (ротор). Плунжеры, установленные в цилиндрах, совершают возвратно-поступательное движение за счет контакта с наклонной шайбой, угол которой можно регулировать вручную. При движении плунжера от шайбы происходит всасывание масла из гидробака через всасывающий патрубок. При движении к шайбе — нагнетание жидкости в напорную магистраль под высоким давлением. Таким образом, изменяя угол наклона шайбы, оператор непосредственно управляет рабочим объемом и, следовательно, производительностью насоса.

Температурный режим работы и факторы, влияющие на срок службы

Для обеспечения заявленного ресурса **Насоса НАР 74М90/320 (лапы)** критически важно соблюдать температурный режим. Рабочая жидкость должна иметь температуру в диапазоне от +10°C до +50°C. Работа на холодном масле (ниже +10°C) приводит к повышенному износу из-за недостаточной смазки, а перегрев (выше +50°C) — к снижению вязкости и ускоренной деградации масла и уплотнений.

Срок службы агрегата в значительной степени зависит от качества фильтрации масла. Рекомендуемая тонкость фильтрации — 40 мкм. Регулярная замена фильтров (каждые 500 моточасов) и контроль чистоты рабочей среды являются обязательными условиями для достижения ресурса в 10 000–15 000 часов. На ресурс также напрямую влияет соблюдение номинального давления (32 МПа) и избегание длительных работ на максимальном давлении (35 МПа).

Область применения и типовое оборудование

Насос НАР 74М90/320 (лапы) нашел широкое применение в различных отраслях промышленности, где требуются мощные и регулируемые источники давления. Он часто устанавливается в качестве основного или вспомогательного насоса в гидростанциях

следующего оборудования:

- Листогибочные и гибочные прессы.
- Пакетировочные прессы для макулатуры и металлолома.
- Прессовое оборудование для формовки резинотехнических изделий и пластмасс.
- Кузнечно-прессовые машины (кривошипные и гидравлические прессы).
- Деревообрабатывающие станки (прессы для производства ДСП, ламинации).
- Специальное технологическое оборудование...

2. Технические характеристики

Давление, МПа	32
Масса, кг	135

3. Комплектность

Изделие «Насос НАР 74М90/320 (лапы)» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «__» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «__» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.