

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Насос 1PNA1Д 32/320

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Компания ГИДРАВЛИКА предлагает к поставке профессиональный силовой агрегат для гидропривода – регулируемый аксиально-поршневой насос 1PNA1Д 32/320. Это технически совершенное решение, разработанное для обеспечения стабильной и эффективной работы гидравлических систем в условиях интенсивных нагрузок. Модель характеризуется высокой надежностью, широким диапазоном рабочего давления и плавным регулированием производительности, что делает ее оптимальным выбором для модернизации и ремонта промышленного оборудования.

Описание и назначение изделия

Насос 1PNA1Д 32/320 представляет собой аксиально-поршневой гидроагрегат с регулятором давления, предназначенный для работы на минеральных маслах и других аналогичных жидкостях. Его основная функция – преобразование механической энергии вращения вала в энергию потока рабочей жидкости с давлением до 32 МПа (320 бар) и заданной, регулируемой подачей. Основная область применения включает гидроприводы металлообрабатывающих станков, прессового, кузнечно-штамповочного и горнодобывающего оборудования.

Основные габаритно-массовые характеристики и ТН ВЭД

Конструкция модельного ряда насосов 1PNA1Д оптимизирована для монтажа в ограниченном пространстве. Код ТН ВЭД, под который классифицируется данное оборудование – 8413.50.000.0 (гидравлические силовые насосы переменной производительности). Габаритные размеры и масса базовой модели представлены в таблице ниже.

Параметр	Значение
Масса агрегата (приблизительная)	35 кг
Длина (без вала)	320 мм
Ширина	240 мм
Высота	210 мм

Насос 1PNA1Д 32/320 изготавливается в соответствии с техническими условиями и соответствует требованиям для ввода в эксплуатацию на территории Таможенного союза.

— Что сказал студент-гидравлик на экзамене, когда его спросили о насосе 1PNA1Д 32/320?

— Не могу ответить, пока не создам рабочее давление!

Технические характеристики насоса 1PNA1Д 32/320

Подбор гидравлического оборудования требует точного учета параметров. Ключевые технические данные представлены в таблице.

Параметр	Единица измерения	Значение
Рабочий объем (номинальный)	см ³	32
Максимальное рабочее давление (номинальное)	МПа (бар)	32 (320)
Частота вращения	об/мин	1500

(номинальная)		
Подача (номинальная)	л/мин	44
Потребляемая мощность (номинальная)	кВт	27
Вид регулирования	—	Регулятор давления (1Д)
Диапазон рабочих температур жидкости	°С	от -40 до +80
Тип рабочей среды	—	Минеральные масла, вязкость 22–46 мм ² /с (при 40°С)
Климатическое исполнение	—	УХЛ4 (О для тропиков)

Преимущества и особенности эксплуатации

Выбор насоса 1PNA1Д 32/320 для комплектации гидросистемы промышленного оборудования дает инженеру-гидравлику ряд практических преимуществ.

1. Плавное автоматическое регулирование. Встроенный регулятор давления автоматически изменяет рабочий объем насоса в зависимости от нагрузки, поддерживая стабильное давление в системе. Это повышает точность работы исполнительных механизмов и снижает риск гидравлических ударов.

2. Высокая энергоэффективность. Приводной электродвигатель потребляет мощность пропорционально реальной нагрузке, что исключает потери на перепуск рабочей жидкости через предохранительные клапаны и способствует снижению энергопотребления системы в целом.

3. Увеличенный ресурс работы. Конструктивным решением предусмотрена выверенная конструкция поршневой группы, использование износостойких материалов и эффективная схема внутренней смазки. Это обеспечивает долговечную работу при соблюдении требований к фильтрации рабочей жидкости.

4. Удобство интеграции. Присоединительные размеры (валы, фланцы, резьбовые патрубки) выполнены в соответствии с общеотраслевыми стандартами, что упрощает замену насосов и сборку новых насосных установок. **Насос 1PNA1Д 32/320** совместим с большинством типовых гидростанций.

5. Снижение эксплуатационных простоев. Высокая надежность агрегата и наличие на рынке доступных ремкомплектов позволяют сократить время на плановое и аварийное сервисное обслуживание.

Принцип работы гидроагрегата

Функционирование насоса 1PNA1Д 32/320 основано на классическом аксиально-поршневом принципе. Приводной вал, соединенный с наклонным диском или блоком, приводит в движение поршни, совершающие возвратно-поступательное движение в цилиндрах. Во время движения поршней увеличивается объем рабочих камер, создавая разрежение для всасывания жидкости из гидробака. При обратном движении поршней жидкость вытесняется в напорную магистраль. Устройство управления (регулятор давления) непрерывно отслеживает давление в системе. При его росте сверх заданного значения регулятор воздействует на механизм наклона, уменьшая рабочий объем и, соответственно, подачу насоса, стабилизируя давление.

Режим работы, ресурс и факторы влияния

Рекомендуемый температурный режим работы: оптимальная температура рабочей жидкости составляет $+40^{\circ}\text{C} \div +60^{\circ}\text{C}$ при номинальной нагрузке. Допускается эксплуатация в непрерывном режиме. Основные факторы, определяющие ресурс агрегата (заявленный срок службы – не менее 8000 моточасов):

- **Качество и чистота рабочей жидкости.** Обязательное требование – использование фильтров тонкой очистки (номинальная тонкость очистки не ниже 10 мкм) и соблюдение интервалов замены масла и фильтрующих элементов.
- **Соблюдение допустимых параметров.** Превышение номинального давления, частоты вращения...

2. Технические характеристики

Давление, МПа	32
---------------	----

3. Комплектность

Изделие «Насос 1PNA1Д 32/320» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.