

**ГИДРАВЛИКА**  
**ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!**

# **ПАСПОРТ**

---

**Насос РНА 1Р 125/35**

г. Екатеринбург, 2026 г.

## 1. Назначение и описание

Насос типа РНА 1Р 125/35 представляет собой шестеренный гидроагрегат объемного типа, предназначенный для работы в системах промышленной гидравлики. Основная функция насоса РНА 1Р 125/35 заключается в преобразовании механической энергии вращения вала в гидравлическую энергию потока рабочей жидкости, создавая давление и обеспечивая подачу масла в гидросистему. Это надежный источник энергии для станочного, прессового и другого технологического оборудования.

### Краткие характеристики насоса РНА 1Р 125/35

Шестеренный агрегат РНА 1Р 125/35 предназначен для работы в закрытых системах с высоким уровнем давления. Основное его применение – это гидроприводы различного промышленного оборудования. Ориентировочный вес агрегата составляет 14 кг, а габаритные размеры позволяют интегрировать его в компактные насосные группы и гидростанции. Код ТН ВЭД для данного типа оборудования – 8413 60 900 0.

Параметр	Значение	Единица измерения
Тип насоса	Шестеренный, объемный	
Рабочее давление, номинальное	16	МПа
Номинальная подача (производительность)	35	л/мин
Частота вращения вала, номинальная	1500	об/мин
Объемный КПД, не менее	0.91	
Полный КПД, не менее	0.84	
Диапазон рабочих температур рабочей среды	от +10 до +80	°С
Тип рабочей среды	Минеральные и синтетические масла	
Присоединительные резьбы (направление вращения вала при монтаже со стороны привода — правое)	Вход/выход: М36х2 / М22х1.5	
Масса, ориентировочно	14	кг

Рис. 1. Внешний вид насоса РНА 1Р 125/35, общий план.

Как-то раз шестеренный насос РНА 1Р 125/35 услышал от гидроцилиндра: «Слушай, давление падает, не справляешься?». Насос невозмутимо ответил: «При номинальных 16 МПа и подаче 35 л/мин справляюсь. Скорее, проверь свои уплотнения, а не мой ресурс».

### Назначение и принцип работы

Гидравлическая система, комплектуемая агрегатом РНА 1Р 125/35, получает стабильный источник гидравлической энергии. Принцип функционирования основан на работе пары зацепляющихся шестерен, размещенных в герметичном корпусе. При вращении ведущей шестерни, приводимой в действие электродвигателем или ДВС, происходит захват рабочей жидкости из полости всасывания и ее перенос во вращающихся зубчатых впадинах в полость нагнетания. Создаваемое избыточное давление преодолевает гидравлическое сопротивление системы, обеспечивая перемещение рабочих органов – гидроцилиндров и гидромоторов.

## Преимущества и особенности эксплуатации

Инженеры и сервисные специалисты выбирают насос РНА 1Р 125/35 для оснащения гидросистем по ряду объективных причин.

**Высокая надежность и ресурс работы.** Простая конструкция с минимумом трущихся пар обеспечивает длительный срок службы даже в условиях циклических нагрузок. Качественное изготовление и подбор материалов для шестерен и корпуса минимизируют износ.

**Стабильность основных параметров.** Агрегат обеспечивает стабильную подачу масла объемом 35 литров в минуту при номинальном давлении 16 МПа, что гарантирует предсказуемую работу всего гидропривода.

**Универсальность монтажа и подключения.** Стандартные присоединительные резьбы (М36х2 на входе и М22х1.5 на выходе) позволяют интегрировать насос РНА 1Р 125/35 в большинство типовых гидравлических схем без изготовления специальных переходников.

**Удобство сервисного обслуживания.** Конструкция позволяет при необходимости проводить ремонт или замену внутренних компонентов, что снижает затраты на поддержание работоспособности оборудования в целом.

**Широкая область применения.** Данный шестеренный гидронасос совместим с широким спектром гидравлических масел, что позволяет использовать его в различных отраслях промышленности.

Рис. 2. Схема подключения насоса РНА 1Р 125/35 в контуре.

## Температурный режим и факторы, влияющие на ресурс

Для обеспечения заявленного ресурса шестеренного насоса РНА 1Р 125/35 необходимо соблюдение рекомендованных условий эксплуатации. Агрегат рассчитан на непрерывную работу в диапазоне температур рабочей жидкости от +10°C до +80°C. Кратковременные пиковые нагрузки могут достигать значений, указанных в технической документации.

Ключевыми факторами, определяющими срок службы, являются качество и чистота рабочего масла. Обязательным условием является установка в линии всасывания фильтра грубой очистки, а в напорной линии – фильтра тонкой очистки. Регулярная замена масла и фильтрующих элементов в соответствии с регламентом сервисного обслуживания – основная мера по увеличению межремонтного периода.

## Область применения

Насос РНА 1Р 125/35 находит применение в качестве силового гидроагрегата в составе:

- Станочного парка: гидроприводы металлорежущих станков, гибочных и отрезных прессов, координатных столов.
- Прессового оборудования: кузнечно-прессовые машины, штамповочные установки.
- Строительной и дорожной техники: управление рабочими органами экскаваторов, бульдозеров, подъемников (в составе штатных или ремонтных гидростанций).
- Специального технологического оборудования: подъемно-транспортные механизмы, испытательные стенды, опреснительные установки.

- Мобильной гидравлики: в случаях, когда требуется источник давления с параметрами 16 МПа и 35 л/мин.

## Расшифровка условного обозначения РНА 1Р 125/35

Маркировка насоса содержит всю необходимую информацию для его однозначной идентификации и подбора:

**РНА** – тип аппарата: «Р» – регулируемый (здесь – по подаче от давления), «Н» – насос, «А» – автоматический.

**1Р** – исполнение по виду рабочей ...

### 2. Технические характеристики

Давление, МПа	16
---------------	----

### 3. Комплектность

Изделие «Насос РНА 1Р 125/35» — 1 шт.

Паспорт — 1 экз.

### 4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК \_\_\_\_\_

### 5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Консервацию произвёл \_\_\_\_\_

### 6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

### 7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.