

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Гидромотор МГП 315 планетарный

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидромотора МГП 315

Гидромотор МГП 315 планетарный – это высокоэффективный реверсивный гидравлический привод, разработанный по лицензии ведущих производителей. Основная функция агрегата – преобразование энергии потока рабочей жидкости под давлением в механическое вращение выходного вала. Он служит для привода рабочих органов разнообразной мобильной и стационарной техники. Конструкция гидромотора МГП 315 обеспечивает стабильную работу в составе гидростанций и насосных групп, подверженных высоким циклическим нагрузкам.

Вес, габариты и код ТН ВЭД

Гидромотор МГП 315 характеризуется компактными размерами при высокой удельной мощности. Вес изделия составляет порядка 9,8 кг. Габариты позволяют интегрировать его в ограниченные пространства гидравлических систем без перекомпоновки оборудования. Код ТН ВЭД для данной продукции – 8412.29.900, что определяет ее как гидравлический двигатель объемного типа.

Параметр	Значение
Длина, мм	~280
Диаметр корпуса, мм	~150
Высота вала, мм	~45
Масса, кг	~9.8
Код ТН ВЭД	8412.29.900

Инженер спрашивает коллегу: «Почему **гидромотор МГП 315 планетарный** такой спокойный?» – «А у него постоянно только одна мысль: работать – не крутиться!»

Основные технические параметры

Технические параметры **гидромотора МГП 315 планетарного** подобраны для обеспечения надежности и эффективности в широком диапазоне эксплуатационных условий.

Параметр	Характеристика
Рабочий объем	80.5 см ³
Номинальная частота вращения	345 об/мин
Максимальная частота вращения	810 об/мин
Минимальная (контролируемая) частота	10.2 об/мин
Номинальное рабочее давление	16 МПа (160 бар)
Максимальное рабочее давление	21 МПа (210 бар)
Номинальная полезная мощность	7,25 кВт
Номинальный расход рабочей жидкости	30 л/мин
Максимально допустимый перепад давления	15 МПа
Направление вращения	Двустороннее (реверсивное)
Рекомендованная рабочая среда	Минеральные масла с вязкостью 20–800 сСт

Преимущества и особенности эксплуатации

Эксплуатация гидромотора МГП 315 в составе оборудования дает пользователю ряд существенных преимуществ.

- 1. Высокая надежность и ресурс работы.** Планетарная кинематическая схема и качественные материалы обеспечивают длительный срок службы, что сокращает простой техники на ремонт и замену узлов.
- 2. Компактность и простота монтажа.** Стандартные присоединительные размеры и относительно малые габариты позволяют легко интегрировать **гидромотор МГП 315 планетарный** в существующие гидросистемы без существенных переделок.
- 3. Широкий диапазон рабочих параметров.** Агрегат эффективно работает в большом диапазоне давлений и скоростей вращения, обеспечивая гибкость управления приводным механизмом.
- 4. Совместимость с распространенными типами рабочих жидкостей.** Возможность работы на минеральных маслах, применяемых в большинстве гидравлических систем, упрощает сервисное обслуживание.
- 5. Взрывобезопасное исполнение.** Конструкция позволяет безопасную эксплуатацию в потенциально опасных средах, что расширяет область применения.

Принцип действия в гидравлическом контуре

Принцип работы **гидромотора МГП 315 планетарного** основан на преобразовании давления рабочей жидкости, подаваемой от насоса, во вращательное движение выходного вала. В основе конструкции лежит планетарный механизм, состоящий из ротора со смещенными осями, статора и роликов, формирующих камеры переменного объема. Подача масла под давлением через распределительное золотниковое устройство приводит к последовательному изменению объема этих камер, заставляя ротор совершать эксцентричное движение, которое через карданный механизм преобразуется во вращение вала. Наличие обратных клапанов обеспечивает стабильность работы даже при колебаниях давления в сливной линии, а также способствует плавному пуску и останову.

Температурный режим и ресурс агрегата

Данный **гидромотор** рассчитан на работу в температурном диапазоне от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$. Рекомендуемая температура рабочей среды (масла) лежит в пределах от -30°C до $+80^{\circ}\text{C}$. Изделие предназначено для продолжительной непрерывной работы в составе оборудования. Гарантийный срок установлен в 24 месяца с момента отгрузки или 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию при наработке не более 3000 часов. Реальный ресурс **гидромотора МГП 315 планетарного** при условии соблюдения требований по качеству масла, наличию эффективной фильтрации и поддержанию давления в пределах паспортных значений может превышать 5000 часов.

Типичные области применения

Благодаря своей надежности и компактности, **гидромотор МГП 315 планетарный** нашел широкое применение в качестве привода в различных отраслях промышленности.

В сельском хозяйстве: привод жаток, пресс-подборщиков, разбрасывателей удобрений, механизмов рулевого управления тракторов.

В дорожно-строительной и коммунальной технике: привод рабочих органов асфальтоукладчиков, компакторов, уборочных машин, снегоочистителей.

В лесозаготовительной технике: манипуляторы, сучкорезные агрегаты, механизмы подачи на лесопильных линиях.

На производстве: привод конвейеров, рольгангов, смесителей и другого оборудования, где требуется плавное регулирование скорости и высокая перегрузочная способность.

Таким образом, **гидромотор МГП 315 планетарный** являе...

2. Технические характеристики

Давление, МПа	16
---------------	----

3. Комплектность

Изделие «Гидромотор МГП 315 планетарный» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.