

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Алтайский трактор

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Алтайский трактор — это линейка проверенных временем и эксплуатацией машин, известных своей надежностью в тяжелых сельскохозяйственных, лесохозяйственных и промышленных работах. Поддержание работоспособности этой техники напрямую зависит от качества запасных частей, особенно для ее гидравлических систем. Насосы НШ являются ключевыми компонентами, обеспечивающими работу навесного оборудования, управления и других важных функций.

Назначение и применение гидроузлов

Гидравлические насосы шестеренного типа в тракторах Алтайский трактор отвечают за создание и поддержание рабочего давления в масляных контурах. Основное назначение — привод навесных устройств плугов, культиваторов, бульдозерного отвала.

Дополнительные системы управляют механизмами поворота, гидравликой коробки передач (Т-250) и специальным оборудованием (например, трелевочным на ТТ-4М). Стабильная подача масла напрямую влияет на производительность и ресурс всего трактора.

Вес, габариты и код ТН ВЭД

Большинство насосов серии НШ, применяемых на технике Алтайский трактор, представляют собой компактные агрегаты с фланцевым креплением. Их масса варьируется в зависимости от модели и рабочего объема. Код ТН ВЭД для шестеренных гидравлических насосов данного типа — 8413 50 900 0. Чтобы корректно подобрать аналог или оригинал, важно точно знать присоединительные размеры и посадочные места.

- Почему тракторист на «Алтайце» смотрит на гидронасос так пристально?
- Потому что если **Алтайский трактор** останется без давления, то и тракторист останется без урожая!

Технические характеристики применяемых гидроузлов

В зависимости от модели трактора Алтайский трактор и конкретной гидравлической системы применяются насосы с различными параметрами. Это определяет производительность, давление и тип подключения.

Параметр	Значение / Ассортимент
Рабочее давление (номинальное)	14-16 МПа (140-160 кгс/см ²)
Диапазон температур рабочей среды	От -40°С до +80°С (для масел МГЕ-46А и аналогичных)
Тип рабочей среды	Минеральные гидравлические масла (индустриальные, АМГ-10, ВМГЗ)
Присоединительные размеры (валы, фланцы)	Стандартизированы под установку на штатное место редуктора или коробки передач
Производительность (рабочий объем)	От 10 см ³ /об (НШ10) до 63 см ³ /об (НМШ63), в зависимости от системы

Преимущества и особенности эксплуатации

Применение качественных, соответствующих спецификациям гидронасосов для техники

Алтайский трактор дает ряд эксплуатационных преимуществ:

- **Снижение простоев:** Использование адаптированных к оригинальным параметрам насосов минимизирует риск внезапных отказов гидросистемы. Правильно подобранный узел увеличивает межремонтный интервал.
- **Совместимость и удобство монтажа:** Насосы поставляются в полной комплектации, готовой к установке. Правильно подобранный аналог или оригинал исключает необходимость доработок посадочных мест или трубопроводов.
- **Поддержание стабильного давления:** Качественные насосы обеспечивают стабильную подачу масла в рабочем диапазоне давлений, что критически важно для точной работы навесного оборудования.
- **Увеличение ресурса смежных систем:** Стабильная работа гидронасоса без пульсаций и кавитации положительно влияет на долговечность золотниковых распределителей, гидроцилиндров и уплотнений всей системы.

Применение гидронасосов на моделях Алтайского трактора

Конкретная модель **Алтайский трактор** определяет тип и количество используемых гидронасосов. В основном это касается машин класса тяги 4 и их модификаций.

Модель трактора	Применяемые гидроузлы		
	Навесное устройство	Система управления механизмом поворота	Дополнительная КПП система
T-4A*	НШ32М-4Л или	НШ10Г-3Л или	
T-4.02	НШ32М-3Л,	НШ10У-3Л	НШ32М-4 или
T-4АП2*	НШ32А-3Л,		НШ32М-3,
T-4.02Б	НШ32УК-3Л,		НШ32А-3
ТТ-4М*	НШ32УКФ-3Л		
T-250	НШ50М-4		НМШ63

*Для моделей с индексом «АП» (промышленный) и «ТТ» (трелевочный) актуальность применения конкретных модификаций насосов рекомендуется уточнять по заводской документации.

Принцип работы в гидросистеме

Шестеренный насос устанавливается на редуктор отбора мощности или привод коробки передач. При вращении вала трактором, ведущая шестерня захватывает масло из всасывающей полости корпуса и передает его по зацеплению ведомой шестерни в напорную магистраль. Рабочая жидкость под давлением подается к распределителю, который направляет ее к соответствующим гидроцилиндрам исполнительных механизмов (подъем навески, поворот отвала бульдозера и т.д.). Конструкция насоса обеспечивает стабильный поток и давление, необходимое для выполнения работы.

Температу...

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Алтайский трактор» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.