

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Установка насосная УН63/160

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Описание и назначение насосной установки УН63/160

Установка насосная УН63/160 представляет собой агрегатированный блок, разработанный для создания и поддержания стабильного давления рабочей жидкости в замкнутых гидравлических контурах. Данная насосная установка осуществляет подачу технической воды, минеральных масел или неагрессивных эмульсий в системы промышленного оборудования. Её внедрение гарантирует бесперебойную работу технологических линий, требующих постоянного потока гидравлической энергии. Высокая производительность и надёжность делают установку насосную УН63/160 оптимальным решением для ответственных производственных процессов.

Вес, габариты и Код ТН ВЭД

Оборудование обладает габаритами 1500 × 800 × 1200 мм и имеет значительную массу в 1410 кг в сухом состоянии, что указывает на применение массивных, долговечных компонентов. Эти параметры необходимо учитывать при проектировании фундамента и планировке производственной площади. Код ТН ВЭД для данной продукции – 8413.50.000 0. Соответствие требованиям ГОСТ 12.2.096-2004 и ТР ТС 010/2011 подтверждает возможность её легального применения на территории Евразийского экономического союза.

Модификация	Габариты (Д×Ш×В), мм	Масса, кг
УН63/160-01	1500 × 800 × 1200	1410

- Чем отличается опытный гидравлик от новичка?
- Опытный всегда проверяет, не зависла ли установка насосная, прежде чем трижды перезапустить всю систему.

Ключевые технические характеристики

Основные параметры установки насосной УН63/160 определяют её область применения и условия интеграции в существующие технологические линии. Технические характеристики агрегата обеспечивают широкий рабочий диапазон.

Параметр	Значение / Условие
Максимальное рабочее давление (номинальное)	16 МПа (160 кгс/см ²)
Расчётная производительность (подача)	67,7 ± 1,3 л/мин
Диапазон температур рабочей среды	От -20 °С до +60 °С
Тип рабочей среды	Техническая вода (рН 6–9,5), минеральные масла, неагрессивные эмульсии
Минимальное давление на входе	0,015 МПа (0,15 кгс/см ²)
Максимальное давление на входе	1,2 МПа (12 кгс/см ²)
Давление в системе смазки	0,1 – 0,5 МПа (1 – 5 кгс/см ²)
Энергопотребление	22 ± 0,7 кВт
Средний расчетный ресурс до капитального ремонта	6000 моточасов

Преимущества и особенности эксплуатации

Выбор установки насосной УН63/160 от бренда ГИДРАВЛИК предоставляет

эксплуатантам ряд существенных преимуществ.

- **Повышенная надёжность и ресурс работы.** Конструкция с подшипниками качения и системой автоматической смазки сводит к минимуму вибрацию и износ, увеличивая межсервисные интервалы.
- **Стабильность параметров.** Агрегат обеспечивает постоянство давления и расхода в широком диапазоне нагрузок, что критично для точного технологического оборудования.
- **Универсальность применения.** Совместимость с различными типами рабочих сред (вода, масло, эмульсии) позволяет использовать установку в разнообразных отраслях.
- **Отработанная конструкция и доступность сервиса.** Стандартизированные узлы и детали упрощают техническое обслуживание и ремонт, сокращая время простоя оборудования.
- **Компактное исполнение.** При высокой производительности агрегат имеет рациональные габариты, облегчающие его монтаж в условиях ограниченного пространства.

Принцип функционирования в гидросистеме

Установка насосная УН63/160 функционирует по принципу объёмного вытеснения. Приводной электродвигатель передаёт вращающий момент на роторный насосный блок. Внутри блока создаётся разрежение на всасывающей патрубке, благодаря чему рабочая жидкость поступает из гидробака. Дальнейшее движение рабочих элементов насоса (плунжеров, шестерён или пластин, в зависимости от исполнения) повышает энергию жидкости, нагнетая её под давлением в напорную магистраль гидросистемы. Интегрированная система смазки под давлением обеспечивает долговечность всех подвижных сопряжений, поддерживая стабильную работу даже при пиковых нагрузках.

Температурный режим и ресурс работы

Номинальный температурный диапазон эксплуатации установки от -20°C до +60°C. Для работы в условиях более низких температур требуется применение систем подогрева рабочей жидкости или специальных морозостойких масел. Ресурс в 6000 часов до капитального ремонта достигается при соблюдении регламентного обслуживания, использовании качественных рабочих сред с рекомендуемыми параметрами вязкости и чистоты, а также при отсутствии систематических перегрузок по давлению. На ресурс также напрямую влияет эффективность системы фильтрации масла. Антикоррозионное покрытие корпуса продлевает общий срок службы агрегата в условиях повышенной влажности или агрессивных выбросов в атмосфере производственных помещений.

Области применения и типовое оборудование

Насосная установка УН63/160, благодаря своим параметрам, находит применение в различных секторах промышленности:

- **Металло- и камнеобработка:** гидроабразивные станки для резки металла, стекла, камня; прессовое оборудование.
- **Деревообрабатывающая и мебельная промышленность:** прессы для производства ДСП, МДФ, фанеры.
- **Нефтегазовая отрасль:** агрегаты для промывки и очистки резервуаров, трубопроводов, гидравлические приводы запорной арматуры.
- **Машиностроение:** литьевые машины, ковочные молоты, испытательные стенды.
- **Судоремонт и портовое хозяйство:** системы подводной очистки корпусов

судов, гидротехнических сооружений.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	16
Масса, кг	1 410

3. Комплектность

Изделие «Установка насосная УН63/160» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.