

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

БелАЗ

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Карьерные автосамосвалы БелАЗ, производимые в городе Жодино, являются ключевой техникой для горнодобывающей и строительной отраслей России и стран СНГ. Надёжная работа их гидравлических систем рулевого управления и подъёма кузова напрямую зависит от стабильности и ресурса шестерённых насосов. В данной статье рассмотрены типовые гидроузлы, применяемые на популярных моделях самосвалов, и представлена информация для правильного подбора насосов НШ при ремонте и техническом обслуживании.

Применение гидронасосов НШ на моделях БелАЗ

Гидравлические системы карьерных самосвалов БелАЗ работают в условиях экстремальных нагрузок, вибрации и пыли. Основными потребителями гидравлической мощности являются системы рулевого управления с гидроусилителем и мощный гидроцилиндр опрокидывающего устройства. Для обеспечения требуемого давления и расхода рабочей жидкости в этих системах применяются проверенные шестерённые насосы серии НШ (насос шестерённый). Каждая модель самосвала, в зависимости от её грузоподъёмности и конструкции, использует определённые типоразмеры и модификации насосов.

Модель самосвала	Устанавливаемые гидронасосы НШ	Тормозная система
	Рулевое управление	Опрокидывающее устройство
БелАЗ-7540 (32 т)	НШ50М-4, 2 единицы	Используются другие
БелАЗ-7548 (42 т)	НШ50М-4 (2 шт.) и НШ50М-4Л	типы насосных
БелАЗ-7555 (55 т)	НШ100А-3 и НШ100А-3Л	агрегатов или
БелАЗ-7549 (80 т)	НШ100А-3 и НШ100А-3Л	пневматические
БелАЗ-7512 (120 т)	НШ100А-3 (2 шт.) и НШ100А-3Л (1 шт.)	системы
БелАЗ-535	НШ50М-4 и НШ50М-4Л, либо НШ50А-3 и НШ50А-3Л, либо НШ50УК-3 и НШ50УК-3Л	

Следует обратить внимание, что для тормозных систем карьерных БелАЗ, как правило, применяются специализированные насосные группы или иные типы приводов, данные по которым требуют уточнения в технической документации на конкретную машину.

На участке два механика спорят. Один говорит: «Чтобы найти неисправность в гидравлике БелАЗа, нужно быть немножко экстрасенсом». Второй отвечает: «Зачем? Достаточно просто посмотреть, какой насос НШ на этот раз перестал качать давление!»

Преимущества и особенности эксплуатации насосов НШ

Применение качественных шестерённых насосов обеспечивает бесперебойную работу ответственных систем карьерной техники. Ключевые выгоды для эксплуатационников и сервисных компаний заключаются в следующем:

- **Снижение простоев техники.** Быстрая диагностика и доступность аналогов или оригинальных насосов НШ для БелАЗ позволяют минимизировать время на ремонт гидросистем.
- **Увеличение ресурса гидравлики.** Стабильная подача масла с необходимыми параметрами давления и расхода повышает общий срок службы рулевых механизмов и гидроцилиндров опрокидывания.
- **Унификация и удобство монтажа.** Насосы имеют типовые присоединительные размеры и посадочные места, что упрощает процедуру замены на моделях

одного поколения.

- **Совместимость с гидростанциями.** Насосы серии НШ рассчитаны на работу с индустриальными маслами, применяемыми в гидросистемах карьерной техники.
- **Предсказуемость износа.** Конструкция насоса позволяет прогнозировать его ресурс в зависимости от условий работы и состояния системы фильтрации масла.

Принцип работы и технические параметры

Шестерённый насос НШ работает по принципу объёмного вытеснения. Две шестерни, находящиеся в зацеплении, вращаются в корпусе. В зоне всасывания зубья, выходя из зацепления, создают разрежение, затягивая рабочую жидкость. Масло переносится во впадинах между зубьями по стенкам корпуса к зоне нагнетания, где зубья входят в зацепление и вытесняют жидкость в напорную магистраль. Важнейшими техническими характеристиками для подбора являются:

- **Рабочее давление:** До 16-20 МПа (160-200 бар) для большинства моделей, применяемых на БелАЗ.
- **Номинальная производительность (подача):** Определяется типоразмером (НШ32, НШ50, НШ100) и частотой вращения вала. Чем крупнее самосвал, тем больший расход масла требуется для работы его гидроцилиндров.
- **Тип рабочей среды:** Индустриальные масла (И-Г-А, И-Г-В и аналоги) по ГОСТ, с вязкостью в рекомендуемом диапазоне.
- **Присоединение:** Фланцевое или на шлицах, в зависимости от модификации (например, исполнения «М», «У»).

Температурный режим и факторы, влияющие на ресурс

Шестерённые насосы для БелАЗ рассчитаны на работу в широком диапазоне температур окружающей среды, характерном для карьеров России — от -40°C до +80°C. Режим работы — продолжительный, с высокой циклической нагрузкой, особенно при частых подъёмах кузова. Основные факторы, сокращающие срок службы насоса НШ:

- **Качество и чистота масла.** Абразивные частицы в нефilterованной жидкости приводят к ускоренному износу шестерён и корпуса.
- **Несоблюдение давления.** Работа с превышением максимального рабочего давления ведёт к перегрузкам и деформациям.
- **Кавитация.** Возникает при недостаточном уровне масла в баке, засорении всасывающего фильтра или испльзов...

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «БелАЗ» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска « ___ » _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации.
Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.