

**ГИДРАВЛИКА**  
**ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!**

# **ПАСПОРТ**

---

**Универсальный насосный агрегат УНА-4000**

г. Екатеринбург, 2026 г.

## 1. Назначение и описание

Универсальный насосный агрегат УНА-4000 – это современный модульный узел, разработанный для эффективной замены устаревших насосных станций и отдельных гидромашин в гидроприводах мобильной спецтехники. Агрегат объединяет несколько аксиально-поршневых гидронасосов и гидромотор в едином корпусе, что позволяет оптимизировать гидравлическую схему, сократить количество соединений и повысить общую надежность системы. Основная функция – преобразование механической энергии приводного вала в гидравлическую энергию рабочей жидкости для питания исполнительных механизмов.

## Вес, габаритные размеры и Код ТН ВЭД

Благодаря продуманной компоновке универсальный насосный агрегат УНА-4000 отличается компактностью, что упрощает его установку в стесненных условиях машинного отделения. Масса агрегата составляет 120 кг. Для целей таможенного оформления и поиска аналогов изделие классифицируется по Коду ТН ВЭД 8413.50.000 0.

Инженер спрашивает у другого: «Как отличить хороший универсальный насосный агрегат УНА-4000 от плохого?». Ответ: «Хороший работает под давлением, а плохой – создает его». Наш агрегат всегда в первой категории.

Параметр	Значение
<b>Рабочее давление, МПа</b>	35
<b>Максимальная подача, л/мин</b>	160
<b>Диапазон температур рабочей среды, °С</b>	от -40 до +80
<b>Тип рабочей среды</b>	Минеральные и синтетические гидравлические масла (класс HVLP по ГОСТ 17479.3-85)
<b>Номинальные обороты вала, об/мин</b>	1800
<b>Рабочий объем, см<sup>3</sup></b>	Суммарно 124 (2 насоса по 56 + гидромотор 12)
<b>Масса, кг</b>	120

## Преимущества и особенности эксплуатации

Внедрение универсального насосного агрегата УНА-4000 в гидравлический контур приносит пользователю ряд существенных выгод.

**Снижение эксплуатационных расходов.** Модульная конструкция и минимизация трубных соединений резко сокращают вероятность утечек и упрощают процедуру диагностики, что приводит к уменьшению затрат на техническое обслуживание и ремонт.

**Увеличение ресурса гидросистемы.** Оптимизированная гидравлика агрегата обеспечивает плавную работу без скачков давления, что снижает ударные нагрузки на трубопроводы, клапаны и цилиндры, продлевая их срок службы.

**Повышение производительности техники.** Благодаря высокой эффективности и стабильной подаче рабочей жидкости под требуемым давлением, установка данного агрегата позволяет увеличить скорость рабочих циклов оборудования.

**Простота монтажа и совместимость.** Стандартизированные присоединительные

размеры и унификация креплений позволяют выполнить замену старого насосного узла на универсальный насосный агрегат УНА-4000 без серьезных доработок шасси.

## Принцип действия агрегата в гидросистеме

Принцип работы основан на аксиально-поршневой схеме. Вращение приводного вала, который может быть соединен с валом отбора мощности двигателя или другим источником, передается на наклонный диск или блок цилиндров. Совершая возвратно-поступательное движение, поршни забирают рабочую жидкость из линии всасывания и нагнетают ее в напорную магистраль под высоким давлением. Встроенный гидромотор позволяет организовать дополнительный независимый контур. Универсальный насосный агрегат УНА-4000 способен работать в составе как регулируемых, так и нерегулируемых систем благодаря возможности комбинации до пяти насосных секций.

## Температурный режим работы и ресурс

Агрегат рассчитан на эксплуатацию в широком диапазоне температур окружающей среды и рабочей жидкости: от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+80^{\circ}\text{C}$ . Это делает применимым универсальный насосный агрегат УНА-4000 в условиях Крайнего Севера и жаркого климата. Для обеспечения заявленного срока службы, который составляет не менее 5 лет, критически важно соблюдение условий эксплуатации: использование рекомендуемых масел с соответствующей вязкостью и классом чистоты, поддержание давления в системе в заданных пределах, своевременная замена фильтрующих элементов и проведение сервисного обслуживания. Гарантийный срок установлен в 24 месяца.

## Сфера применения и совместимое оборудование

Основная область применения – модернизация и ремонт гидравлических систем отечественной и импортной спецтехники. Универсальный насосный агрегат УНА-4000 успешно устанавливается на следующие модели:

- Экскаваторы: ЭО-3123, ЭО-3323А, Е-100, ЕК-14, ЕК-18.
- Погрузчики: ВП 05.01.
- Грузовики с двигателями Д-243.

Агрегат является прямым аналогом и заменяет устаревшие узлы, такие как насос 333.3.55.100.220 на экскаваторах ЕК-12/14 или агрегат 333.20.21.01 производства завода «ЗИК» на экскаваторе ЭО-3323А.

## Состав ремкомплекта и часто заменяемые детали

Для проведения сервисных работ по восстановлению работоспособности агрегата доступны ремкомплекты. К наиболее подверженным износу элементам относятся уплотнительные манжеты и кольца, подшипниковые узлы, упорные диски и поршневые группы. Их ресурс напрямую зависит от чистоты гидравлической жидкости и соблюдения температурного режима.

Наименование запчасти  
Уплотнения штоков и валов

Типичная причина износа  
Абразивный износ при загрязнении масла, потеря эластичности от высоких температур

Поршневые группы  
Торцевой упорный диск

Механический износ, кавитация  
Выкрашивание рабочей поверхности при

Наименование запчасти	Типичная причина износа
Подшипники	работе на предельном давлении Усталость материала, недостаток смазки

## Типичные ошибки при подборе агрегата

При выборе у...

### 2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

### 3. Комплектность

Изделие «Универсальный насосный агрегат УНА-4000» — 1 шт.  
Паспорт — 1 экз.

### 4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК \_\_\_\_\_

### 5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Консервацию произвёл \_\_\_\_\_

### 6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

### 7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.