

**ГИДРАВЛИКА**  
**ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!**

# **ПАСПОРТ**

---

**Универсальный насосный агрегат УНА-8000**

г. Екатеринбург, 2026 г.

## 1. Назначение и описание

Универсальный насосный агрегат УНА-8000 — это комплексное гидравлическое решение, предназначенное для замены устаревших сдвоенных насосных схем на современной дорожно-строительной, карьерной и лесозаготовительной спецтехнике. Основное назначение агрегата — обеспечение стабильного двухпоточного питания гидросистем при выполнении основных и вспомогательных операций, что исключает необходимость использования отдельных насосов и редукторного узла.

## Вес, размеры и классификационный код

При проектировании новой или модернизации существующей гидравлической системы ключевым фактором является установочное пространство. **Универсальный насосный агрегат УНА-8000** оптимизирован по компоновке. Его габаритные размеры составляют 850 мм в длину, 620 мм в ширину и 580 мм в высоту. Масса агрегата в сухом состоянии – 170-175 кг, что важно при расчете нагрузки на раму техники. Присоединение осуществляется через фланцы, соответствующие международному стандарту ISO 5210. Для таможенного оформления изделие классифицируется под Код ТН ВЭД 8413.60.000 0 (аксиально-поршневые гидронасосы).

Параметр	Значение
Масса, кг	170-175
Габариты (Д×Ш×В), мм	850×620×580
Тип присоединения	Фланцевое ISO 5210
Код ТН ВЭД	8413.60.000 0

Инженер спрашивает у механика: «Почему у тебя всегда такой ровный график работы?». Тот отвечает: «Потому что у меня на технике стоит **универсальный насосный агрегат УНА-8000** – он и за два насоса работает, и простой из-за редуктора исключает!»

## Технические параметры и состав агрегата

Конструктивно **универсальный насосный агрегат УНА-8000** представляет собой единый блок, объединяющий несколько гидромашин. Это решение повышает общую надежность системы за счет уменьшения количества внешних соединений и потенциальных точек утечек. Агрегат рассчитан на работу в условиях высоких механических и гидравлических нагрузок, характерных для карьерных и строительных работ.

Параметр	Значение
Конструктивный состав	2хнасос 313.3.160 (160 см <sup>3</sup> /об) + 1хнасос 310.12.03 (12 см <sup>3</sup> /об) + гидромотор 310.12.01.1
Суммарная номинальная подача	до 364 литров в минуту
Максимальное рабочее давление	35 МПа (350 бар)
Номинальная частота вращения приводного вала	1700 об/мин
Направление вращения вала	Правое
Рабочая среда	Гидравлические масла марок HVLP, вязкостью 46-68 сСт при +40°C
Типовой код (артикул) агрегата	333.1.160.030.990

Габаритный чертеж УНА-8000 с основными монтажными размерами.

## Преимущества и особенности эксплуатации

Выбор в пользу данного гидроагрегата предоставляет ряд существенных эксплуатационных преимуществ для сервисных центров и владельцев спецтехники.

- 1. Снижение временных и материальных затрат на модернизацию.** Агрегат является прямой заменой устаревших схем с насосами 211.224/311.224 и раздаточными редукторами, что упрощает процесс переоснащения техники.
- 2. Повышение общей надежности гидросистемы.** Интеграция трех насосов и гидромотора в моноблок минимизирует количество трубопроводов высокого давления и резьбовых соединений, снижая вероятность внешних утечек и повреждений линий.
- 3. Экономия топлива.** Оптимизированная гидравлическая схема и уменьшенные внутренние сопротивления позволяют снизить нагрузку на двигатель технического средства, приводя к сокращению расхода топлива до 30% в сравнении с отдельными системами.
- 4. Удобство обслуживания и диагностики.** Обслуживание одного агрегата вместо нескольких разрозненных узлов упрощает проведение регламентных работ и поиск неисправностей.
- 5. Совместимость с типовым оснащением. Универсальный насосный агрегат УНА-8000** спроектирован для установки на широкий ряд отечественной спецтехники без серьезных конструктивных доработок.

## Принцип функционирования в системе

Работа агрегата основана на разделении гидравлических потоков для разных контуров спецтехники. Приводной вал, получающий вращение от двигателя через коробку отбора мощности (КОМ), приводит в действие два основных регулируемых аксиально-поршневых насоса 313.3.160. Эти насосы, с рабочим объемом до 160 см<sup>3</sup> на оборот каждый, формируют основной поток высокого давления (до 35 МПа) для питания силовых цилиндров стрелы, рукояти и ковша экскаватора. Параллельно работает малый нерегулируемый насос 310.12.03, обеспечивающий питание вспомогательных систем — гидромоторов поворотной платформы или ходовой части. Встроенный гидромотор 310.12.01.1 может использоваться для привода дополнительных функций. Ключевая особенность — синхронизация работы всех элементов внутри общего корпуса, что сводит к минимуму гидравлические потери и повышает общий КПД системы.

## Ресурс работы, температурный режим и факторы влияния

Расчетный ресурс **универсального насосного агрегата УНА-8000** до капитального ремонта составляет не менее 10 000 моточасов при работе в номинальных условиях. На долговечность напрямую влияет качество гидравлической жидкости и состояние системы фильтрации. Агрегат способен работать в широком климатическом диапазоне при температуре рабочей среды от -40°C до +85°C. Для максимального продления срока службы настоятельно рекомендуется использовать масла высшего класса чистоты (не ниже 18/16/13 по ISO 4406) на синтетической или полусинтетической основе, обладающие стойкими противоизносными и антикоррозионными свойствами. Регулярная замена фильтров тонкой очистки и контроль уровня загрязнения масла являются обязательными процедурами.

Внешний вид а...

## 2. Технические характеристики

Давление, МПа	35
---------------	----

## 3. Комплектность

Изделие «Универсальный насосный агрегат УНА-8000» — 1 шт.  
Паспорт — 1 экз.

## 4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК \_\_\_\_\_

## 5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации.  
Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Консервацию произвёл \_\_\_\_\_

## 6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

## 7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.