

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Гидроклапан ПДГ54-32М давления

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Гидроклапан ПДГ54-32М давления представляет собой многофункциональное управляющее устройство для точного регулирования рабочих параметров в стационарных и мобильных гидросистемах. Основное назначение — поддержание стабильного давления, предотвращение аварийных ситуаций и обеспечение последовательности действий в гидросистеме станков, прессов и спецтехники.

Описание и ключевая роль в гидросистеме

Устройство выполняет четыре технологические функции, что делает его универсальным компонентом. Как клапан последовательности он обеспечивает циклическую работу исполнительных механизмов. В роли предохранительного и переливного клапана защищает гидравлический контур от превышения давления, сбрасывая излишки рабочей среды. Как регулятор разности давлений обеспечивает стабильный перепад на дросселях или гидромоторах. Этот гидроклапан ПДГ54-32М давления незаменим в контурах с номинальным расходом до 32 литров в минуту, где требуется высокая надежность и точность срабатывания.

Основные габаритные и весовые характеристики

Параметр	Значение
Вес устройства	2,55 кг
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	201×100×100 мм
Код ТН ВЭД	8481209000

Технический юмор от инженера

Инженер настраивает гидроклапан ПДГ54-32М давления и говорит напарнику: «Видишь, как идеально держит? Вот бы так же стабильно давление держалось на совещаниях у начальства». В мире гидравлики надежность не шутка, а необходимость.

Технические параметры и эксплуатационные характеристики

Параметр	Величина
Условный проход (Dy)	10 мм
Номинальное рабочее давление, Pном	20 МПа (200 бар)
Максимально допустимое давление	23 МПа
Номинальный расход жидкости, Qном	32 л/мин
Предельный расход	45 л/мин
Диапазон рабочих температур	от -20 °С до +70 °С
Тип рабочей среды	Минеральные масла, вязкостью 15–400 сСт
Основные типы соединений	Стыковое (по ГОСТ 13536-68), трубное (резьба М22×1,5)
Масса изделия	2,55 кг

Преимущества и особенности эксплуатации

Использование гидроклапана ПДГ54-32М давления в вашей гидросистеме дает ряд практических преимуществ:

- **Увеличение ресурса оборудования.** Предотвращение гидроударов и скачков давления защищает насосы, гидроцилиндры и арматуру от преждевременного износа.

- **Сокращение простоев.** Высокая надежность и ремонтпригодность устройства минимизируют незапланированные остановки технологических линий.
- **Универсальность монтажа.** Компактные размеры и стандартизированные присоединительные размеры (M22×1,5, управляющий канал G1/8") упрощают интеграцию в существующие схемы.
- **Стабильность работы системы.** Точная настройка давления срабатывания в диапазоне 0,5–20 МПа обеспечивает предсказуемость работы всего гидропривода.
- **Широкая совместимость.** Аппарат может работать с большинством типов минеральных масел, применяемых в промышленности.

Принцип действия и устройство

Функционирование гидроклапана ПДГ54-32М давления основано на поддержании баланса сил между давлением жидкости и усилием предварительно сжатой пружины. При повышении давления в основной или управляющей магистрали выше настроенного значения, воздействие на запорно-регулирующий элемент (шарик или плунжер) преодолевает сопротивление пружины. Это приводит к открытию канала и перепуску рабочей среды в сливную линию или к следующему потребителю. Встроенный дроссель позволяет избежать автоколебаний золотника. Такая конструкция обеспечивает быстрое и точное срабатывание, необходимое для защиты системы и поддержания технологического цикла.

Температурный режим и ресурс работы

Устройство рассчитано на эксплуатацию в широком диапазоне температур от -20°C до +70°C, что покрывает большинство условий цехов и открытых площадок. Срок службы при корректной эксплуатации превышает 8 лет или 20 000 моточасов. На ресурс работы напрямую влияет качество применяемого масла и эффективность системы фильтрации. Регулярное обслуживание, включающее проверку настроек и замену уплотнений, является залогом долговечности этого гидроклапана ПДГ54-32М давления.

Области применения и типовое оборудование

Данный гидроклапан нашел применение в различных отраслях промышленности, где используются гидравлические системы среднего давления и расхода. Типичными областями использования являются:

Металлообработка: гидроприводы прессов (ковочных, гибочных, штамповочных), металлорежущие станки с ЧПУ.

Машиностроение: литьевые машины, испытательные стенды, подъемно-транспортное оборудование (краны, манипуляторы).

Добывающая промышленность: буровые установки, запорная арматура с гидроприводом, насосные агрегаты.

Сельхозмашиностроение: гидросистемы комбайнов, тракторов, погрузчиков.

Установка гидроклапана ПДГ54-32М давления обеспечивает безопасную и эффективную работу указанного оборудования.

Расшифровка условного обозначения

Маркировка ПДГ54-32М структурирована следующим образом:

ПД — предохранительный клапан давления.

Г — гидравлический.

54 — номер серии конструкции, определяющий габариты и компоновку.

32 — номинальная пропускная способность в литрах в минуту.

М — модификация с улучшенным мембранным узлом для более точного регулирования.

После основного обозначения может указываться буква исполнения по давлению (А, Б, В, Д) и типу присоединения.

Вид сбоку гидроклапана ПДГ54-32М, демонстрирующий компактное исполнение ...

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	10
Давление, МПа	20
Расход	32
Габаритные размеры, см	20,1x6,8x6,7
Масса, кг	2,55

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан ПДГ54-32М давления» — 1 шт.

Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.