

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Делители расхода КД-*/20

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Делители расхода серий КД и КДС являются ключевыми компонентами для создания точных и надежных гидравлических систем, где требуется синхронное движение двух исполнительных механизмов. Эти устройства, такие как **КД-12/20**, **КД-20/20**, **КД-32/20**, а также их стыковые аналоги **КДС-12/20**, **КДС-20/20**, **КДС-32/20**, предназначены для равномерного разделения одного потока рабочей жидкости на два независимо от величины нагрузки на каждом из выходных каналов. Благодаря высокой точности деления (погрешность не более 1%) они незаменимы в машиностроении, станкостроении и строительной технике российского производства.

Описание и назначение делителей расхода серии КД и КДС

Основная задача, с которой успешно справляется каждый делитель расхода КД и КДС, – это обеспечение синхронного выдвигания или втягивания двух гидравлических цилиндров в условиях переменной внешней нагрузки. Устройства гидравлической серии КД-12/20, КД-20/20, КД-32/20, КДС-12/20, КДС-20/20 и КДС-32/20 поддерживают стабильную работу системы, предотвращая перекосы и заклинивания в механизмах подъема, смещения или поворота. Использование качественных материалов и прецизионной обработки деталей гарантирует длительный срок службы даже при работе на российских минеральных маслах, соответствующих ГОСТ.

Габаритные размеры, вес и код ТН ВЭД

Серия делителей расхода представлена тремя типоразмерами по условному проходу (12, 20 и 32 мм) и двумя типами присоединения – резьбовым (КД) и стыковым (КДС). Масса аппаратов варьируется от 4,0 кг для самой компактной модели **КД-12/20** до 15,0 кг для наиболее крупной **КДС-32/20**. Данное оборудование классифицируется под кодом ТН ВЭД 8412 – гидравлические силовые установки и двигатели.

Модель	Условный проход, мм	Тип присоединения	Масса, кг
КД-12/20	12	Резьбовое	4,0
КД-20/20	20	Резьбовое	5,3
КД-32/20	32	Резьбовое	12,0
КДС-12/20	12	Стыковое	4,6
КДС-20/20	20	Стыковое	7,6
КДС-32/20	32	Стыковое	15,0

Технические характеристики делителей потока КД/КДС

Все аппараты серии рассчитаны на номинальное рабочее давление 20 МПа (максимальное 22 МПа), что соответствует жестким требованиям современной промышленной гидравлики. Диапазон рабочих температур масла в системе составляет от 0 до +70°C при температуре окружающей среды до +50°C. В качестве рабочей среды рекомендуется чистое минеральное масло (например, ИГП-18) с тонкостью фильтрации не ниже 0,035 мкм. Допускается применение других минеральных масел с аналогичными свойствами, включая распространенные в РФ марки по ГОСТ.

Параметр	КД-12/20, КДС-12/20	КД-20/20, КДС-20/20	КД-32/20, КДС-32/20
Условный проход (присоединительный размер), мм	12	20	32

Рабочее давление, но 20 / 22

минальное/максималь

ное, МПа

Производительность 16-25 / 10-16 / 4-10 55-80 / 40-55 / 25-40 130-160 / 100-130 /
(расход на входе), л/мин 80-100

Настройка I / II / III

Максимальный расход, л/мин 30 90 170

Точность деления

(погрешность), %, не

более 1

Потеря давления при

макс. расходе, МПа, не более 1

Диапазон температур от 0 до +70

рабочей среды, °С

Тип рабочей среды Минеральное масло (ИГП-18 или аналоги по ГОСТ)

Принцип работы делителя расхода КД/КДС

Основным рабочим органом делителей серии **КД-12/20**, **КД-20/20**, **КД-32/20**, **КДС-12/20**, **КДС-20/20** и **КДС-32/20** является прецизионный золотниковый блок. При поступлении потока рабочей жидкости на вход аппарата, подвижный золотник, уравновешенный пружинами, автоматически смещается, открывая два калиброванных проходных сечения. Механическая обратная связь обеспечивает поддержание равных расходов через оба выходных канала, даже если давление в них сильно отличается. Это пассивное, полностью автоматическое действие, не требующее внешнего управления или источника питания.

Температурный режим работы и ресурс

Конструкция делителей расхода разработана с учетом российских климатических условий. Стандартное исполнение УХЛ4 позволяет эксплуатировать оборудование в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом при температуре окружающей среды до -40°С (при использовании соответствующих масел). Срок службы аппаратов серии КД и КДС при соблюдении условий эксплуатации (чистота масла, отсутствие перегрузок) составляет несколько десятков тысяч часов. Важным преимуществом является совместимость с широким спектром отечественных масел, что упрощает обслуживание парка техники в РФ.

Шутка-загадка про гидравлику

Что говорит один **делитель расхода КД-32/20** другому? «Давай разделим всё поровну, но если давление поднимется, я беру тайм-аут!»

Область применения оборудования

Гидравлические делители серии КД и КДС находят...

2. Технические характеристики

Давление, МПа	20
---------------	----

3. Комплектность

Изделие «Делители расхода КД-*/20» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «__» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «__» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.