ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Гидрораспределитель 1Р 203 АЛ1 64

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Описание и сфера использования

Гидрораспределитель 1Р 203 АЛ1 64 является ключевым элементом гидравлического контура, выполняющим функцию коммутации потоков рабочей жидкости. Устройство предназначено для установки в гидросистемы промышленного оборудования для управления направлением движения гидравлических цилиндров и гидромоторов, а также для пуска и останова потока. Конструкция **Гидрораспределителя 1Р 203 АЛ1 64** обеспечивает надёжную работу в условиях повышенных нагрузок, характерных для тяжёлого машиностроения и добывающих отраслей.

Габаритные размеры и масса

Модель 1Р 203 АЛ1 64 характеризуется компактными размерами, упрощающими её интеграцию в существующие гидравлические схемы. Условный проход устройства составляет 20 мм, что соответствует пропускной способности до 200 литров в минуту. Код ТН ВЭД для данной продукции: 8481200000.

Параметр	Значение
Длина (L), мм	320
Ширина (W), мм	210
Высота (H), мм	185
Масса (без жидкости), кг	15.9
Условный проход (Dy), мм	20

Инженеры шутят: «Почему **гидрораспределитель 1Р 203 АЛ1 64** — самый надёжный сотрудник? Потому что он всегда чётко выполняет команды управления и никогда не сливает всё ценное на сторону!»

Технические характеристики

Основные эксплуатационные параметры **гидрораспределителя 1Р 203 АЛ1 64** сведены в таблицу для удобства подбора и сравнения. Аппарат рассчитан на долговременную работу в составе гидростанций и насосных групп.

Наименование параметра	Значение
Рабочее давление, номинальное (Рном), МПа	32
Максимальное давление, МПа	40
Расход рабочей жидкости (Qном), л/мин	200
Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +45
Тип рабочей среды	Минеральные масла, вязкостью 10–380 сСт
Требуемый класс чистоты масла (по ГОСТ 17216-71)	не ниже 13 (фильтрация 25 мкм)
Тип присоединения	Фланец по ISO 4401
Резьба подключения пилотной секции	M18x1.5

Преимущества и особенности эксплуатации

Выбор **гидрораспределителя 1Р 203 АЛ1 64** для комплектации оборудования обеспечивает ряд значимых эксплуатационных преимуществ:

1. Повышенный ресурс работы. Прецизионная обработка золотника и гильзы

минимизирует внутренние утечки и износ, что продлевает межсервисные интервалы.

2. Стабильность давления и расхода. Электрогидравлическое управление обеспечивает точное и плавное переключение позиций золотника, исключая гидроудары и обеспечивая предсказуемую работу исполнительных механизмов.

3. Универсальность монтажа. Стандартизированные присоединительные размеры по ISO 4401 и компактные габариты позволяют легко интегрировать устройство в новые и модернизируемые гидросистемы.

4. Снижение эксплуатационных затрат. Совместимость с широким спектром масел и стойкость уплотнений к стандартным рабочим средам уменьшают стоимость владения.

5. Сокращение времени простоя. Наличие типовых ремкомплектов и продуманная конструкция упрощают обслуживание и ремонт непосредственно на месте эксплуатации оборудования.

Принцип работы и устройство

Функционирование **гидрораспределителя 1P 203 АЛ1 64** основано на перемещении золотника внутри прецизионной гильзы. Управление осуществляется с помощью встроенного электрогидравлического пилота. При подаче электрического сигнала на катушку пилотного распределителя (например, серии 1PE6) создаётся управляющее давление, которое воздействует на торцы основного золотника. Это давление преодолевает усилие центрирующих пружин и перемещает золотник в одно из рабочих положений («влево», «вправо» или «нейтраль»). Каждое положение соответствует определённой схеме соединения напорной (P), сливной (T) и рабочих (A, B) гидролиний, направляя поток жидкости к потребителю.

Температурный режим и ресурс

Оборудование рассчитано на непрерывную работу в диапазоне температур окружающей среды от -40 до +45 °C. Допустимая температура рабочей жидкости составляет от -40 до +80 °C, однако для максимального срока службы уплотнительных элементов рекомендуется поддерживать температуру масла в пределах 40–60 °C. Заявленный ресурс **гидрораспределителя 1P 203 АЛ1 64** превышает 10 000 полных рабочих циклов. Фактический срок службы напрямую зависит от соблюдения требований по чистоте рабочей среды, использования масел с высоким индексом вязкости (предпочтительно выше 100) и своевременного проведения сервисного обслуживания, включающего замену фильтров и проверку состояния уплотнений.

Область применения и совместимое оборудование

Данная модель применяется в гидравлических системах, требующих высокого давления и надёжного управления. К типовому оборудованию для установки относятся:

- Промышленные прессы (гидравлические, штамповочные, ковочные).
- Металлообрабатывающие станки с ЧПУ и станочные гидроагрегаты.
- Строительная и дорожная техника: экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры.
- Лесозаготовительные машины (харвестеры, форвардеры).
- Горнодобывающее оборудование и буровые установки.
- Гидростанции и насосные группы общего промышленного назначения.

Состав ремонтного комплекта

Для текущего обслуживания и ремонта рекомендуется иметь в наличии стандартный ремкомплект. Чаще всего замене подлежат следующие уплотнительные элементы и детали, подверженные естественному износу:

Наименование детали / комплекта Артикул / Примечание

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	20
Давление, МПа	32
Расход	200 л/мин
Масса, кг	15.9

3. Комплектность

Изделие «Гидрораспределитель 1Р 203 АЛ1 64» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «____» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.