

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Насос кулачковый 31

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Насос кулачковый 31 — это промышленное смазочное устройство, предназначенное для организации принудительной циркуляции масла в системах централизованной смазки металлообрабатывающего оборудования. Основная его функция заключается в обеспечении непрерывной подачи смазки к узлам трения под давлением, что повышает ресурс работы станков и снижает риск преждевременного износа. Данная модель производится в строгом соответствии с ГОСТ 22918-78, что гарантирует ее совместимость с широким парком отечественного оборудования.

Ключевые технические параметры

Насос разработан для работы с маслами различной вязкости. Его конструкция обеспечивает стабильную производительность и надежность.

Техническая характеристика	Значение
Номинальное рабочее давление, МПа (макс.)	1,6
Коэффициент подачи (КПД объемный), не менее	0,78
Частота двойных ходов поршня, мин ⁻¹ (номинальная / макс. / мин.)	480 / 800 / 10
Рекомендуемая вязкость рабочей среды, мм ² /с	15 – 350
Подаваемый объем за двойной ход, см ³	2,5
Рабочий объем, см ³	3,2
Допустимая температура рабочей жидкости, °С	от +1 до +50
Допустимая температура окружающей среды, °С	от +1 до +40
Тип рабочей среды	Минеральные и синтетические промышленные масла
Рекомендуемая тонкость фильтрации масла, мкм	80 (класс чистоты не грубее 17)

Условное обозначение и Код ТН ВЭД

Полное условное обозначение модели — **Насос 31 УХЛ4 ГОСТ 22918-78**. Расшифровка индекса следующая: цифра «31» указывает на габаритную группу и исполнение поршня, «УХЛ4» — климатическое исполнение для умеренного климата с размещением в закрытых помещениях. Код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (Код ТН ВЭД) для данного изделия — 8413.60.000.0.

Вес, габаритные размеры и присоединение

Общая масса устройства в сборе не превышает 0,9 кг. Компактные размеры облегчают его интеграцию в существующие гидравлические или смазочные контуры станочного оборудования.

Чертеж габаритных размеров насоса кулачкового 31 ГОСТ 22918-78 с обозначением присоединительных параметров для монтажа на станочное оборудование.

Габаритный размер	Обозначение	Значение, мм
-------------------	-------------	--------------

Длина насоса	Не нормируется	~155
Ширина корпуса	B, не более	46
Высота насоса	H, не более	78
Присоединительный размер А	Диаметр центров крепления	48 ±0,3
Присоединительный размер А1	Диаметр менее ответственных центров	28 ±0,3

— Чем отличается инженер-гидравлик от всех остальных? Он всегда точно знает, что у **насоса кулачкового 31** будет точный ход поршня в 480 циклов, и никакие форс-мажоры не заставят его сомневаться в производительности системы.

Преимущества и особенности эксплуатации

Выбор насоса кулачкового 31 от бренда ГИДРАВЛИК обеспечивает ряд эксплуатационных преимуществ для промышленного предприятия:

Надежность и увеличенный ресурс. Корпус из высокопрочного чугуна и закаленные рабочие пары гарантируют длительный срок службы, который при соблюдении условий эксплуатации составляет не менее 8 лет.

Стабильность давления и производительности. Конструкция обеспечивает равномерную подачу масла даже при работе с высоковязкими смазочными материалами без необходимости их предварительного подогрева, что сокращает энергозатраты.

Удобство монтажа и обслуживания. Стандартизированные присоединительные размеры по ГОСТ 22918-78 позволяют быстро произвести замену вышедшего из строя узла или установить насос на новое оборудование.

Снижение простоев оборудования. Надежная работа системы централизованной смазки минимизирует риск поломок, связанных с износом трущихся поверхностей станков.

Универсальность применения. Совместимость с широким спектром промышленных масел и конструктивная адаптация под отечественные станки.

Как работает насос кулачковый 31

Принцип функционирования устройства базируется на преобразовании вращательного движения приводного вала с эксцентриком (кулачком) в возвратно-поступательное перемещение поршня. В начале цикла вращающийся кулачок отжимает поршень, создавая в рабочей камере разрежение. Это приводит к открытию всасывающего клапана и заполнению камеры маслом из питающей линии. При дальнейшем повороте кулачка поршень начинает обратный ход, повышая давление в камере. Всасывающий клапан закрывается, а нагнетательный — открывается, направляя порцию смазки в магистраль системы смазки. Клапанная группа обеспечивает строго одностороннее движение рабочей среды, исключая ее возврат.

Температурный режим и факторы, влияющие на ресурс

Для обеспечения заявленного ресурса работы насос кулачковый 31 должен эксплуатироваться в допустимом диапазоне температур окружающей среды и рабочей жидкости. Ключевыми факторами, определяющими срок службы, являются: качество и чистота масла (обязательна фильтрация с тонкостью 80 мкм), соблюдение номинального давления в системе (не более 1.6 МПа), а также регулярность сервисного

обслуживания. Рекомендуемый режим работы — продолжительный, с номинальной частотой ходов поршня. Частые пуски и остановки в экстремальных температурных условиях могут сократить межремонтный интервал.

Область применения и типовое оборудование

Данный насос кулачковый широко применяется в различных отраслях промышленности для обеспечения работы систем централизованной и циркуляционной смазки. Его основными потребителями...

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Насос кулачковый 31» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.